The EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC Explosion Proof Low Bay AC LED light fixture from Larson Electronics is a compact powerhouse built to withstand demanding conditions. This LED low bay light features state-of-the-art AC LEDs paired with specially designed heat sinks for improved efficiency, thermal management, and durability. Available in 5000K cool white and 3000K warm white options, a 110° flood beam provides crisp, bright illumination with broad coverage, and an adjustable light head allows for 180° of repositioning. This heavy duty Class I Division 1 Groups B, C, & D, Class II Division 1 Groups E, F & G LED lamp is suitable for oil refineries, petrochemical plants, painting facilities, offshore rigs, marinas, docks, warehouses, garages, and commercial buildings.

مصابيح EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC نالخاصة بشركة لارسون للإلكترونيات هي مصابيح ليد مُقاومة للإنفجار مُصممة للمباني ذات الأسقف المُنخفضة، وعلى الرغم من أنها تتمتع بتصميم صغير وخفيف، فإنها مُصممة بعناية لتتحمل أقسى الظروف. تمنحكم وحدات الإضاءة هذه مصابيح ليد عالية التقنية، مُدمجة في أوعية حرارية مُصممة خصيصاً لرفع الكفاءة والتحكم في الحرارة، وبالتالي زيادة عمرها الإفتراضي. هذه الوحدات متوفرة بدرجتي إضاءة، 5000K التي تمنحكم إضاءة بيضاء هادئة أو 3000K التي تمنحكم إضاءة بيضاء دافئة. تُغطي الإضاءة بزاوية انتشار 110 درجة مساحة كبيرة بإضاءة ساطعة، كما أن وحدات الإضاءة هذه تتمتع بقابلية لإعادة توجيهها بزاوية 180 درجة. مصابيح الليد هذه من الفئة 1 القسم 1، والفئة 2 القسم 1 هي مصابيح شديدة التحمل، لذلك فهي ملائمة للإستخدام في محطات تكرير النفط، مصانع البتروكيماويات، منشآت الطلاء، محطات استخراج النفط، الموانئ، المراسي، المخازن، مواقف السيارات، والمباني التجارية.

Light Features: The 100 watt EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC Low Bay AC LED light fixture delivers brilliant illumination and robust performance in a convenient space-saving form. A 110° wide flood beam provides crisp, bright light with broad coverage. This pendat mounted fixture measures just 4.24"H and 9.21"OD and features an adjustable light head that allows for a 180° range of movement. To adjust the light head, simply loosen the thumbscrew and move the light head to the desired position and then tighten the thumbscrew to secure the light head.

خصائص الإضاءة: تمنحكم وحدات إضاءة الليد EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC بقوة 100 واط إضاءة ساطعة وأداء عالي الكفاءة في تصميم نحيف موفر للمساحة. توفر تلك الوحدات ذات زاوية الإضاءة 110 درجة إضاءة ساطعة واسعة المجال. يصل طول وحدة الإضاءة المُعلقة في السقف 4.24 انش فقط، و9.21 انش قُطر خارجي، كما أنها تتمتع بقابلية إعادة توجيهها بزاوية 180 درجة. لإعادة توجيه وحدة الإضاءة، ما عليك سوى فك البرغي المُثبت لوحدة الإضاءة، توجيهها للزاوية المرغوبة، ثم إعادة ربط البرغي مُجدداً لتثبيت وحدة الإضاءة.

This explosion proof low bay light fixture utilizes AC LEDs paired with a heavy-duty housing and an advanced heat sink that allows for improved efficiency and thermal performance. By eliminating the drivers associated with DC LEDs, space is freed up for more connective surface, accelerating heat dissipation and increasing durability. The specially designed heat sink allows for greater surface area contact with the air as well as a stronger airflow rate.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Because this fixture is created for maximum thermal efficiency, it is ideal for applications in which the ambient operating temperature falls into extreme ranges, especially high heat applications. Furthermore, fewer sub-components also means fewer chances for secondary component failure. The simplified circuit system used within AC LEDs creates greater stability and enhances luminaire lifespan.

تتكون وحدات الإضاءة المُقاومة للإنفجار من مصابيح ليد تعمل على التيار المُتردد، مُدمجة في غُلاف شديد التحمل، ووعاء حراري مُتطور ليمنحكم أعلى أداء وأفضل تحكم في الحرارة. ونظراً لخلوها من المُحركات التي يتم تزويد المصابيح التي تعمل على التيار المُستمر بها، فهي تتمتع بحجم وتصميم أصغر، الأمر الذي يسمح بتبريد أسرع ويمنحها عمراً أطول. ولرفع كفاءة تبريد وحدة الإضاءة، تم تصميم الوعاء الحراري بطريقة خاصة لزيادة المسافات بين المصابيح وزيادة المساحة المُعرضة للهواء. ونظراً لكون وحدة الإضاءة مُصممة لتتمتع بأعلى كفاءة حرارية، فهي مثالية للإستخدام في بيئات العمل ذات درجات الحرارة المتطرفة، وبالأخص درجات الحرارة المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تعني المكونات الفرعية الأقل فرصاً أقل لفشل وحدة الإضاءة. تمنح أنظمة الدوائر الكهربائية البسيطة المُستخدمة في مصابيح الليد التي تعمل على التيار المُتردد المزيد من الثبات، وتزيد من العمر الإفتراضي لوحدات الإضاءة.

The 100 watt EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC is designed to endure the daily wear and tear inflicted by harsh outdoor conditions such as sun, wind, rain, snow and sleet. as well as to withstand the corrosive effects of saltwater spray in marine environments. Durable IP68 rated construction provides protection against the ingress of dust, dirt and humidity and allows this light to withstand the corrosive elements found within marine environments including saltwater spray. The copper free, non-sparking die-cast aluminum alloy housing and tempered glass lens are vibration and impact resistant, and the housing is treated with a coating that rejects dust and buildup.

إن وحدات الإضاءة EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC بقوة 100 واط مُصممة لتتحمّل التآكل والبلى الناتج عن الإستخدام اليومي في الظروف البيئية مثل الشمس، الرياح، الأمطار والثلوج، كما أنها مُصممة لتتحمُّل التآكل الناتج عن الماء المالح المتواجد في البيئات البحرية. يُوفر التصميم المُصنف IP68 حماية من دخول الأتربة والرطوبة، في حين يسمح للمصابيح بتحمّل تأثير التآكل الناجم عن رذاذ الماء المالح المتواجد في البيئات البحرية. يُقاوم الغطاء المصنوع من سبيكة الألومنيوم الخالي من النحاس، جنباً إلى جنب مع العدسة الزُجاجية شديدة التحمل كل من الإهتزازات والصدمات، كما أن الغطاء مُعَالَج بطبقة عازلة مُقاومة للأتربة والرواسب.

The 100 watt EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC is listed for use in the United States and Canada, rated Class I Division 1 Groups B, C & D, Class II Division 1 Groups E, F, & G and carries IECEx and ATEX certifications.

تم اعتماد وحدات الإضاءة EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC بقوة 100 واط للإستخدام في الولايات المُتحدة الأمريكية وكندا، حيث أنها مُصنفة كوحدات إضاءة من الفئة 1 القسم 1 المجموعات B، C و D، الفئة 2 القسم 1 المجموعات E، F وG، وتحمل شهادتي IEC Ex و ATEX.

LED Benefits: Unlike gas burning and arc type lamps that have glass bulbs, LEDs have no filaments or fragile housings to break during operation and/or transportation. Instead of heating a small filament or using a combination of gases to produce light, light emitting

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

diodes (LEDs) use semi-conductive materials that illuminate when electric current is applied, providing instant illumination with no warm up or cool down time before re-striking. Because there is no warm up period, this light can be cycled on and off with no reduction in lamp life.

مميزات الليد: على عكس مصابيح الغاز التقليدية ومصابيح القوس الكهربائي التي تحتاج إلى مصباح زجاجي، فإن مصابيح الليد لا تحتاج إلى أي قطع قابلة للكسر والتي يمكن أن تنكسر أو تتلف خلال عملية النقل و/أو التشغيل. بدلاً من تسخين فتيل صغير أو استخدام مزيجاً من الغازات التي يُنتَج من خلالها الضوء، فإن مصابيح الليد (الصمام الثنائي الباعث للضوء) تستخدم مواد شبه موصلة للكهرباء، والتي تُضئ بمجرد مرور التيار الكهربائي بها، ما يمنحك إضاءة فورية دون الحاجة إلى أوقات للتسخين قبل الوصول لقوة الإضاءة الكاملة والتبريد قبل إعادة تشغيل المصباح. ونظراً لعدم وجود وقت للتسخين، فإن تشغيل وإيقاف تشغيل المصباح لا يؤثر على العمر الإفتراضي للمصباح.

LED lights run at significantly cooler temperatures than traditional metal halide and high pressure sodium lights and contain no harmful gases, vapors, or mercury, making them both safer and more energy efficient. No extra energy is wasted in cooling enclosed work areas due to external heat emissions from bulb type lights, and the operator risks associated with traditional lighting methods, such as accidental burns and exposure to hazardous substances contained in the glass bulbs, are eliminated. Solid state LED lighting is also safer for the environment as LEDs are 100% recyclable. And recycling simultaneously reduces operating costs by eliminating the need for the expensive special disposal services required with traditional gas burning and arc type lamps.

تعمل مصابيح الليد في درجات حرارة أقل بكثير من نظيراتها التقليدية، كما أنها لا تحتوي على أي غازات، أبخرة أو زئبق، الأمر الذي يجعلها أكثر أماناً في الإستخدام وأوفر في استهلاك الطاقة. لا مزيد من إهدار الطاقة لتبريد أماكن العمل المُغلقة بسبب الحرارة المُنبعثة من المصابيح التقليدية، كما أن مخاطر التشغيل المرتبطة بالإضاءة مثل الحروق والتعرض للمواد الخطرة الموجودة بداخل المصابيح التقليدية ستصبح من الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصابيح الليد صديقة للبيئة، حيث يُمكن إعادة تدويرها بنسبة100%. وبالتالي لا تُخلف أي مخلفات خطرة والتي تحتاج إلى تكاليف باهظة للتخلص منها بصورة آمنة.

Dimming: The EPLX-HB-140W-RD3-LED-TRC can be wired with a dimmer switch for dimming capabilities. This gives operators the ability to manually adjust the brightness of the LED lamp quickly and easily. When using an electronic dimmer switche, the EPLX-HB-140W-RD3-LED-TRC will dim from 0% up to 100% via the user provided dimming switch. This explosion proof LED light fixture is compatible with Lutron C.L. series dimmer switches. Compatible dimmers in that series include the following: Diva® C•L® dimmer, Ariadni®/Toggler® C•L® dimmer, Luméa® C•L® dimmer, Maestro® C•L® dimmer and Skylark® C•L® Dimmer.

التحكم في شدة الإضاءة: يُمكن توصيل وحدات الإضاءة EPLX-HB-140W-RD3-LED-TRC بأنظمة التحكم في شدة الإضاءة. تمنح هذه الخاصية للمُشغلين القدرة على التحكم في تعديل إضاءة مصابيح الليد يدوياً بسرعة وسهولة. عند استخدام زر التحكم في شدة الإضاءة، فسيمكنكم التحكم في قوة إضاءة وحدات الإضاءة EPLX-HB-

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

80W-RD3-LED-TRC من 0% حتى 100% عبر زر التحكم. إن وحدات الإضاءة المُقاومة للإنفجار هذه مُصممة لتتواءم مع مجموعة مفاتيح التحكم في الإضاءة Lutron C.L. تشمل تلك المفاتيح أنواع المفاتيح التالية: Diva® C•L®, Ariadni®/Toggler® C•L®, Luméa® C•L®, Maestro® C•L® و Skylark® C•L® .

PLEASE NOTE THAT ANY DIMMER INSTALLED ON THIS FIXTURE MUST BE LOCATED OUTSIDE OF THE HAZARDOUS AREA

***يُرجى ملاحظة أنه يجب أن يتم تركيب مفاتيح التحكم في شدة الإضاءة خارج المناطق الخطرة ***

Mounting: The 100 watt EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC low bay fixture is designed for pendant mounting. Wiring is fed down through the rigid pipe to the ¾" NPT hub on the back side of the fixture and tied in to the fixture's lead wires, completing the electrical connection.

التركيب: تأتي الوحدة EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC بقوة 100 واط مُزودة بشكل قياسي بجهاز تثبيت مُعلّق. يُمكن تثبيت وحدة الإضاءة لتتدلى من السقف، ويتم تعليقها باستخدام أنابيب صلبة باستخدام أداة التثبيت NPT بطول 4/3 إنش على الجزء الخلفي من وحدة الإضاءة المُقاومة للإنفجار. يتم توصيل الأسلاك من خلال أنابيب صلبة إلى مربع الإتصال، حيث يتم ربطها بالوحدة عبر الأسلاك المصنوعة من الرصاص، وبذلك تكتمل الدائرة الكهربائية.

Power/Wiring: The 100 watt EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC is available in the following voltages: 120V AC, 208V AC, 220V AC, 240V AC, and 277V AC.

الطاقة / التوصيلات: تتوافر وحدة الإضاءة EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC بقوة 100 واط في وحدات متوافقة مع فرق الجهد التالي: 120 فولت تيار مُتردد، 208 فولت تيار مُتردد، 220 فولت تيار مُتردد، 240 فولت تيار مُتردد، و277 فولت تيار مُتردد.

Applications: Industrial grade construction, compact design, and versatile positioning options make this Class I Division 1 Groups B, C, & D, Class II Divsion 1 Groups E, F & G fixture and ideal lighting solution for oil refineries, petrochemical plants, painting facilities, offshore rigs, marinas, docks, warehouses, garages, and commercial buildings.

التطبيقات: يجعل التصميم الصغير، بالإضافة إلى خيارات التركيب المتنوعة وحدات الإضاءة هذه من الفئة 1 القسم 1 المجموعات B، C وD، والفئة 2 القسم 1 المجموعات E، F وG حلولاً مثالية للإضاءة في مصافي النفط، مصانع البتروكيماويات، منشآت الطلاء، منصات استخراج النفط الساحلية، الموانئ، المخازن، مواقف السيارات، والمنشآت التجارية.

High Quality Features

خصائص عالية الجودة

1. Each unit dialectically tested.
2. Low power consumption.
3. Instant on/off operation.
4. Fixture constructed of die-cast,corrosion resistant, copper free aluminum alloy.
5. No ballast box. No ballast to replace.
6. Superior color rendering compared to HPS, LPS, MH.

Superior LED Benefits

فوائد الليد المتفوقة

1. 60,000 hour lifespan.
2. Can SAVE 50% or more on energy.
3. Qualifies retrofit projects for financial incentives, including utility rebates, tax credits and energy loan programs.
4. Reduces energy use and prolongs life-spans of peripheral cooling units (A/C, refrigeration)
5. 100% recyclable.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

7. Retains 80% lumen output after 60,000 operating hours.

8.Exterior coating rejects dust and buildup.

9. Available in voltages: 120V AC, 208V AC, 220V AC, 240V AC, and 277V AC

10. Highly efficient thermal dissipation.

11. Fewer secondary components adds durability and longevity

12. Lighter weight, slimmer, brighter alternative to fluorescent configurations.

13. Explosion Proof / Flame Proof US, CAN, ATEX, IECEx; Rated for use in the United States and Canada.

14. Can be wired with a dimmer switch.

15. Compatible with Lutron C.L. series dimming switches.

6. No toxins-lead, mercury.

7. No UV light, infrared radiation or CO2 emissions.

8. Qualifies buildings for LED and other sustainable business certifications.

9. Bright, even light maintains consistent color over time.

10. Instant on/off - No flickering, delays or buzzing.

11. Very good color rendering.

12. Vibration/impact resistant.

13. Significantly cooler operation.

14. Less frequent outages, higher output improves workplace safety.

1. تم تجربة كل وحدة على حدى

2. استهلاك أقل للطاقة

3. تشغيل وإغلاق فوري

4. وحدات الإضاءة مصنوعة من سبيكة نحاس خالية من الألومنيوم ومُقاومة للتآكل.

5. لا تحتوي وحدات الإضاءة على صناديق ثقيلة أو أجزاء ثقيلة

6. كفاءة أعلى في إظهار اللون مُقارنة بـHPS, LPS و MH.

7. تحتفظ بالقدرة على الإحتفاظ بكفاءة الإضاءة حتى 80% بعد فترة تشغيل 60 ألف ساعة.

8. غلاف خارجي مُقاوم للأتربة

9. توافق واسع مع التيارات المُختلفة: 120 فولت تيار مُتردد، 208 فولت تيار مُتردد، 220 فولت تيار مُتردد، 240 فولت تيار مُتردد و277 فولت تيار مُتردد.

10. قدرة فائقة على تشتيت الحرارة.

11. مكونات ثانوية أقل، ما يمنح وحدات الإضاءة عُمراً افتراضياً أطول.

12. وزن أخف، تصميم أنحف، وتمنحكم إضاءة أكثر سطوعاً من مصابيح الفلورسنت.

13. حاصلة على اعتماد US, CAN, ATEX, IECEx كوحدات إضاءة مُقاومة للإنفجار / اللهب، كما أنها مُصنفة للإستخدام في الولايات المُتحدة الأمريكية وكندا.

14. يُمكن توصيلها بأنظمة التحكم في شدة الإضاءة.

15. متواءمة مع أنظمة التحكم في شدة الإضاءة من نوع Lutron C.L.

1. عُمر افتراضي يصل إلى 60,000 ساعة.

2. توفير 50% أو أكثر من الطاقة.

3. تؤهل المشاريع الحديثة للحصول على حوافز مالية، والتي تشمل خصومات المرافق، خصم الضرائب وبرامج قروض الطاقة.

4. تُخفض من استهلاك الطاقة وتُزيد من العمر الإفتراضي لمعدات التبريد (مثال الثلاجات وأجهزة تكييف الهواء).

5. قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.

6. خالية من الرصاص والزئبق السام.

7. خالية من ابعاثات أول أكسيد الكربون، الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية.

8. تؤهل المُنشآت للحصول على شهادات الليد وغيرها من شهادات الأعمال المُستدامة.

9. إضاءة متساوية التوزيع وساطعة، الأمر الذي يُحافظ على اللون بمرور الزمن.

10. تشغيل وإغلاق فوري دون تذبذب.

11. إيضاح ممتاز للألوان.

12. مُقاومة للإهتزازات والصدمات.

13. حرارة أقل عند التشغيل.

14. أعطال أقل، ما يعني كفاءة أعلى وأمان أكثر في موقع العمل.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143

p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Specifications / Additional Information

المواصفات / معلومات إضافية

EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC Explosion Proof Low Bay AC LED

مصابيح الليد EPLX-HB-100W-RD2-LED-TRC المُقاومة للإنفجار للأسقف المُنخفضة

Lamp Type: AC LED

نوع المصابيح: مصابيح ليد تعمل على التيار المُتردد

Listing: United States, Canada, Europe

مُعتمدة للإستخدام في: الولايات المُتحدة، كندا، أوروبا

Dimensions: 4.24"H x 9.21"OD - " installed length

الأبعاد: 4.24 انش طول × 9.21 انش عرض – طول التركيب

Weight: 12.1 lbs

الوزن: 12.1 رطل

Voltage: 120V AC, 208V AC, 220V AC, 240V AC, 277V AC

فارق الجهد: 120 فولت تيار مُتردد، 208 فولت تيار مُتردد، 220 فولت تيار مُتردد، 240 فولت تيار مُتردد، 277 فولت تيار مُتردد.

Total Watts: 100W

إجمالي الواط: 100 واط

Lumens: 10,500 (5000K) or 9,500 (3000K)

قوة الإضاءة: 10,500 (5000K) أو 9,500 (3000K)

Luminous Efficacy: 105 Lm/W (5000K)or 95 Lm/W (3000K)

كفاءة الإضاءة: 105 شمعة /واط (5000K) أو 95 شمعة/واط (3000K)

Lamp Life: 60,000+ Hours

العُمر الإفتراضي: أكثر من 60,000 ساعة

Color Temp: 5000K cool white, 3000K warm white

حرارة الألوان: الأبيض الهادئ 5000K، الأبيض الدافئ 3000K.

Color Rendering Index: >70 CRI

دليل ترجيع الألوان: >70 CRI

Beam Angle: 110°

زاوية الإضاءة: 110 درجة

Lighting Configuration: Wide Flood Beam

نوع الإضاءة: نمط الغمر الواسع

Power Efficiency: >85%

كفاءة استهلاك الطاقة: >85%

Power Factor: >0.9

معامل الطاقة: >0.9

Amperage: 0.83A@120V AC, 0.48A@208V AC, 0.45A@220V AC, 0.41A@240V AC, 0.36A@277V AC

شدة التيار: 0.83 أمبير عند 120 فولت تيار مُتردد، 0.48 أمبير عند 208 فولت تيار مُتردد، 0.45 أمبير عند 220 فولت تيار مُتردد، 0.41 أمبير عند 240 فولت تيار مُتردد، 0.36 أمبير عند 277 فولت تيار مُتردد

Ambient Operating Temp Range: -60°C to +100°C

درجة الحرارة الملائمة للتشغيل: -60 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية

Operating Temp Rating: T6

تقييم حرارة التشغيل: T6

Housing Material: Aluminum Alloy

مادة تصنيع الغلاف: سبيكة الألومنيوم

Lens Material: Tempered Glass

مادة تصنيع العدسة: زجاج مُقوى

Mounting: Pendant

التركيب: تعليق في السقف

Wiring:

الأسلاك:

Wiring Hub: ¾" NPT hub

نقطة تجميع الأسلاك: 4/3 "NPT

Warranty: Yes - 5 Years* - 10 Year / 100,000 Lumen Available**

الضمان: ضمان 5 سنوات* - 10 سنوات / 100,000 شمعة**

*5 year warranty replacement on this LED light (or LED bulbs for light fixtures with removable LED bulbs). After 30 days, the customer ships the failed LED light and/or LED bulb to Larson Electronics at their expense. If

Ratings/Approvals

التقييمات / الإعتمادات

Class I, Division 1 Groups B, C, D

الفئة 1، القسم 1، المجموعات B، C و D

Class II Division 1 Groups E, F, G

الفئة 2 ، القسم 1 المجموعات E، F و G

UL 844

UL 844

UL 60079

UL 60079

UL 1598

UL 1598

IEC Ex d IIB+H2

IEC Ex d IIB+H2

IEC Ex tb IIIC

IEC Ex tb IIIC

IP68 Waterproof

IP68 مُقاوم للماء

NEMA 6/6P

NEMA 6/6P

Factory Sealed Light Fixture

وحدات إضاءة مُحكمة من المصنع

Compatible With Lutron C.L. Series Dimmers

متوافقة مع أنظمة التحكم في قوة الإضاءة من نوع Lutron C.L.

ABS Type Approval

حاصلة على اعتماد الهيئة الأمريكية للشحن (ABS)

Special Orders- Requirements

المتطلبات الخاصة

Contact us for special requirements

لا تترددوا في الإتصال بنا للطلبات الخاصة

Toll Free: 1-800-369-6671

الرقم المجاني: 1-800-369-6671

Intl: 1-903-498-3363

من جميع أنحاء العالم: 1-903-498-3363

E-mail: sales@larsonelectronics.com

البريد الإلكتروني: sales@larsonelectronics.com

the failure is a manufacturer defect, we will ship a new replacement to the customer. If failure occurs within 30 days of receipt, Larson Electronics will provide a return label via email to the customer. When the failed light is returned, Larson Electronics will ship a new replacement. Please click here to see our 5 Year Warranty pamphlet.

*5 سنوات ضمان على قطع غيار وحدات إضاءة الليد (أو مصابيح الليد لوحدات الإضاءة ذات المصابيح القابلة للفك). يحق للمُستخدم شحن وحدات الإضاءة و/أو مصابيح الليد التالفة إلى لارسون للإلكترونيات على نفقته الخاصة. إذا كان العطل ناجم عن عيب في التصنيع، فسنقوم بإرسال البديل الجديد إلى العميل. إذا وقع العطل خلال 30 يوماً من تاريخ الإستلام، فسترسل لكم لارسون للإلكترونيات إشعار بالإرجاع على بريدكم الإلكتروني. ستقوم لارسون للإلكترونيات بشحن بديل للمنتج المعطل بمجرد استلام المُنتج المعطوب. يُرجى الضغط هنا للإطلاع على النشرة الخاصة بالضمان.

**10 year / 100,000 hour warranty available for this product.

** ضمان 10 سنوات أو 100,000 ساعة مُتاح لهذا المُنتج.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com