The EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E from Larson Electronics is an Explosion Proof LED String Light that operates on 120-277V AC and produces a total of 5,280 lumens while drawing only 48 watts. The EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E is Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D, Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA, Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F ,G and Class III Divisions 1 & 2 rated for hazardous areas and is listed for use worldwide including the United States, Canada, Europe and Asia. There are four explosion proof LED lamps on the string, connected by 10' of 16/3 SOOW cord between each lamp. This unit is offered in a choice of spot or flood beam configuration, as well as the following cord cap options for the input whip: 5-15P (125V), 5-20P (125V) or 6-20P (250V).

إن وحدات الإضاءة **EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E** الخاصة بشركة لارسون للإلكترونيات هي وحدات إضاءة مُزودة بمصابيح ليد مُقاومة للإنفجار والتي تعمل على تيار كهربائي بفارق جهد **120-277** فولت تيار مُستمر، وتمنحكم إضاءة تُكافئ إضاءة **5,280** شمعة باستخدام **48** واط فحسب. تم اعتماد وحدات الإضاءة **EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E** من الفئة **1** القسم **1** و **2** المجموعات **A**، **B**، **C**، **D**، والفئة **1** المناطق **1** و **2**، المجموعات **IIB+H2**، **IIA**، الفئة **2**، الأقسام **1** و **2**، المجموعات **E**، **F**، **G** و الفئة **3** الأقسام **1** و **2** للإستخدام في المناطق الخطرة، كما أنها مُعتمدة للإستخدام في جميع دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، كندا، أوروبا وآسيا. توجد أربعة مصابيح ليد مُقاومة للإنفجار مُثبتة في هذه الوحدة، والتي تتصل ببعضها البعض عبر كابل **16/3 SOOW** بطول **10** أقدام. تتوافر وحدات الإضاءة المُقاومة للإنفجار هذه في إصدارين، أحدهما يوفر إضاءة بنمط الغمر والآخر بنمط البقعة الضوئية، بالإضافة إلى الخيارات التالية للقابس: **5-15P** (**125** فولت)، **5-20P** (**125** فولت) أو **6-20P** (**250** فولت).

The EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E produces a total of 5,280 lumens (1,320 lumens per lamp) of high-intensity LED light for illumination within hazardous areas and potentially explosive work environments. This 48-watt (12 watts per lamp) explosion proof LED string light operates on 120-277V AC. The EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E is available in two lighting configurations; spot and flood. The spot configuration features a 10° beam that measures 800'L and 140' W. The flood configuration throws a 40° beam that measures 300'L and 225'W. An adjustable mounting mechanism allows operators to control the direction of the beam by tilting the unit towards the desired target.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

تُصدر وحدات الإضاءة EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E إضاءة تُكافئ إضاءة 5,280 شمعة (1,320 شمعة لكل مصباح) من إضاءة الليد عالية السطوع لإضاءة المناطق الخطرة ومناطق العمل التي تحتوي على مواد قابلة للإشتعال أو الإنفجار. تعمل مصابيح الليد هذه ذات الـ48 واط (12 واط لكل مصباح) على تيار مُتردد بفارق جهد 120-277 فولت. تتوافر وحدات الإضاءة المُقاومة للإنفجار هذه في إصدارين، أحدهما يوفر إضاءة بنمط الغمر والآخر بنمط البقعة الضوئية. توفر المصابيح ذات الإضاءة المُركزة إضاءة بزاوية انتشار 10 درجات، بطول 800 قدم وعرض 140 قدم، في حين تُرسل وحدات الإضاءة التي توفر إضاءة بنمط الغمر إضاءة بزاوية انتشار 40 درجة، بطول 300 قدم وعرض 225 قدم. تُمكّن القاعدة القابلة للتعديل المُشغلين من التحكم في اتجاه الضوء، وذلك عن طريق تحريك الوحدة وتوجيهها تجاه المنطقة المُراد إضاءتها.

LED Benefits: Unlike gas burning and arc type lamps that have glass bulbs, LEDs have no filaments or fragile housings to break during operation and/or transportation. Instead of heating a small filament or using a combination of gases to produce light, light emitting diodes (LEDs) use semi-conductive materials that illuminate when electric current is applied, providing instant illumination with no warm up or cool down time before re-striking. Because there is no warm up period, this light can be cycled on and off with no reduction in lamp life.

مميزات الليد: على عكس مصابيح الغاز التقليدية ومصابيح القوس الكهربائي التي تحتاج إلى مصباح زجاجي، فإن مصابيح الليد لا تحتوي على أي قطع قابلة للكسر والتي يمكن أن تنكسر أو تتلف خلال عملية النقل و/أو التشغيل. بدلاً من تسخين فتيل صغير أو استخدام مزيج من الغازات التي يُنتَج من خلالها الضوء، فإن مصابيح الليد (الصمام الثنائي الباعث للضوء) تستخدم مواد شبه موصلة للكهرباء، والتي تُضئ بمجرد مرور التيار الكهربائي بها، ما يمنحك إضاءة فورية دون الحاجة إلى أوقات للتسخين قبل الوصول لقوة الإضاءة الكاملة والتبريد قبل إعادة تشغيل المصباح. ونظراً لعدم وجود وقت للتسخين، فإن تشغيل وإيقاف تشغيل المصباح لا يؤثر على العمر الإفتراضي للمصباح.

LED lights run at significantly cooler temperatures than traditional metal halide and high pressure sodium lights and contain no harmful gases, vapors, or mercury, making them both safer and more energy efficient. No extra energy is wasted in cooling enclosed work areas due to external heat emissions from bulb type lights, and the operator risks associated with traditional lighting methods, such as accidental burns and exposure to hazardous substances contained in the glass bulbs, are eliminated. In addition, LEDs are also safer for the environment as they are 100% recyclable, which eliminates the need for costly special disposal services required with traditional gas burning and arc type lamps.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

تعمل مصابيح الليد في درجات حرارة أقل بكثير من نظيراتها التقليدية، كما أنها لا تحتوي على أي غازات، أبخرة أو زئبق، الأمر الذي يجعلها أكثر أماناً في الإستخدام وأوفر في استهلاك الطاقة. لا مزيد من إهدار الطاقة لتبريد أماكن العمل المُغلقة بسبب الحرارة المُنبعثة من المصابيح التقليدية، كما أن مخاطر التشغيل المرتبطة بالإضاءة مثل الحروق والتعرض للمواد الخطرة الموجودة بداخل المصابيح التقليدية ستصبح من الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصابيح الليد صديقة للبيئة، حيث يُمكن إعادة تدويرها بنسبة100%. وبالتالي لا تُخلف أي مخلفات خطرة والتي تحتاج إلى تكاليف باهظة للتخلص منها بصورة آمنة.

Heat Management: Heat is the single largest factor in premature LED failure and color shifting. These LED units contain advanced drivers which use pulse width modulation to control heat buildup rather than simple voltage regulators which are typically harsh on sensitive electronics and can contribute to early LED failure. These units automatically sense the temperature of each LED and adjust the energy frequency or "duty cycle" accordingly to maintain heat levels within acceptable ranges. This system in essence flashes current at an extremely fast on and off rate to each LED based upon the LED's core temperature. This flash rate is too fast to detect with the human eye, but provides precise control of the current flowing to each LED and thus the heat it generates. This allows the LEDs to be driven at up to 100% capacity without overheating or visible loss of light output. The LEDs are always driven at the same voltage but the duty cycle, however, is changed to alter how long the LEDs are actually on or off. The end result is more light with less heat and longer LED life with an average 70% lumen maintenance after 50,000 hours.

التحكم في الحرارة: تظل الحرارة هي العامل الأكبر في الفشل المُبكر للمصابيح وتغير الألوان. تحتوي مصابيح الليد هذه على مُحركات مُتقدمة، والتي تستخدم تقنية تعديل عرض النبضات الضوئية للتحكم في تراكم الحرارة بدلاً من مُنظمات الحرارة التقليدية، والتي تُعد قاسية للغاية على الإلكترونيات الدقيقة شديدة الحساسية، الأمر الذي يؤدي إلى فشل مُبكر لمصابيح الليد. تستشعر تلك الوحدات حرارة كل مصباح من مصابيح الليد على حدة، ثُم تقوم بتعديل تردد الطاقة أو "دورة التحمل" وفقاً لذلك للتحكم في الحرارة وإبقاء مُعدلاتها ضمن الحدود المقبولة. يعمل ذلك النظام على توصيل ووقف تدفق الطاقة بسرعة وفقاً للحرارة الداخلية لكل مصباح من مصابيح الليد. ينتج عن هذا النظام تغير سريع للغاية لا تدركه العين البشرية، ولكنه يتحكم في سريان التيار إلى كل مصباح من مصابيح الليد، وبالتالي فهو يتحكم في الحرارة الناتجة عنها. يُتيح ذلك لمصابيح الليد العمل بكفاءتها الكاملة دون حرارة زائدة ودون إضعاف قوة الإضاءة الصادرة منها. دائماً ما تعمل مصابيح الليد بنفس فرق الجهد، إلا أن دورة الجهد هي التي تتغير للتحكم في الفترة التي تعمل فيها مصابيح الليد. والمُحصلة هي إضاءة أقوى وحرارة أقل وعمر افتراضي أطول لمصابيح الليد. يؤدي ذلك إلى احتفاظ مصابيح الليد بـ70% من كفاءة إضاءتها حتى بعد 50,000 ساعة تشغيل.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Durability: The EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E explosion proof LED light fixture from Larson Electronics is rated NEMA Type 3, 4, 4X, 7 (B,C,D) and 9 (E,F,G) and designed to withstand the rigors of demanding environmental and operating conditions while remaining lightweight and easy to use. These units can operate in temperatures of -40° Celsius to 60° Celsius, are waterproof to 3 meter and resist ingress of dust, dirt and humidity. The housings are formed from extruded aluminum and the lenses are unbreakable polycarbonate. The LEDs offer inherent LED resistance to shocks and vibrations.

العمر الإفتراضي: تحمل وحدات إضاءة الليد EXHL-TRN-LE1-LV المُقاومة للإنفجار والخاصة بشركة لارسون للإلكترونيات التقييم NEMA من الأنواع 3، 4، 4X، 7 (B, C, D) و9 (E, F, G)، كما أنها مُصممة لتتحمل تحديات البيئات وظروف التشغيل القاسية مع الحفاظ على تصميمها الخفيف سهل الإستخدام. يُمكن أن يتم تشغيل تلك الوحدات في درجات حرارة تتراوح بين 40- درجة مئوية و60 درجة مئوية، كما أنها مُقاومة للمياه حتى 3 أمتار وتُقاوم تراكم الأتربة، الأوساخ والرطوبة. تم تصنيع الغلاف الخارجي من الألومنيوم المُقوى، والعدسات من البولي كاربونات المُقاوم للكسر. تتمتع مصابيح الليد بمقاومتها الشديدة للصدمات والإهتزازات.

Wiring: This unit comes with a 25' input whip with an explosion proof plug and a 10' output whip with an explosion proof outlet that mates with a plug. When ordering this product, please choose from the following cord cap options for the input whip: 5-15, 5-20, or 6-20. With this arrangement, each lamp cannot spark if pulled apart or dragged. For the explosion proof outlet located on the output whip, the receptacle contacts are deep recessed to avoid accidental contact and will accept standard non explosion proof plugs that are NEMA 5-20R, or 6-20R compatible, although explosion proof plugs must be used to preserve explosion proof approval in hazardous environments. Ordinary location plugs will NOT activate this cord's explosion proof receptacle. Between each lamp, there is 10 feet of 16/3 SOOW cord available for flexibility when in use.

الأسلاك: تم تزويد وحدات الإضاءة هذه بتمديدات (كابل) كهربائية واردة بطول 25 قدماً، ينتهي بقابس مُقاوم للإنفجار، وكابل صادر بطول 10 أقدام يُمكن توصيله بمقبس. عند طلب هذا المنتج، يُرجى اختيار أحد الخيارات التالية للكابل الوارد: 5-15، 5-20، أو 6-20. لن يعمل أي مصباح يتم سحبه أو فكه. أما فيما يتعلق بالمخرج المُقاوم للإنفجار المُتصل بالكابل الصادر، فهو مُصمم ليكون غائراً لضمان تجنب التوصيل غير المرغوب فيه، كما أنه يقبل المقابل غير المُقاومة للإنفجار من نوعي NEMA 5-20R أو 6-20R، إلا

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

أنه يجب استخدام مقابس مُقاومة للإنفجار للحفاظ على خاصية مُقاومة الإنفجار في البيئات الخطرة. لا يُمكن توصيل القوابس التقليدية بهذا المقبس المُقاوم للإنفجار. توجد عشرة أقدام من كابل 16/3 SOOW بين كل مصباح والمصباح المُجاور له لضمان المرونة أثناء الإستخدام.

Click Photos to Enlarge
اضغط لتكبير الصورة

The deep recessed contacts in the receptacle housing prevents ordinary and wet location plugs from activating the explosion proof outlets.
تم وضع المقبس في مكان غائر لضمان تجنب التوصيل غير المرغوب فيه ولحمايته في البيئات الرطبة



125V 5-15/20 Explosion Proof Outlet
مخرج 5-15/20 125 فولت مُقاوم للإنفجار



Outlet accepts 15A and 20A Explosion Proof Plugs
مخرج يقبل قوابس 15 أمبير و 20 أمبير المُقاومة للإنفجار.



Outlet accepts 6-15P and 6-20P Explosion Proof Plugs
مخرج يقبل قوابس 6-15P و 6-20P المُقاومة للإنفجار

Mounting: The EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E features a dual mount system. A trunnion bracket ensures flexibility when manipulating individual lamps on the string. Each trunnion bracket is equipped with a clamping component that stablizes each lamp. This prevents the lights from moving around and maintains the focus of the beam during operation.

التركيب: تم تزويد وحدات الإضاءة EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E بنظام تركيب ثنائي. تمنحكم القاعدة الدائرية الحد الأقصى من المرونة عند تحريك مصباح واحد على القاعدة. تحتوي كل قاعدة دائرية على مشبك لتأمين أعلى درجات الثبات لكل مصباح. يمنع هذا المصابيح من التحرك ويُحافظ على اتجاه الإضاءة أثناء التشغيل.

Applications: Industrial facilities, manufacturing plants, inspections, chemical processing facilities, confined spaces, mining operations, detailed tasks,

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

warehouses, hallways, construction sites and other hazardous locations applicable to this unit.

التطبيقات: المنشآت الصناعية، المصانع، عمليات الفحص، مصانع الكيماويات، المساحات الضيقة، المناجم وعمليات التعدين، المهام الدقيقة، المخازن، الممرات، مواقع البناء وغيرها من الأماكن الخطرة التي يُمكن إضاءتها باستخدام وحدات الإضاءة هذه.

High Quality Features

خصائص عالية الجودة

1. Low power consumption.
2. Instant on/off operation.
3. Fixture constructed of extruded corrosion resistant copper free aluminum alloy.
4. Superior color rendering compared to HPS, LPS, MH.
5. Retains 70% lumen output after 50,000 operating hours.
6. Powder coated aluminum fixture body.
7. Adjustable mounting features.
8. Low profile - Light weight
9. 1,320 Lumen output per lamp from 12 watts

1. استهلاك أقل للطاقة
2. تشغيل وإغلاق فوري
3. وحدات الإضاءة مصنوعة من سبيكة ألومنيوم خالية من النحاس ومُقاومة للتآكل.
4. كفاءة أعلى في إظهار اللون مُقارنة بـHPS, LPS و MH.
5. تحتفظ بالقدرة على الإحتفاظ بكفاءة الإضاءة حتى 70% بعد 50 ألف ساعة تشغيل.
6. غلاف خارجي من الألومنيوم مطلي بطبقة من البودرة.
7. قاعدة مُتحركة مُضمنة.
8. وزن أخف، تصميم أنحف.
9. 12 واط فقط كافية لإنتاج إضاءة تُكافئ قوة 1,320 شمعة.

Superior LED Benefits

فوائد الليد المتفوقة

1. 50,000+ hour lifespan.
2. Can SAVE 50% or more on energy.
3. Qualifies retrofit projects for financial incentives, including utility rebates, tax credits and energy loan programs.
4. Reduces energy use and prolongs life-spans of peripheral cooling units (A/C, refrigeration)
5. 100% recyclable.
6. No toxins-lead, mercury.
7. No UV light, infrared radiation or CO2 emissions.
8. Qualifies buildings for LED and other sustainable business certifications.
9. Bright, even light maintains consistent color over time.
10. Instant on/off - No flickering, delays or buzzing.
11. Very good color rendering.
12. Vibration/impact resistant.
13. Significantly cooler operation.
14. Less frequent outages, higher output improves workplace safety.

1. عُمر افتراضي يتجاوز 50,000 ساعة.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

2. توفير 50% أو أكثر من الطاقة.
3. تؤهل المشاريع الحديثة للحصول على حوافز مالية، والتي تشمل خصومات المرافق، خصم الضرائب وبرامج قروض الطاقة.
4. تُخفض من استهلاك الطاقة وتُزيد من العمر الإفتراضي لمعدات التبريد (مثال الثلاجات وأجهزة تكييف الهواء).
5. قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.
6. خالية من الرصاص والزئبق السام.
7. خالية من ابعاثات أول أكسيد الكربون، الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية.
8. تؤهل المُنشآت للحصول على شهادات الليد وغيرها من شهادات الأعمال المُستدامة.
9. إضاءة متساوية التوزيع وساطعة، الأمر الذي يُحافظ على اللون بمرور الزمن.
10. تشغيل وإغلاق فوري دون تذبذب.
11. إيضاح ممتاز للألوان.
12. مُقاومة للإهتزازات والصدمات.
13. حرارة أقل عند التشغيل.
14. أعطال أقل، ما يعني كفاءة أعلى وأمان أكثر في موقع العمل.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

At Larson Electronics, we do more than meet your lighting needs. We also provide replacement, retrofit, and upgrade parts as well as industrial grade power accessories. Our craftsmen can custom build any lighting system and/or accessories to fit the unique demands of your operation. A commitment to honesty, quality, and dependability has made Larson Electronics a leader in the lighting and electronics business since 1973. Contact us today at 800-369-6671 or message sales@larsonelectronics.com for more information about our custom options tailored to meet your specific industry needs.

نحن في لارسون للإلكترونيات نمنحكم أكثر من مجرد تلبية لاحتياجاتك الخاصة بالإضاءة، وإنما نتخطى ذلك لنُزودك بقطع الغيار، الأجهزة الأحدث وغيرها، بالإضافة إلى جميع الاكسسوارات. يستطيع مهندسونا المتخصصون تصميم وبناء جميع أنظمة الإضاءة وفقاً لمتطلباتك و/أو جميع الاكسسوارات التي تلائم متطلبات التشغيل الخاصة بك. نحن ملتزمون بالمصداقية، الجودة، والإعتمادية، وهي القيم التي جعلت من لارسون للإلكترونيات رائدة في مجال الإضاءة والإلكترونيات منذ العام 1973. يمكنكم التواصل معنا اليوم على 800-369-6671 أو مراسلتنا على sales@larsonelectronics.com للمزيد من المعلومات حول خدماتنا المُصممة خصيصاً لتلائم احتياجات أعمالك.

Specifications / Additional Information
المواصفات / معلومات إضافية

EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E Explosion Proof LED String Light

EXHL-SL-4-LE1-BC-1227-E2E وحدات إضاءة الليد المُقاومة للإنفجار ذات الإضاءة المُباشرة

Lamp Type: LED

نوع المصابيح: ليد

Lamp Dimensions: 8"L x 6"W x 16"H

الأبعاد: 8 انش طول × 6 انش عرض × 16 انش ارتفاع

Number of Lamps: 4

عدد المصابيح: 4

Total Watts: 48W (12W per Lamp)

إجمالي الواط: 48 واط (12 واط لكل مصباح)

Voltage:120-277V AC

فرق الجهد: 120-277 فولت تيار مُتردد

Total Lumens: 5,280 (1,320 per Lamp)

إجمالي قوة الإضاءة: 5,280 ليومن (1,320 لكل مصباح)

Luminous Efficacy: 110 Lm/W

كفاءة الإضاءة: 110 ليومن/واط

LED Light Color: 6000K – White

لون إضاءة الليد: 6000K – أبيض

LED Life Expectancy: 50,000 hours

Ratings/Approvals

التقييمات / الإعتمادات

Listed for United States, Canada, Europe, Asia

مُعتمدة للإستخدام في الولايات المُتحدة، كندا، أوروبا، آسيا

Class I, Div. 1 & 2, Groups A, B, C, D

الفئة 1، القسم 1 و 2، المجموعات A، B، C و D

Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA

الفئة 1، المناطق 1 و 2، المجموعات IIA، IIB+H2

Class II, Div. 1 & 2, Groups E, F ,G

الفئة II، القسم 1 و 2، المجموعات E، F، G

Class III, Div. 1 & 2

الفئة III، القسم 1 و 2

NEMA Type 3, 4, 4X, 7 (B,C,D), 9 (E,F,G)

NEMA النوع 3، 4، 4X، 7 (B، C، D)، 9 (E، F، G)

ATEX Ex II 2 G / D

ATEX Ex II 2 G / D

IECEx db IIC Gb

IECEx db IIC Gb

IECEx tb IIC Db IP66

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

العمر الإفتراضي لمصابيح الليد: 50,000 ساعة
Lighting Configuration: 10° Spot or 40° Flood
نوع الإضاءة: 10 درجات للإضاءة المُحددة أو 40 درجة لنمط الغمر
Spot Beam: 800'L x 140'W
أبعاد شعاع الضوء المُركز: 800 قدم طول × 140 قدم عرض
Flood Beam: 300'L x 225'W
أبعاد شعاع الضوء الغامر: 300 قدم طول × 225 قدم عرض
Ambient Operating Temp Range: -40°C to +60°C
تعمل في درجات حرارة: -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
Housing Material: Aluminum
مادة تصنيع الغلاف: الألومنيوم
Light Housing Color: Powder Coated – Grey
لون الغلاف: الرمادي – مطلي بالبودرة
Lens Material: Polycarbonate
مادة تصنيع العدسة: بولي كاربونات
Mounting: Trunnion Bracket w/ Mounting Clamp
التركيب: منصة دائرية مُزودة بمشبك تركيب
Wiring: 10' 16/3 SOOW Cord Between Each Lamp
الأسلاك: 10 أقدام من الكابل 16/3 SOOW بين كل مصباح
Input/Output Whips: 25' Input Whip w/ Explosion Proof Plug, 10' Output Whip w/ Explosion Proof Outlet that Mates w/ Plug
الكابلات الواردة / الصادرة: كابل وارد بطول 25 قدم مُزود بقابس مُقاوم للإنفجار، وكابل صادر بطول 10 أقدام مُزود بقابس مُقاوم للإنفجار
Cord Cap: 5-15P (125V), 5-20P (125V) or 6-20P (250V)
غطاء القابس: 5-15P (125 فولت)، 5-20P (125 فولت)، أو 6-20P (250 فولت)
Warranty: Yes - 1 Year*
الضمان: ضمان عام كامل*

IECEx tb IIC Db IP66
10 Lamps, Daisy Chain Model
10 مصابيح على شكل إكليل

Special Orders- Requirements
المُتطلبات الخاصة
Contact us for special requirements
لا تترددوا في الإتصل بنا للطلبات الخاصة

Toll Free: 1-800-369-6671
الرقم المجاني: 1-800-369-6671

Intl: 1-903-498-3363
من جميع أنحاء العالم: 1-903-498-3363

E-mail: sales@larsonelectronics.com
البريد الالكتروني: sales@larsonelectronics.com