Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء فلوريسينت مقاوم للانفجار لحالات الطوارئ – لمبتان, 4 اقدام - فئة 1 قسم 1



قطعة # EPL-EMG-48-2L

مصدق من اميرآا و آندا فئة 1 قسم 1 و فئة 1 قسم 2 آما وانه الحك الشالي لانارة المناطق حيث يتسرب بها بخار المواد البتروآيمائية.
هذا الضوء هو ضوء مع لمبتان و سلك كهربائي بطول 4 اقدام – مصنف UL – فئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1 و 2. فلوريسنت مقام للانفجار و مجهز ببطارية تعمل في حلات الطوارئ لغاية 90 دقيقة و يأتي هذا الضوء مع 4 لمبات T8 فلوريسنت و تنتج 5900 لومن كما وانه متعدد الفولتاج.

اما نظام العمل والاسلاك والتثبيت لهذا الضوء فهو مماثل ل EPL-48-4L المقاوم للانفجار – الفرق الاسلاكي بينهم هو حجم الجسم بسبب البطارية. يشغل على البطارية لمبة واحدة من 900 لومن ل90 دقيقة. يمكن زيادة بطارية ثانية لتشغيل لمبة اخرى من 1800 لومن ل90 دقيقة.
مزود بنوابض قابسة على طرفين اللمبة للامساك بحكمة و لحماية قصوة ضد الصدمات والرجات.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

حاملات المصباح عيارية

- كل حاملة مثبية من كل زاوية من الضوء
- يمكن تعيين زاوية الحاملات بشد على جنبها
- البراغي تعمل بمثابة مسامير تعيين
- أقواس اثنين، واحد في نهاية كل من الضوء
- حالما يتم تثبيت الحاولات الى السقف او الحائت
- ثقب واحد يمكن تثبيت الضوء على اي سطع

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

تفاصيل اللمبة

F32-T8/841 2950 لومن لكل لمبة 32 وات ، 24000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن (Suffix – T8)

فوائد المتفوقة:

1. يمكن الاستفادة من الحسومات التخفيضات الحكومية والضريبية
2. يخفض استهلاك الطاقة و يمدد حياة وحدات التبرد
3. لا سموم و رصاص والزئبق
4. لا ضوء الاشعة الفوق البنفسجية او تحت او تحت الحمراء
5. ممتاز لتسجيد اللون
6. مقاوم للاحتزار والرج
7. لا يبعث اي حرارة عند الاستخدام
8. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
9. اخف وزناً و ارفع حجماً
10. صيانة منخفضة على المدى الطويل
11. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
12. يمكن تثبيت الضوء بلزاوية المناسبة
13. مقاوم للتأكل
14. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس

الأسلاك: 1/2 بوصة
فعالية: 5900 لومن
فولتاج: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz: 347 Volts 480 Volts
وات: 64
الابعاد: " W-11.25" L-52" H-8.5
الوزن: 29 كيلو
لون: 4100 كالفين
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate