

26 W ضوء معلق (يدوي) فلوريسنت – الجهد المنخفض - مقاوم للانفجار - 12 V



قطعة # EPLFL-26W-P-12VI-100

ضوء معلق (يدوي) فلوريسنت – الجهد المنخفض - مقاوم للانفجار - 12V : يحتوي على مقاوم كهربائي فيش مستقيمة, كما وأنه خفيف الوزن و مصنوع من الخارج من البلاستيك القاسي و يحتوي على لمبة فلوريسنت من 26 وات. يتم استعمال الضوء اليدوي ضمن مساحة محدودة المناطق الخطرة المصنفة UL للفئة 1, قسم 1 مجموعة D & C و فئة 2؛ قسم 1 و 2؛ مجموع F & G, كما وأنه ينتج ضوء فلود من 1800 لومن, مختص الاستعمال في كشك رش الطلاء. اما اللمبة فطحطة غلى عاكس ابيض مصمم لحبب الضوء المباشر عن عيون المستخدم والتركيز اكثر في مناطق العمل.

وتشمل الصفات الاخرة:

- سلك 100 قدم SOOW مع فيشة 5-15 شفرات مستقيمة
- محول كهربائي مستقيم ويحول الطاقة من 12 فولت
- السلك يجر طاقة 12 فولت الى المصباح اليدوي
- المحول الكهربائي معلق بطريقة NiMA ويحتوي على مسكة الومينيوم للحمل
- يحتوي على شنكل للطعليق

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

تقييم سلامة UL و cUL

- فئة 1؛ قسم 1 و 2؛ مجموعة D & C
- فئة 2؛ قسم 1 و 2؛ مجموع F & G

الأبعاد

- الطول: 23 بوصة
- لومن: 1800
- قطر رئيس الضوء: 4 بوصة



<http://magnalight.com/pc-1992-183-26w-low-voltage-12-volt-explosion-proof-fluorescent-hand-lamp-drop-light-with-inline-transformer.aspx>