Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء فلوريسينت – لمبتان قدمان الفولتاج خفيف – فئة 1 قسم 2 - متطلبات مقاومة التأكل



فقطعة #: HALP-48-2L

هذا ال Magnalight HALP-48-2L هو ضوء فلوريسينت مصنف للمناطق الخطرة و مصمم للتركيب بطريقة رقيقة مما يسمح المزيد من المساحة داخل الغرفة. هذا الضوء مرخص و مصنف في الولايات المتحدة الامركية و كندا فئة 1 قسم 2 مجموعة A B C D ومصمم خصيصاً للاستعمال داخل غرف الطلاء حيث وجود المواد الكيمائية المشتعلة عالٍ.

هذا الضوء متعدد الفولتية و مصنف UL 1598A للمناخات والمناطق البحرية.

الHALP-48-2L لمبة فلوريسينت مصممة للاستخدام في المناطق البحرية والمناخات الرطبة حيث المعدات المقاومة للتأكل والصدا ضرورية. هذا الضوء مصنف فئة 1 قسم 2 مصنوع من مواد مقاومة للصدا مدعمة ومغلفة بمادة الفيبرغلاس او الالياف الزجاجية. كما وان غطاء اللمبة محكم الاغلاق لمنع تسرب الماء او الرطوبة كما و ان هذا الضوء مصنف للاستخدام في المناطق البحرية كما وانه مصنف للاستخدام من خفر الشواطىء الامريكية.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

سند معماري: مصنوع من الفلان المقاوم للصبرا مثبت على كل طرف من الضوء مما يجعله امن لمختلف السطوح. هذه المثبتات تأمن بعض المقاومة عند الصدمات بينما يحمل المستخدم تركيزهم من خلال ثقوب موجودة في نصف الضوء و في اعلاه.

ملاحظة: المتاح المغناطيس المدمج يعمل فقط بحال فتح باب الضوء وليس للتحلم مباشرة بالضوء . كما انه يلزمه ناقل منفصل للوصله بجهاز الرذاذ. ينتح باستخدام مهندس كهربائي مختص لتوصيل المفطاح بالنظام.

التركيب: هذا الضوء مصمم للتركيب براحة وسهولة و يلزمه حفر ثقب في حائط غرفة الطلاء لتثبيت الركيزة مما يسمح للمزيد من المساحة داخل الغرفة.

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

تفاصيل اللمبة

F54-T5/850/HO 54 وات ، 5000 لومن لكل لمبة ، 20000 ساعة الحياة ، 5000 اللون كيلفن
F48-T12/HO 4050 لومن لكل لمبة ، 12000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن
F32-T8/841 2950 لومن لكل لمبة ، 24000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن

فوائد المتفوقة:

1. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
2. صيانة منخفضة على المدى الطويل
3. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
4. غيار اللمبات سهل جداً من خلال 6 براغي لفتح باب الخوة للوصول الى اللمبات
5. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس

6. صيانة منخفضة على المدى الطويل
7. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
8. 3/4 محاور لمعاهدة عدم الانتشار الأسلاك

الأسلاك: 3/4 بوصة
فعالية: 92 لومن/وات
فولتاج: Multi- 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
وات: 108
الابعاد: W-8.25 " L-26 " H-7"
لومن: 10000
لون: 5000 كالفين
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate