

ضوء محمول ضد الانفجار مع محول كهربائي ضمني



قطعة #: [EPL-120X12-100](#)

EPL-120X12-100 ضوء فلوريسينت لاماكن الخطرة صنف UL فئة 1 قسم 1 مجموعة D & C و مثالي للعمل والاضائة الدقيقة عن قريب خاصة في عمليات التنقيش والتدقيق في الاماكن الخطرة التي بحاجة للانارة ضد الانفجار.

هذا الضوء الفلوريسينت المقاوم للانفجار بقوة 75 او 100 وات ويأتي مع شريط مقاوم للانفجار والشريط على بكره. ال ضوء فلوريسينت, صابورته تأتي داخل المسكة بينما الهيكل مصنوع من الومينيوم مقاوم للشر و حامي للصدمات يحمي اللمبة.



قدم 40 علبة



منور من EPL-120X12-50

البكرة المقاومة للانفجار للشر تحتوي على شريط من 100 قدم 16/3 AWG SOOW . هذه البكرة مقاومة للانفجار ويمكن استخدامها والضوء في المناطق الخطرة من دون اي خطورة.

هذا الشريط مقاوم للشر والانفجار و يلائم الشروط والمميزات الفدرالية. هذا الضوء المحمول يأتي مع لمبة 120 فولت 60 Hz.

هذا الضوء المحمول ضد الانفجار يعمل على تيار كهربائي ضمني. هذا المحول يوصل بفيشة حائط عادية التشغيل. اما اللمبة في هذا الضوء تعمل على 12 فولت ومصممة خصيصاً للعمل على تيار خفيف.



Larson Electronics LLC

WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 175, Kemp, TX 75143 Phone: 903.498.3363 Fax: 903.498.3364 Email: sales@magnalight.com

مميزات لوحدة:

- لمبة من 75 او 100 وات
- لوحدة مصنوعة من الومنيوم مقاوم للشرارة
- ليسى لهذه المعدة صابورة
- انبوب زجاجي واقى مانع للتحطم
- 120-277 فولت – 12 فولت
- ممتص للصدمات مدمج لمنع تعطيل اللمبات بحال الصدمات
- سلك كهربائي ضد الانفجار
- حلقة للتعديل وعدم الحمل باليد

التصنيف:

فئة 1 قسم 1 مجموعة C D

فئة 2 قسم 1 F G

ملتزم الى UL 781

CSA C22.2 و CSA رقم 12

C22.2 رقم 137

فولتاج: Std-120-277VVAC stepped down to 12 Volts

وات: 75 او 100

الاسلاك: 100 قدم

الابعاد: L-16.5 " Dia-5"