Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء فلوريسينت مقاوم للانفجار – متطلبات مقاومة التأكل – فئة 1 قسم 2 - قدمان



فقطعة #: HALP-24-2L

هذا ال Magnalight HALP-24-2L هو ضوء فلوريسينت مصنف للمناطق الخطرة و مصمم للتركيب بطريقة رقيقة مما يسمح المزيد من المساحة داخل الغرفة. هذا الضوء مرخص و مصنف في الولايات المتحدة الامركية و كندا فئة 1 قسم 2 مجموعة A B C D ومصمم خصيصاً للاستعمال داخل غرف الطلاء حيث وجود المواد الكيمائية المشتعلة عالٍ.

هذا الضوء متعدد الفولتية و مصنف UL 1598A للمناخات والمناطق البحرية.

الHALP-24-2L لمبة فلوريسينت مصممة للاستخدام في المناطق البحرية والمناخات الرطبة حيث المعدات المقاومة للتأكل والصدا ضرورية. هذا الضوء مصنف فئة 1 قسم 2 مصنوع من مواد مقاومة للصدا مدعمة ومغلفة بمادة الفيبر غلاس او الالياف الزجاجية. كما وان غطاء اللمبة محكم الاغلاق لمنع تسرب الماء او الرطوبة كما و ان هذا الضوء مصنف للاستخدام في المناطق البحرية كما وانه مصنف للاستخدام من خفر الشواطىء الامريكية.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

سند معماري: مصنوع من الفلان المقاوم للصبرا مثبت على كل طرف من الضوء مما يجعله امن لمختلف السطوح. هذه المثبتات تأمن بعض المقاومة عند الصدمات بينما يحمل المستخدم تركيزهم من خلال ثقوب موجودة في نصف الضوء و في اعلاه.

ملاحظة: المتاح المغناطيس المدمج يعمل فقط بحال فتح باب الضوء وليس للتحلم مباشرة بالضوء . كما انه يلزمه ناقل منفصل للوصله بجهاز الرذاذ. ينح باستخدام مهندس كهربائي مختص لتوصيل المفطاح بالنظام.

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

التركيب: هذا الضوء مصمم للتركيب براحة وسهولة و يلزمه حفر ثقب في حائط غرفة الطلاء لتثبيت الركيزة مما يسمح للمزيد من المساحة داخل الغرفة.

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

فوائد المتفوقة::

1. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
2. صيانة منخفضة على المدى الطويل
3. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
4. غيار اللمبات سهل جداً من خلال 6 براغي لفتح باب الخوة للوصول الى اللمبات
5. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس
6. صيانة منخفضة على المدى الطويل
7. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
8. 3/4 محاور لمعاهدة عدم الانتشار الأسلاك

تفاصيل اللمبة
T8 1500 لومن لكل لمبة ، 24000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن
T5/HO 2500 لومن لكل لمبة ، 20000 ساعة الحياة ، 5000 اللون كيلفن
T12/HO 2025 لومن لكل لمبة ، 12000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن

الأسلاك: 3/4 بوصة
فعالية: 70 لومن/وات
فولتاج: Multi- 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
وات: 48
الابعاد: W-8.25 " L-26 " H-7"
لومن: 5000
لون: 5000 كالفين
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://www.magnalight.com/pc-45351-183-class-1-division-2-fluorescent-light-2-foot--corrosion-resistant-requirements-saltwater.aspx