Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء LED ستروب ضد الانفجار 12-36 V DC -141 شمعة – فئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1



قطعة # EPSL-80-141 VDC

ضوء LED يعمل على12-36 V DC مع لمبة مقاومة للانفجار و طويلة الامد.

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

تقييم سلامة UL

فئة 1؛ قسم 1; مجموعة D& C
فئة 2؛ قسم 1; مجموع E, F & G
فئة 1؛ قسم 2; مجموع A & B
فئة 3

محدد للانفجار: مفتاح كهربائي داخلي يمكن الاختيار ثلاث وضعيات , ثابت, فلاش او ميض واحد او فلاش مضاعف مرتين.

معدل نبض\فلاش: 80 فلاش منفرد بالدقيقة او 40 فلاش مضاعف بالدقيقة الوحدة.

هنا لمشاهدة المزيد من المصابيح اليدوية"المقاومة للانفجار"

الطاقة: 500mA على 24VDC

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

اللمبة: 141 شمعة

يمكن استخدام المصباح في درجات حرارة تتراوح من 55°C - الى 85°C

الغطاء والايواء: مصنوع NEMA 4X ومصنف الغطاء من معدن خالي من النحاس والزجاج محكم الاغلاق و مضغوط و الالومنيوم

كتلة LED: LED عالي الطاقة مجهز بنظام تبريد زاتي يسحب الحرارة من الداخل ممايطوا عمر اللمبة

الأسلاك: 3/4 بوصة
اللون: احمر, اصفر, ازرق, اخضر, ابيض و ارجواني

التركيز: السقف, على الحائط او مأرجح

الضمان: 5سنوات

اضغط هنا للمزيد من الصور ل EPSL 80 141 مركب على الحائط



http://www.magnalight.com/p-46728-explosion-proof-led-strobe-light--12-36-volts-dc--141-candela--class-1-div-1-class-2-div-1.aspx