Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء للمناطق الخطرة – فئة 1 قسم 2 24-12 فولت




قطعة # HAL-48-2L-LV

هذا ال Magnalight HAL-48-2L-LV هو ضوء فلوريسينت مصنف للمناطق الخطرة و مصمم للتركيب بطريقة رقيقة مما يسمح المزيد من المساحة داخل الغرفة. هذا الضوء مرخص و مصنف في الولايات المتحدة الامركية و كندا فئة 1 قسم 2 مجموعة A B C D ومصمم خصيصاً للاستعمال داخل غرف الطلاء حيث وجود المواد الكيمائية المشتعلة عالٍ. اما اللمبات فهي محمية بباب زجاجي اطاره من الومينيوم الخالي من النحاس. و عاكس الضوء مكاوم للصدا ومطلس بمواد شديدة اللمعان.

هذا الضوء متعدد الفولتية و مصنف UL 1598A للمناخات والمناطق البحرية.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge




Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

كما وانه مصنف T4C للحرارة, و يأتي مع لمبتان F32-T8.

ملاحظة: المتاح المغناطيس المدمج يعمل فقط بحال فتح باب الضوء وليس للتحلم مباشرة بالضوء . كما انه يلزمه ناقل منفصل للوصله بجهاز الرذاذ. ينتح باستخدام مهندس كهربائي مختص لتوصيل المفطاح بالنظام.

التركيب: هذا الضوء مصمم للتركيب براحة وسهولة و يلزمه حفر ثقب في حائط غرفة الطلاء لتثبيت الركيزة مما يسمح للمزيد من المساحة داخل الغرفة.

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

فوائد المتفوقة::

1. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
2. صيانة منخفضة على المدى الطويل
3. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
4. غيار اللمبات سهل جداً من خلال 4 براغي لفتح باب الخوة للوصول الى اللمبات
5. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس
6. صيانة منخفضة على المدى الطويل
7. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
8. 3/4 محاور لمعاهدة عدم الانتشار الأسلاك

الأسلاك: 3/4 بوصة
فعالية: 92 لومن/وات
فولتاج: Multi- 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
وات: 216
الابعاد: " H-6 1/8 " L-49 3/4 W-7"
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate
فعالية: 92 لومن
لومن: 20000
لون: 5000 كالفين

http://www.magnalight.com/pc-46965-183-1224v-class-1-division-2-light-for-hazardous-location-areas.aspx