

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء فلوريسينت مقاوم للانفجار لحالات الطوارئ – لمبتان, قدامان



قطعة # EPL-EMG-24-2L

مصدق من اميرآ و أندافئة 1 قسم 1 وفئة 1 قسم 2 أما وانه الحك الشالي لانارة المناطق حيث يتسرب بها بخار المواد البتروأيمائية.

هذا الضوء هو ضوء مع لمبتان و سلك كهربائي بطول قدامان – مصنف UL – فئة 1 قسم 1 وفئة 2 قسم 1 و 2. فلوريسنت مقام للانفجار و مجهز ببطارية تعمل في حالات الطوارئ لغاية 90 دقيقة و يأتي هذا الضوء مع لمبتان T8 فلوريسنت و تنتج 2650 لومن كما وانه متعدد الفولتاج.

اما نظام العمل والاسلاك والتثبيت لهذا الضوء فهو مماثل ل EPL-48-4L المقاوم للانفجار – الفرق الاسلاكي بينهم هو حجم الجسم بسبب البطارية. يشغل على البطارية لمبة واحدة من 900 لومن ل 90 دقيقة. يمكن زيادة بطارية ثانية لتشغيل لمبة اخرى من 1800 لومن ل 90 دقيقة.

اللمبات محمية بانابيب مصنوعة من البيراكس مقاومة للحرارة و الصدمات و المثبت مصنوع من الالومينيوم خالي من النحاس. اما عاكسات اللمبات مقاومة للتآكل و مغطسة بالالومينيوم عالي الجودة و عالي اللمعان.

مزود بنوابض قابسة على طرفين اللمة للامساك بحكمة و لحماية قصوة ضد الصدمات والرجات.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

حاملات المصباح عيارية

- كل حاملة مثببة من كل زاوية من الضوء
- يمكن تعيين زاوية الحاملات بشد على جنبها
- البراغي تعمل بمثابة مسامير تعيين
- أقواس اثنين، واحد في نهاية كل من الضوء
- حالما يتم تثبيت الحاولات الى السقف او الحائط
- ثقب واحد يمكن تثبيت الضوء على اي سطح



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

التطبيقات

صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

تفاصيل اللبة

1325 F17-T8/HO لومن لكل لمبة ، 24000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن (Suffix – T8)

فوائد المتفوقة:

1. يمكن الاستفادة من الحسومات التخفيضات الحكومية والضريبية
2. يخفض استهلاك الطاقة و يمدد حياة وحدات التبريد
3. لا سموم و رصاص والزنك
4. لا ضوء الاشعة فوق البنفسجية او تحت او تحت الحمراء
5. ممتاز لتسجيد اللون
6. مقاوم للاحتزار والرج
7. لا يبعث اي حرارة عند الاستخدام
8. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
9. اخف وزناً و ارفع حجماً
10. صيانة منخفضة على المدى الطويل
11. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
12. يمكن تثبيت الضوء بلزاوية المناسبة
13. مقاوم للتآكل
14. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس

الأسلاك: 1/2 بوصة

فعالية: 2650 لومن

فولتاج: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz: 347 Volts 480 Volts

الابعاد: W-11.25" L-52" H-8.5"

الوزن: 29 كيلو

لون: 4100 كالفين

تقييم UL: [U.S Certificate](#) [Canada Certificate](#)



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com