Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء فلوريسينت مقاوم للانفجار – فئة 1 قسم 2 – غرف الطلاء و بحري – لمبة 4 اقدام 2 بوصة – لاثاعة فوق البنفسجية فقط



قطعة #: EPL-48-2L-UV

مصدق من اميركا و كندا فئة 1 قسم 1 و فئة 1 قسم 2 كما وانه الحك الشالي لانارة المناطق حيث يتسرب بها بخار المواد البتروكيمائية.

الضوء بطول 4 اقدام مثالي المستخدمين الزين يريدون نوعية ممتازة الضوء صند الانفجار والزي يحد من كلفة التشغيل والصيانة.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

مميزات طول الموجات الفوق البنفسجية

لموجة A الفوق البنفسجية تنتج موجة اطول بين طيف 400 nm & 315 nm

لموجة B الفوق البنفسجية تنتج موجة اقصر من الموجة A بين طيف 280 nm & 315 nm

طول الموجة c يتراوح بين طيف 280 nm & 100 nm

حاملات المصباح عيارية

- كل حاملة مثبية من كل زاوية من الضوء
- يمكن تعيين زاوية الحاملات بشد على جنبها
- البراغي تعمل بمثابة مسامير تعيين
- أقواس اثنين، واحد في نهاية كل من الضوء
- حالما يتم تثبيت الحاولات الى السقف او الحائت
- ثقب واحد يمكن تثبيت الضوء على اي سطع

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

فوائد المتفوقة:

1. يمكن الاستفادة من الحسومات التخفيضات الحكومية والضريبية
2. يخفض استهلاك الطاقة و يمدد حياة وحدات التبرد
3. لا سموم و رصاص والزئبق
4. لا ضوء الاشعة الفوق البنفسجية او تحت او تحت الحمراء
5. ممتاز لتسجيد اللون
6. مقاوم للاحتزار والرج
7. لا يبعث اي حرارة عند الاستخدام
8. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
9. اخف وزناً و ارفع حجماً
10. صيانة منخفضة على المدى الطويل
11. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
12. يمكن تثبيت الضوء بلزاوية المناسبة
13. مقاوم للتأكل
14. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس

الأسلاك: 1/2 بوصة
فولتاج: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
الابعاد: W-11.25" L-52" H-8.5 ""
الوزن: 29.5 كيلو
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://www.magnalight.com/p-47084-explosion-proof-fluorescent-lights--class-1-2--paint-booths-rigs-marine--4-2-lamp--uv-only.aspx