ضوء LED مقاوم الانفجار – محول 120V/12V – لمبة LED من 30 وات – فئة 1 مجموعة C, D



قطعة # EPL-PM-1X30LED-120X12I-100

هذا الضوء مركب على قاعدة. يأمن انارة مساحة 1500 قدم مربع و ينتج 1980 لومن من النور. لمبة الهالوجين من 30 وات في هذه الوحدة تصدر نور فلود واسع.

هذا الضوء الحمول المقاوم للانفجار مؤلف من لمبة هالوجين من 30 وات مركبة على قاعدة متحركة دائرياً. الوحدة بكاملها مصنوعة من الالومنيوم المقاوم للشرر ومحكم الاغلاق ليقاوم تسرب المياهالى داخل الوحدة. كما وانه يمكن تحريك الرأس عامودياً لغاية 135 درجة.


القاعدة مصنوعة كما ذكرنا من الالومنيوم المصبوب وعدسة اللمبة مقاومة للحرارة والصدمات.

كما وان هذه الوحدة تضم سلك كهربائي SOOW مقاوم للانفجار والاحتراء من 100 قدم بسماكة 16/3 منتهي بفيشة

ECP 1523 5-15P المقاومة للانفجار. هذه الوحدة تعمل على تيار 120 VAC



53' container no illumination



EPL-PM-1X30LED-120X12I-100



With EPL-PM-1X30LED-120X12I-100

اللمبة في هذه الوحدة هي PAR 38 مصممة لانتاج نور افوى من لمبة 150W هالوجين.

عند لون 5500K النور من هذه اللمبة هو ابيض مبهر يعكس النور المصطر الناتج عن اللمبات الكلاسيكية. اما حرارة العمل في هذه ال LED مقاوم الانفجار هو 55F مقارنة ب 198F للمبات الاخرى. فهذا يجعل الضوء اسهل للعمل والاستخدام ولا يولد حرارة زائدة من مكان العمل.

كما وان هذه اللنبة تعمل لغاية 50000 ساعة مقارنة ب 100 الى 600 فب اللمبات الاخرى مما يخفف من كلفة استبدال اللممبات والصيانة.

السلك: 100 ft SOOW Cord ECP1523 plug
فولتاج:Standard 120V-50hz- Stepped Down to 12VDC Via Transformer
لومن: 1980
وات: 30
الابعاد: 12"-Diam Base 16.75"-H 13.9"-Depth
تقييم UL: Canada CertificateU.S Certificate

http://www.magnalight.com/p-47091-explosion-proof-led-light-inline-transformer-120v12v-30-watt-led-bulb-class-1-groups-cd-.aspx