Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء LED ضد الانفجار مخصص لحبر رزاز الطلاء – قدمان – مثبتان للمبتان – فئة 1 قسم 1



قطعة # EPL-24-2L-LED

مصدق من اميركا و كندا فئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1 و 2 كما وانه الحك الشالي لانارة المناطق حيث يتسرب بها بخار المواد البتروكيمائية.

الضوء ال LED بطول 2 اقدام مثالي المستخدمين الزين يريدون نوعية ممتازة الضوء صند الانفجار والزي يحد من كلفة التشغيل والصيانة.

كما وانه يعمل على لمبة LED T Series والتي تنتج 15% اكثر انارة من اللمبة الكلد سيكية T5HO . الضوء LED المثبت اخف وزن و الحق حجماً وينتج نور اقوى من المثبتات الاخرة الفلوريسنت.

مدة الحياة المتوقعة للمبة 50000 ساعة عمل وهي اكثر من مرتين من اللمبة العادية. UL للسلامة لفئة1 قسم 1, مجموعة C, D , فئة 1 قسم 2, مجموعة A,B,C,D و فئة 2 قسم 1 و 2, مجموعة E,F,G.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



المثبت يعمل على 120 فولت 60 Hz او 220 فولت 50 Hz او 240 فولت 60 Hz او 277 فولت 60 Hz.

كما وانه موجود ب 9-32 VDC يعمل على فولتاج او تيار واطي و خفيف. المنتج EPL484L LED معتمد و مصنوف UL في كندا واميركا للاستخدام داخل غرف لرذاذ الطلاء.

تصاعد

مثبت عادية UNISTRUT على شكل L يمكل تعديل زاوية التثبيت كما ترون في الصور, عده ثقوب في المثبت تمكن من تثبيته على اي حائط سقفاو ارضية.

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

فوائد الLED المتفوقة:

1. يمكن توفير 50 % او اكثر في الطاقة
2. يمكن الاستفادة من الحسومات التخفيضات الحكومية والضريبية
3. يخفض استهلاك الطاقة و يمدد حياة وحدات التبرد
4. لا سموم و رصاص والزئبق
5. لا ضوء الاشعة الفوق البنفسجية او تحت او تحت الحمراء
6. يئهل اللمبا في LEED و شهادات تجارية اخرة
7. ممتاز لتسجيد اللون
8. مقاوم للاحتزار والرج
9. لا يبعث اي حرارة عند الاستخدام
10. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
11. يحافظ على تصنيف T6 للحرار
12. اخف وزناً و ارفع حجماً
13. صيانة منخفضة على المدى الطويل
14. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
15. يمكن تثبيت الضوء بلزاوية المناسبة
16. مقاوم للتأكل
17. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس

هذا المنتج لا يولد اي اشعة UV لهزا هو امن للبيئة الصناعية. اما نظام الادارة الحرارية المبتكر, يمدد حياة اللمبو حتى 50,000 ساعة تشغيل. و هو مقاوم للاهتزار مع درجة حرارة سطحية اكثر برودة من فلوريسنت تقليدي. كما و انه يحسن السلامة في اماكن العمل لانعدام انقطاع التيار الكهربائي, مناسب لاستعمال الداخلي او الخارجي

الأسلاك: 1/2 بوصة
الجهد الكهربي: V220، 50/60 هرتز

الغلطية الكهربائية: 12-24VDC (اختيارية)
فعالية: 90 لومن
زاوية النور والشعاع: 150 درجة
فولتاج: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
وات: 30
الابعاد: W-11.25" L-27.5" H-8.5 "
حرارة التشغيل: 40 C- الى 85 C
لون: 5300 كالفين
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate
كفالة: 3 سنوات

http://www.magnalight.com/p-47225-explosion-proof-paint-spray-booth-led-lighting--2-foot-2-lamp-fixture--class-1-div-1.aspx