Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء فلوريسينت مقاوم للانفجار – متطلبات مقاومة التأكل – فئة 1 قسم 2



فقطعة #: HALP-24-2L-BX

هذا ال Magnalight HALP-24-2L-BX هو ضوء فلوريسينت مصنف للمناطق الخطرة و مصمم للتركيب بطريقة رقيقة مما يسمح المزيد من المساحة داخل الغرفة. هذا الضوء مرخص و مصنف في الولايات المتحدة الامركية و كندا فئة 1 قسم 2 مجموعة A B C D ومصمم خصيصاً للاستعمال داخل غرف الطلاء حيث وجود المواد الكيمائية المشتعلة عالٍ.

هذا الضوء متعدد الفولتية و مصنف UL 1598A للمناخات والمناطق البحرية.

ال HALP-24-2L-BX هو ضوء فلوريسينت للمناطق الخطرة مبني على سلسلة HALP 24. واللمبات ذو محدرين والتي تزيد الطاقة من الضوء من دون زيادة حجم او وزن الوحدة. بالرغم من ان بعض الفعالية ضعى بها لزيادة الطاقة. هذه الوحدة تخفف من الكلفة وتزيد الطاقة مما يعدل الفعالية.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

سند معماري: مصنوع من الفلان المقاوم للصبرا مثبت على كل طرف من الضوء مما يجعله امن لمغتلف السطوح. هذه المثبتات تأمن بعض المقاومة عند الصدمات بينما يحمل المستخدم تركيزهم من خلال ثقوب موجودة في نصف الضوء و في اعلاه.

ملاحظة: المتاح المغناطيس المدمج يعمل فقط بحال فتح باب الضوء وليس للتحلم مباشرة بالضوء . كما انه يلزمه ناقل منفصل للوصله بجهاز الرذاذ. ينتح باستخدام مهندس كهربائي مختص لتوصيل المفطاح بالنظام.

التركيب: هذا الضوء مصمم للتركيب براحة وسهولة و يلزمه حفر ثقب في حائط غرفة الطلاء لتثبيت الركيزة مما يسمح للمزيد من المساحة داخل الغرفة.

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

فوائد المتفوقة:

1. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
2. صيانة منخفضة على المدى الطويل
3. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
4. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس
5. صيانة منخفضة على المدى الطويل
6. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
7. 3/4 محاور لمعاهدة عدم الانتشار الأسلاك

الأسلاك: 3/4 بوصة
فعالية: NA
فولتاج: Multi- 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
وات: 80
الابعاد: W-8.25 " L-26 " H-7"
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate
لومن: NA
لون: NA

http://www.magnalight.com/pc-47394-183-class-i-div-ii-fluorescent-fixture--corrosion-resistant-saltwater--2-fixture--bi-axial-design.aspx