فئة *1 قسم 1ضوء هالوجين* على ركيزة (ترايبود) 70 W مقاوم للانفجار, للمناطق الرطبة 220 Volt، 50/60 هرتز



قطعة #EPL-TP-1X70-220V-100

1ضوء هالوجين على ركيزة (ترايبود) مقاوم للانفجار, للمناطق الرطبة: يوفر 13000 قدم مربع من التغطية مع 32000 شمعة من ناتج الضوء وترايبود الالومنيوم الذي ينص التعديل في الارتفاع ووضع الساق. العجلات تمكين المشغل من موقف ضوء عند الحاجة. العجلات تمكن المستخدم تثبيت الضوء بحسب الحاجة. الضوء يعمل على 220 Volt، 50/60 هرتز. اللمبة بقياس 70 وات ومصنوع من الالومنيوم. الهيكل, الفطاء والمفاصل مصنوع من الالومنيوم خالي في النحاس. الفطاء الزخاخي مقاوم للحرارة. المفاصل في الهيكل والفطاء تمنع الضغت والحرارة. ينتج الضوء 400 وات هالوجين من انتاج حرارة اقل واستهلاك طاقة اقل. عمر اللمبة 2500+ ساعة.

تقييم سلامة UL

سلامة **UL CSA** معتمد للمواقع الخطرة 844 التالية:

- فئة 1؛ قسم 1; مجموعة D& C
- فئة 2؛ قسم 1; مجموع F & G
- فئة 3؛ قسم1

- UL 781 الإضاءة الكهربائية المحمولة في المناطق الخطرة الموقع
- UL 595 ركيزة الضوء الكهربائي للاستعمال الخارجي, ضد المياه المالحة, مصمم لبيئة بحرية و رطبة

انقر هنا لمشاهدة المزيد من المصابيح اليدوية"المقاومة للانفجار"

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

يحتوي الضوء المقاوم للانفجار المثبت على ثلاث قواعم ترايبود مع عجلات على ما يلي:

الترايبود

- ثلاث قواعم مصنوع من الالومنيوم يسهل النقل ولتثبيت
- عجلات تساعد المستخدم على اصالة الضوء
- قواعم الترايبود

الضوء

- هالوجين 70 واط، ويغطي13 000 قدما مربعا
- موقع الخطرة الألومنيوم
- ضوء ضد الماء, مثالي للمواقع والمناخ الرطبة

الحبل

SOOW 16/3 AWG (الحبل 100 قدم)
موصلات أخرى (المقابس) متاحة عند الطلب

أبعاد ثابتاً الخفيفة (باستثناء ترايبود)

- العرض: 13 4/1 بوصة
- الارتفاع: 15 8/7 بوصة
- العمق: 12 2/1 بوصة
- الوزن: 30 كيلو
- الوزن مع ترايبود والحبل: 60 كيلو

الحالية
يعمل على 220 VAC

التطبيقات
وتشمل لكن لا تقتصر على محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، وخزانات مصفاة النفط وأرصفة التحميل البنزين والفحم تحطيم مرافق ومناطق تخزين الذخائر ، والمشاريع النفق ، ومحطات الغاز المرافق ، والمناطق محطة توليد الكهرباء ، والمناطق الخطرة وسيور ناقلة التعدين.

http://www.magnalight.com/pc-47490-307-explosion-proof-70w-metal-halide-on-tripod-mount--class-i-div-i--wet-areas--220volts-5060hz.aspx