

فئة 1 / قسم 1 ضوء هالوجين على ركيزة ألومنيوم (ترايبود) 70 W مقاوم للانفجار 220 Volt، 50/60 هرتز



قطعة # EPL-TP-2X70-220V-100E

ضوء هالوجين على ركيزة (ترايبود) مقاوم للانفجار، للمناطق الرطبة: يوفر 26000 قدم مربع من التغطية مع 65000 شمعة من ناتج الضوء وترايبود الألومنيوم الذي ينص التعديل في الارتفاع ووضع الساق. العجلات تمكن المشغل من موقف ضوء عند الحاجة. العجلات تمكن المستخدم تثبيت الضوء بحسب الحاجة. الضوء يعمل على 220 Volt، 50/60 هرتز.

تقييم سلامة UL

سلامة UL CSA معتمد للمواقع الخطرة 844 التالية:

- فئة 1؛ قسم 1؛ مجموعة D & C
- فئة 2؛ قسم 1؛ مجموعة F & G
- فئة 3؛ قسم 1
- UL 781 الإضاءة الكهربائية المحمولة في المناطق الخطرة الموقع
- UL 595 ركيزة الضوء الكهربائي للاستعمال الخارجي، ضد المياه المالحة، مصمم لبيئة بحرية و رطبة

[انقر هنا لمشاهدة المزيد من المصابيح اليدوية "المقاومة للانفجار"](#)

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

يحتوي الضوء المقاوم للانفجار المثبت على ثلاث قوائم ترايبود مع عجلات على ما يلي:

الترايبود

- ثلاث قوائم مصنوع من الألومنيوم يسهل النقل ولتثبيت
- 4.5 قدم وترتفع إلى 8، 5 قدم
- عجلات تساعد المستخدم على اصالة الضوء

- قوائم الترايبود

الضوء

- هالوجين 70 واط، ويغطي 13 000 قدما مربعا
- موقع الخطرة الألومنيوم
- ضوء ضد الماء، مثالي للمواقع والمناخ الرطبة

الحبل

SOOW 16/3 AWG (الحبل 100 قدم)

الأبعاد

- العرض: 4/1 13 بوصة
- الارتفاع: 8/7 15 بوصة
- العمق: 2/1 12 بوصة
- الوزن: 13.6 كيلو
- الوزن مع ترايبود والحبل: 60 كيلو

الحالية

يعمل على VAC 220

التطبيقات

وتشمل لكن لا تقتصر على محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، وخزانات مصفاة النفط وأرصعة التحميل البنزين والفحم تحطيم مرافق ومناطق تخزين الذخائر ، والمشاريع النفق ، ومحطات الغاز المرافق ، والمناطق محطة توليد الكهرباء ، والمناطق الخطرة وسيور ناقلة التعدين.





<http://www.magnalight.com/pc-47492-307-two-70-watt-metal-halide-explosion-proof-lights-on-aluminum-tripod--class-i-div-i--220v-5060hz.aspx>