فئة 1 قسم 2 مثبتات فلوريسنت-المقاومة للتآكل (4 اقدام) Volt 220، 50/60 هرتز T ستايل LED



قطعة # HALP-48-2L-220V-LED

الفئة 1 . قسم 2 لمبة فلوريسنت : مصممة لمقاومة التآكل و البيئة المعرضة للمياه المالحة، هذه اللمبة فلوريسنت المقاومة للتاكل مصنوعة من مواد ضد التاكل؛ جسمه مصنوع من الألياف الزجاجية المعززة، صب في طوقا لختم المثبتات، والناشر الاكريليك ذات الصدمات العالية،و الفولاذ المقاوم للصدأ يؤمن قفل الغطاء للجسم و المنطقة الداخلية العازلة للتقطير. ضوء الفلوريسنت هذا تصنيف UL 844 فئة 1 قسم 2 للمجموعات ألف، باء، جيم ودال، فضلا عن تصنيف UL A1598 لاستخدامه في المياه المالحة ويفي بمواصفات "خفر السواحل".

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

تقييم سلامة UL

- UL 844: فئة 1؛ قسم 2؛ فئة 1؛ قسم 1 و 2; مجموعة A, B, C & D
- UL 1598A "في الهواء الطلق البحري" (مياه مالحة)

تقييم درجة الحرارة
t4c









المواد
الجسم: ألياف زجاجية عززت بالبوليستر
الناشر: اكريليك عالي الصدمات
السحابات:مفاصل من الفولاذ المقاوم للصدأ

تصاعد

- شفة اكتب يتصاعد الصلب غير القابل للصدأ تعلق في كل نهاية المباراة تمكنها من الحصول على أي سطح
- يتصاعد توفير الحماية امتصاصية الصدمة مع تمكين المشغل لتحميل لاعبا أساسيا مع الصنابير من خلال ثقب النتوء على كل جانب لاعبا أساسيا
- الثقوب المتصاعدة هي 36 16/9 في مركز عن بعضها على طول الجزء العلوي من الضوء
- الثقوب المتصاعدة هي 7 في مركز عبر الجزء العلوي من الضوء

الأسلاك
3/4 بوصة

الجهد الكهربي
V220، 50/60 هرتز

ميزات اللمبة
يحتوي على لمبتين

الأبعاد المادية

- الطول: 52 بوصة
- العرض: 8.25 بوصة
- ارتفاع: 7 بوصة
- الوزن: 3.6 كيلو

تطبيقات
مصممة للمواقع البحرية الرطب، وهذا يشمل مرافق البتروكيماويات وحفر التشحيم ، ومنصات التنقيب عن النفط ، أرباع الطاقم ، المذيبات / تنظيف المناطق ، والمناطق ومعالجة المياه ومحطات المعالجة وأرصفة التحميل البحرية.

http://www.magnalight.com/pc-47499-307-class-i-div-ii-led-fixture--4ft-2-lamps--corrosion-resistant--220volts-5060hz--t-style-leds.aspx