فئة 1 قسم 1 &2 مصباح يدوي LED قابل للشحن سبوت و فلود كومبو ضوء مسلط و ضوء كاشف 18 ساعة تشغيل 220 V (اتيكس)



قطعة # EXPRL-96-220V

مصباح يدوي LED بمواصفات عالية السلامة في المناطق الخطرة UL الفئة 1 و2 و 3
ضوء LED سبوت طويل الامد مكفول مدى الحياة مؤلف من 3 لمبات LEDو ينتج ضوء يصل مداه الا 110 اقدام عند التسليط. اما الضوء الكاشف فلود ينير مساحة 70 قدم مربع من الضوء الابيض الناعم منبعث من 4 اضواء LED عالية الطاقة (لون 6500 K) منما يجعله مثالي لل فحص و التفتيش.
خفيف الوزن, سريع الشحن, 3 ساعات شحن تشغله 18 ساعة (220\120 V)

انقر هنا لمشاهدة المزيد من المصابيح اليدوية"المقاومة للانفجار"
هل تحتاج إلى شعاع أقوى؟ انقر هنا لمشاهدة المزيد من المشاعل الكهربائية HID!

تصنيف سلامة UL للمصباح المقاوم للانفجار
فئة 1؛ قسم 1 & 2; مجموعة D& C

انتاج الضوء

	وضع المسلط سبوت (لوكس)	وضع الكاشف فلود (لوكس)
في العدسة	194,400	62,200
في 10 قدم	446	40
في 15 قدم	152	16

مصناد للمواد الكيميائية
مقاومم لهيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد الصوديوم، الكحول الميثيل، كحول الأيزوبروبيل الفريون، البنزين، وقود الديزل والكيروسين، التجمد، الموائع الهيدروليكية، سائل انتقال، زيوت التشحيم، التربنتين، النفتا والمياه المالحة.

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.

maximizing battery use



من مسافة 50 قدم (سبوت)



من مسافة 50 قدم (فلود)



أشعة الضوء في الوضع المزدوج

• شعاع مصباح يدوي ضيق للتركيز و الانارة للبعيد
•صوء فلود عريد التركيز لانارة منطقة واسعة
·حد أقصى من الإضاءة عند تشغيل مزدوج: رؤية أثناء المشي، و تغقد المناطق

تصميم مربع

• تصميم ضد اللف, 3 جوانب, ممايبغي المصباح يدوي في موقف واحد

المحول
محول يعطي المصباح نصف طاقة او طاقة كاملة في ودع سبوت او ودع فلود
في ودع فلود كاشف نصف الطاقة تضاء 2 من 4 LED
في ودع فلود كاشف نصف الطاقة كاملة تضاء 4 من LED
من ودع سبوت يصدر نور مركز
المحول يسمح الاستعمال المصباح في فمود او سبوت
ممكن تشغيله بينما يرتدي قفازات
طويل الحياة, يعتمد عميه

صناعة متينة
جمع مهندس من البوليمر ضد الانزلاق
يعتي قيضة متوازنة
عدسات ضد الخدش
مماية ابطرية
مقاوم للمواد الكيماوية

ضوء LED
• 240 لومن مصباح يدوي
• 320 لومن مصباح فلود
• 50000 LE D ساعة

النظام الشحن
متعدد الوضعيات, بعمل على تيار 12 VDCو على 100 VAC الى 240 VAC
في 60\50 Hz
يمكن وضعه على المكتب او في السبارة
شحن كامل في 3 ساعات

البطارية
• طبية التصنيف قابلة الشحن NiMH
• شحن كامل من دون تدهور طقاتها بفضل زاكرة اعادة الشحن
اكثر من 1000 دورة لاعادة الشحن
وديه الارض و البئة NiMH

وقت التشغيل
• 18 ساعة في وضع نصف الطاقة
• 9 ساعات في وضع الكاملة الطاقة

بئة العمل
يمكن استخدام المصباح في درجات حرارة تتراوح من 30°C- الى 60°C+
وافقت عليه لجنة البتصالات الفدرالية في الجزء 15 و 18, لا يعطي تدخلات الكترونية مع الاتصالات الحامة او المعدات الطبية

القياسات
طول: 13.6 بوصة

القطر الخارجي : 1.75 بوصة
الوزن: 28.0 أوقية

قياسات LUX

	وضع المسلط سبوت (لوكس)	وضع الكاشف فلود (لوكس)
في العدسة	194,400	92,299
في 10 أقدام	446	40
درجة حرارة العدسة	81 درجة فهرنهايت	81 درجة فهرنهايت
درجة حرارة الرأس	76 درجة فهرنهايت	76 درجة فهرنهايت

إضافات

- قابض الحزام
- صتارة مدورة الرأس







http://www.magnalight.com/p-1844-explosion-proof-led-flashlight--class-1-division-1-2-rechargeable-led-flashlight-and-floodlight.aspx