فئة *1 قسم 1 مصباح يدوي* فلوريسنت 26 W مقاوم للانفجار Volt 220، 50 هرتز (الحبل 50 قدم)



قطعة # EPL-FL26-220V-50

مصباح يدوي فلوريسنت 26 w مقاوم للانفجار Volt 220، 50 هرتز (الحبل 50100 قدم) (انخفاض الضوء):

مصنوع في مواد الالومنيوم مفادة للشرارة, ممتص للصدمات مصبوب, درع زجاجي, صلب و ممتص للصدمات يحمي اللمبة, و هزا المصباح اليدوي الفلوريسنت المقاوم الانفجار, يلاقي متطلبات UL للفقة 1 قسم 1 للمواقع البيئية الخطرة. علاوة على زلك, المصباح اليدوي مصمم للمادة 500 في القانون الوطني الكهربائي.

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

تقييم سلامة UL للبتروكيماويات والغبار مختلفة تشمل ما يلي:

- فئة 1؛ قسم 1; مجموعة C &D
- فئة 2؛ قسم 1; مجموعة E, F & G
فئة 3؛ قسم1
- NEMA 4

انقر هنا لمشاهدة المزيد من المصابيح اليدوية"المقاومة للانفجار"



حاوية 40 ' بدون إضاءة من EPL-FL26



EPL-FL26 يناور حاوية 40 '

ميزات
إط ضوء نيون 26 واط التي تنتج 1740 شمعة
لا تصدر شررا السكن الألومنيوم
الصابورة الواردة في التعامل مع (مضمنة متاح أيضا)
مصبوب المطاط الوفير حراس
أنبوب زجاجي صلب الدروع التي تمنع تحطيم
صدمة مصباح امتصاص المتكاملة التي تمنع الضرر إسقاط لمبات
ربط عجلة دوارة لتعليق عملية والأيدي الحرة

ضوء المخرجات

ضوء يبعث 1740 شمعة ، أي ما يعادل تقريبا لمبة متوهجة 100 وات (حسب تقديرات سيلفانيا .(أنها تحظى بشعبية خاصة في الرسم والطلاء ، الإعدادية وعمليات التفتيش بعد الطلاء ، ويرجع ذلك إلى التوزيع المتساوي للتغطية وناتج الضوء الأبيض .أضواء متوهجة تميل إلى إنشاء مصفر ، والضوء الغامض الذي يخلط بين العين ويجعل من الصعب دراسة منطقة عمل مع الاتساق.

الأبعاد
لطول: 14.5 بوصة
القطر: 3.5 بوصة

الحبل
SOOW 16/3 AWG (الحبل 50 قدم)
إنهاء مع المكونات 5-15 شفرة مباشرة
تجتمع المواصفات الفدرالية - A580

التيار

220 فولت، 50 هرتز للاستخدام الدولي
جدول المباريات منخفضة الجهد مماثلة لهذه الوحدة متوفرة

قياسات LUX
، من العدسة: 15000
، من متر واحد: 360

http://www.magnalight.com/pc-47503-307-explosion-proof-26-watt-fluorescent-hand-lamp--class-i-div-i--50-cord--220volts-50hz.aspx