Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء LED ضد الانفجار للاستخدام داخل حبرة رزاز الطلاء مع عربة زات دواليب 4 اقدام و لمبتين



قطعة # EPLCD-48-2L-LED

الضوء مختص للاستخدام داخل حبرة رزاز الطلاء مقاوم للانفجار, مصدق علية في الويلايات المتحدة و كندا UL للفئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1 T6 للحرارة و يطرح عدة حلول للانارة. و هو مركب على عربة زات دواليب ممايسهل للمستخدم مهمة الانارة في اماكن العمل. الضوء مجهز بلمبتين 24 وات LED T-series.

مثبت الضوء مصنوع من الالومينيوم الخالي من النحاس ويشحن مع سلك كهربائي 200 قدم. اما العاكس الضوئي فهو ايضاً مقاوم للتأكل والصداء و مغطس و مغلف بمادة عالية اللمعان.

و يمكن تمديل الضوء الى 270 درجة دوران لتثبيت الضوء في الوضعية المناسبة.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

ليسة هناك صابورة في القطعة و لمبات ال LED T-Series تصل لغاية 50,000 ساعة عمل مما يدل على كفاءة عالية وبرودة عند التشغيل و النخفاض تكاليف الصيانة.

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط

المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

فوائد الLED المتفوقة:

1. يمكن توفير 50 % او اكثر في الطاقة
2. يمكن الاستفادة من الحسومات التخفيضات الحكومية والضريبية
3. يخفض استهلاك الطاقة و يمدد حياة وحدات التبرد
4. لا سموم و رصاص والزئبق
5. لا ضوء الاشعة الفوق البنفسجية او تحت او تحت الحمراء
6. يئهل اللمبا في LEED و شهادات تجارية اخرة
7. ممتاز لتسجيد اللون
8. مقاوم للاحتزار والرج
9. لا يبعث اي حرارة عند الاستخدام
10. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
11. يحافظ على تصنيف T6 للحرار
12. اخف وزناً و ارفع حجماً
13. صيانة منخفضة على المدى الطويل
14. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
15. يمكن تثبيت الضوء بلزاوية المناسبة
16. مقاوم للتأكل
17. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس

هذا المنتج لا يولد اي اشعة UV لهزا هو امن للبيئة الصناعية. اما نظام الادارة الحرارية المبتكر, يمدد حياة اللمبو حتى 50,000 ساعة تشغيل. و هو مقاوم للاهتزار مع درجة حرارة سطحية اكثر برودة من فلوريسنت تقليدي. كما و انه يحسن السلامة في اماكن العمل لانعدام انقطاع التيار الكهربائي, مناسب لاستعمال الداخلي او الخارجي

الأسلاك: 1/2 بوصة
الجهد الكهربي: V220، 50/60 هرتز
الغلطية الكهربائية: 12-32V Ac Dc power (اختيارية)
فعالية: 90 لومن
زاوية النور والشعاع: 150 درجة
فولتاج: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
وات: 48
الابعاد: " H-8.5 L-52" W-11.25"
الوزن: 29.5 كيلو

حرارة التشغيل: 40 C- الى 85 C
لون: 5300 كالفين
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate
كفالة: 3 سنوات

http://www.magnalight.com/p-48224-explosion-proof-paint-spray-booth-led-light-on-dolly-cart-with-wheels--4-foot-2-lamp.aspx