ضوء محمول فلوريسينت من 26 وات مقاوم للانفجار مع سلك بطول 100 قدم و فيشة مقاوم الانفجار



فقطعة #: EPL-FL26-100-1523

EPL-FL26-100-1523 ضوء فلوريسينت لاماكن الخطرة صصنف UL فئة 1 قسم 1 مجموعة C & D و مثالي للعمل والاضائة الدقيقة عن قريب خاصة في عمليات التفتيش والتدقيق في الاماكن الخطرة التي بحاجة للانارة ضد الانفجار.

هذا الضوء الفلوريسينت المقاوم للانفجار بقوة 26 وات تنتج 1740 لومن من النور ويأتي مع شريط مقاوم للانفجار والشر يلف على بكرة. ال ضوء فلوريسينت, صابورته تأتي داخل المسكة بينما الهيكل مصنوع من الومينيوم مقاوم للشر و حامي للصدمات يحمي اللمبة.

هذا الضوء المحمول الخصص للمناطق الخطرة مصمم بحسب المادة 500 من قانون الكهرباء الوطني ومصنف فئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1 للمناطق الخطرة.



40' Container Dark



Click Photos to Enlarge



Illuminated with EPL-FL26-100-HR



Click Photos to Enlarge

هذه الواحدات تأتي ستاندرت مجهزة بفيشة EPP-15A ضد الانفجار.

الفيشة المقاومة للانفجار للشر تحتوي على شريط من 100 قدم SOOW . هذه الفيشة مقاومة للانفجار ويمكن استخدامهما في المناطق الخطرة من دون اي خطورة. هي مصنفة بفئة 1 قسم 1 و 2 و فئة 2 قسم 1 و 2. بالرغم من ن هذه الفيشة تعمل في ابريز عادي 120 فولت ولكن يجعلها في مجرية و غير فعالة.

هذا الشريط مقاوم للشر والانفجار و يلائم الشروط والمميزات الفدرالية. هذا الضوء المحمول يأتي مع لمبة 120 فولت 50 Hz في المكسيك او 220 فولت 50 Hz للا استخدام العملي.

فوائد المتفوقة:

1. مصنع ليلائم UL 508/ NEC standards
2. استخدام داخلي او خارجي
3. 35 amp و 4-1 وصلات من 600 فولت او 12-5 مصلات 250 فولت.
4. هيكل مصنوع من الفولاذ
5. الالومنيوم للحماية القصوى
6. القطع الفولاذية مطلية بالابوكسي الرمادي
7. مصنع UL 508 طاولة 36.1
8. يلائم NEMA 4 NEMA 9
9. جميع الاسلاك مصنفة SOOW
10. 4 بكرات قابلة للتعديل

فولتاج: Stnd-120V-60hz Optional-120 Volts, 50 Hz and 220 volts, 50 Hz
وات: 26
الابعاد: "Dia-3.25 " L-14.5
لومن: 1740
تقييم UL: U.S Certificate

http://magnalight.com/pc-48600-183-explosion-proof-26-watt-fluorescent-hand-lamp--class-i-div-i--100-soow-cord-w-exp-proof-plug.aspx