مقاوم للانفجار ضوءLED - 10000 لومن –150 وات – فئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1 – مع مسند قابل للتعديل



قطعة #: EPL-JH16C-1MLED-100

EPL-JH16C-1MLED-100هو ضوء LED مقاوم للانفجار منصب على منصة من ثلاثة قوائم و يغطي مساحة 8000 قدم مربع و 10000لومن من النور. كما وان هذا الضوء يمكن فصل رأسة ال LED عن المنصة مما يجعله محمول وهو بقطر 16 بوصة لتسهيل وضعية او تمركز الوحدة.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

وهو مثالي للا ستخدام في الاماكت المنغلقة كالخزانات والصهاريج والمستوعبات حيث يمكن وجود وانبعاث غازات ومواد مشتعلة.

مصنوع من مادة الالومنيوم طاقة انارة عالية, لمبات LED و امكانية لتعديل زاوية اتجاه لنور, عالية مما يجعل من هذه الوحدة البديل المثالي للاضواء الهالوجين الثقيلة الوزن التقليدية.

هذه المنصة الثلاثية القاءم, ض الانفجار او الاشتعال, القابلة للتعديل و للصلي يمكن مدها من 26 الى 43 بوصة. الضوء العالي الجودة LED المنصب على هذه المنصة هو ضد الانفجار ويمكن فصله عنها فقط بارخاء مقبض بليد وازلاق الضوء عن

المنصة ممايسهل عسلية التخزين او النقل خصوصاً بعد طي قوائم المنصة يمكن توجيه وجهة الضوء صعوداً او نزولً, يميناً او يساراً وتثبسته في الوضعية المناسبة. وتائتي هذه الوحدة المتكاملة مع سلك كهربائي SOOW مقاوم للشرروالانفجار. هذه الوحدة متعددة الفولتية ويمكن تشعيلها على 120 الى 277 فولط و 50/60 Hz

لزيادو تعددية فوائد هذه الوحدة, يشحن مع شبكة Mylar لحماية لمبة LED هذه الشبكة تحمي اللمبة من الغيار و الحطام و يمكن نزعها لتنظيفها او استبدلها.

هذه اللمبة مصنفة T5 للحرارة و تنخفض قوة نورها اللون الى 80% بعد 60000 ساعة تشغيل. يمكننزع الرائس عن المنصة القوائم واستخدامه على انفجار.

فولتاج: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
وات: 150
الابعاد:" 16
الوزن: 16 كيلو
الحرارة: -40 الى65
لومن: 10000
اللون: 6000 كالفين
تقييم UL: U.S Certificate

http://magnalight.com/pc-48626-290-explosion-proof-led-light--10000-lumens--class-1-div-1-class-2-div-1--adustable-j-bracket.aspx