Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com


ضوء ضد الانفجار – وضعية منخفضة – 4 اقدام, لمبتان – فئة 1 قسم 2 – مصنف للاستعمال داخل غرف رذاذ الطلاء




قطعة # HALD-48-2L-T8

هذا ال Magnalight HALD-48-2L هو ضوء فلوريسينت مصنف للمناطق الخطرة و مصمم للتركيب بطريقة رقيقة مما يسمح المزيد من المساحة داخل الغرفة. هذا الضوء مرخص و مصنف في الولايات المتحدة الامركية و كندا فئة 1 قسم 2 مجموعة G & F ومصمم خصيصاً للاستعمال داخل غرف الطلاء حيث وجود المواد الكيمائية المشتعلة عالٍ.


هذا الضوء غير ملائم للتركيب على مكان مسطح.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

كما وانه مصنف T3C للحرارة, و يأتي مع لمبات F32-T8/841 مفتاح مغنطيس مندمج مع نظام رذاذ الظلاء ويقطع الرذاذ حين يفتح باب اللمبة. اللمبات محمية باطار صلب من الغولاذ و باب من الزجاج السميك يسمح الوصوا مباشرة الى اللمبات الاربع. اما جسم الضوء اجمع, فهو مصمم لعدم اخذ المساحة.

هذا الضوء متعدد الفلطية ومخصص للاستخدام في غرف الطلاء حيث مواد مشتعلة.

ملاحظة: المتاح المغناطيس المدمج يعمل فقط بحال فتح باب الضوء وليس للتحلم مباشرة بالضوء . كما انه يلزمه ناقل منفصل للوصله بجهاز الرذاذ. ينتح باستخدام مهندس كهربائي مختص لتوصيل المفطاح بالنظام.

التركيب: هذا الضوء مصمم للتركيب براحة وسهولة و يلزمه حفر ثقب في حائط غرفة الطلاء لتثبيت الركيزة مما يسمح للمزيد من المساحة داخل الغرفة.

التطبيقات: مصنف للاستعمال داخل غرف رذاذ الطلاء

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

تفاصيل اللمبة

F32-T8/841 2950 لومن لكل لمبة 24000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن

فوائد المتفوقة:

1. صيانة منخفضة على المدى الطويل
2. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
3. نصف محاور لمعاهدة عدم الانتشار الأسلاك

الأسلاك: 1/2 بوصة
فعالية: 5900 لومن
فولتاج: Multi- 120-277 Volts 50/60 Hz
وات: 64
الابعاد: W-10 3/4” L-50 7.8" D-2 1/4”
لون: 4100 كالفين
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://magnalight.com/pc-48679-284-low-profile-explosion-proof-light--4ft-2-lamp--class-1-div-2--paint-spray-booth-rated--t8.aspx