

ضوء ضد الانفجار، منخفض، سهل التركيب للاماكن الضيقة، فئة 1 قسم 2




قطعة # HAL-LI-48-4L-T8

هذا الضوء المثبت Magnalight للاماكن الخطرة HAL-LI-48-4L-T8 مصنف في اميركا و كندا فئة 1 قسم 2 مجموعة A,B,C,D و مثالي للاستخدام في حجر رذاذ الطلاء الغرف النظيفة والاماكن الصناعية المحظورة والخطرة، حيث يتكشف وجود بقايا الطلاء. هذه الواحدة هي سهلة التركيب من الجها الامامية بعرض قدمين و طول 4 اقدام وعمق 2.5 مما تؤمن اناارة مثالية في الاماكن المحدودة.

HAL-LI-48-4L-T8 ضوء بطول 4 اقدام يحوي 4 لمبات. فئة 1 قسم 2 مجموعة A,B,C,D للاماكن الخطرة و خيار مثالي لاناارة الغرف الطاعية النظيفة. و هذا الضوء مصنف T3C ضد الحرارة ضد البخار والغبار و مصنف FO32/741 T-8 ضد الحرارة ضد البخار والغبار.

هذا الضوء متعدد الفولتية ويمكن تشغيله على 120-277 او 347 & 480 VAC كما وان هذا الضوء مجهز بمفتاح امان يوقف جهاز الطلاء بحال فتح خوة الضوء.



HAL-LI-48-2L-LED Dimensions

[Click Photo to Enlarge](#)

فوائد المتفوقة::

1. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
2. صيانة منخفضة على المدى الطويل
3. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
4. غيار اللمبات سهل جداً من خلال 3 براغي لفتح باب الخوة للوصول الى اللمبات
5. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس
6. صيانة منخفضة على المدى الطويل
7. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
8. 1/2 محاور لمعاهدة عدم الانتشار الأسلاك

تفاصيل اللمبة 2950 F32-T8/841 لومن لكل لمبة ، 24000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن

الأسلاك: 1/2 بوصة

فعالية: 92 لومن/وات

فولتاج: 120-277, 347 & 480 Optional

لومن: 11200

حرارة التشغيل: T3C rated 160 degrees

وات: 128

الابعاد: 120-277, 347 & 480 Optional

لون: 5000 كالفين

تقييم:UL [Canada Certificate](#) [U.S Certificate](#)

<http://magnalight.com/pc-49468-183-low-profile-explosion-proof-fluorescent-light--lay-in-mount-front-load-troffer--class-1-div-2.aspx>

