ضوء ضد الانفجار, منخفض,سهل التركيب للاماكن الضيقة, فئة 1 قسم 2




قطعة # HAL-LI-48-4L-T5HO

هذا الضوء المثبت Magnalightللاماكن الخطرة HAL-LI-48-4L-T5HO مصنف في اميركا و كندا فئة 1 قسم 2 مجموعة A,B,C,D و مثالي للاستخدام في حجر رذاذ الطلاء الغرف النظيفة والاماكن الصناعية المحظورة والخطرة, حيث يتكشف وجود بقايا الطلاء. هذه الواحدة هي سهلة التركيب من الجها الامامية بعرض قدمين و طول 4 اقدام وعمق 2.5 مما تؤمن انارة مثالية في الاماكن المحدودة.

HAL-LI-48-4L-T5HO ضوء بطول 4 اقدام يحوي 4 لمبات. فئة 1 قسم 2 مجموعة A,B,C,D للاماكن الخطرة و خيار مثالي لانارة الغرف الطاعية النظيفة. و هذا الضوء مصنف F54-T5/850/HO ضد الحرارة ضد البخار والغبار.

هذا الضوء متعدد الفولتية ويمكن تشغيله على 120-277 او VAC 480 & 347 كما وان هذا الضوء مجهز بمفتاح امان يوقف جهاز الطلاء بحال فتح خوة الضوء.



HAL-LI-48-2L-LED Dimensions

Click Photo to Enlarge

فوائد المتفوقة::

1. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
2. صيانة منخفضة على المدى الطويل
3. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
4. غيار اللمبات سهل جداً من خلال 3 براغي لفتح باب الخوة للوصول الى اللمبات
5. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس
6. صيانة منخفضة على المدى الطويل
7. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
8. 1/2 محاور لمعاهدة عدم الانتشار الأسلاك

تفاصيل اللمبة F54-T5/850/HO 54 وات ، 5000 لومن لكل لمبة ، 20000 ساعة الحياة ، 5000 اللون كيلفن

الأسلاك: 1/2 بوصة
فعالية: 92 لومن/وات
فولتاج: Multi- 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
حرارة التشغيل: T3C rated 160 degrees
وات: 96
الابعاد: 120-277, 347 & 480 Optional
لون: 5000 كالفين
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://magnalight.com/pc-49469-183-low-profile-explosion-proof-fluorescent-light--lay-in-mount-front-load-troffer--class-1-div-2.aspx

http://magnalight.com/pc-49471-183-low-profile-explosion-proof-led-light--lay-in-mount-front-load-troffer--class-1-div-2.aspx