26 W ضوء معلق (يدوي) فلوريسنت – الجهد المنخفض - مقاوم للانفجار - 240 الى 12 V



قطعة # EPLFL-26W-P-240-12VI-100

ضوء معلق (يدوي) فلوريسنت – الجهد المنخفض - مقاوم للانفجار - 240VAC الى 12V : يحتوي على مقاوم كهربائي فيش مستقية, كما وانه خفيف الوزن و مصنوع من الخارج من البلاستيك القاسي و يحتوي على لمبة فلوريسنت من 26 وات. يتم استعمال الضوء اليدوي ضمن مساحة محدودة المناطق الخطرة المصنفة UL للفئة 1, قسم 1 مجموعة D& C و فئة 2؛ قسم 1 و 2; مجموع F & G, كما وانه ينتج ضوء فلود من 1800 لومن, مختص الاستعمال في كشك رش الطلاء. اما اللمبة فطحظة غلى عاكس ابيض مصمم لحبب الضوء المباش عن عيون المستخدم والتركيز اكثر في مناطق العمل.

وتشمل السفات الاخرة:

- سلك 100 قدم SOOW مع فيشة 15-5 شفرات مستقيمة
- محول كهربائي مستقيم ويحول الطاقة من 240 فولت الى 12 فولت
- السلك يجر طاقة 12 فولت الى المصباح اليدوي
- المحول الكهربائي مغلق بطريقة NiMA ويحتوي على مسكة الومينيوم للحمل
- يحتوي على شنكل للطعليق

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

تقييم سلامة UL و cUL

- فئة 1؛ قسم 1 و 2; مجموعة D& C
- فئة 2؛ قسم 1 و 2; مجموع F & G

الأبعاد

- الطول:23 بوصة
- لومن: 1800
- قطر رئيس الضوء:4 بوصة



http://magnalight.com/pc-49638-183-26w-low-voltage-240-12-volt-explosion-proof-fluorescent-hand-lamp-drop-light-inline-transformer.aspx