

ضوء فلوريسينت مقاوم للانفجار لحالات الطوارئ – لمبتان T8 - فئة 1 قسم 2



قطعة # HAL-EMG-48-2L-T8

مصدق من اميرآ و آندا فئة 1 مجموعة A, B, C, D كما وانه الحك الشالي لاناارة المناطق حيث يتسرب بها بخار المواد البتروآيمائية.

هذا الضوء هو ضوء مع لمبتان و سلك كهربائي بطول 4 اقدام – مصنف UL. فلوريسنت مقاوم للانفجار و مجهز ببطارية تعمل في حالات الطوارئ لغاية 90 دقيقة و يأتي هذا الضوء مع 4 لمبتان F54-T5/850/HO فلوريسنت بحرارة T4A.

اما نظام العمل والاسلاك والتثبيت لهذا الضوء فهو مماثل ل EPL-48-2L المقاوم للانفجار – الفرق الاسلاكي بينهم هو حجم الجسم بسبب البطارية. يشغل على البطارية لمبة واحدة من 900 لومن ل 90 دقيقة. يمكن زيادة بطارية ثانية لتشغيل لمبة اخرى من 1800 لومن ل 90 دقيقة.



[Click Here to Enlarge](#)



[Click Here to Enlarge](#)




[Click Here to Enlarge](#)



[Click Here to Enlarge](#)



[Click Here to Enlarge](#)



[Click Here to Enlarge](#)

حاملات المصباح عيارية

- كل حاملة مثبته من كل زاوية من الضوء
- يمكن تعيين زاوية الحاملات بشد على جنبها
- البراغي تعمل بمثابة مسامير تعيين
- أقواس اثنين، واحد في نهاية كل من الضوء
- حالما يتم تثبيت الحاولات الى السقف او الحائط
- ثقب واحد يمكن تثبيت الضوء على اي سطح

التطبيقات

صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية
مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

تفاصيل اللمبة

2950 F32-T8/841 لومن لكل لمبة ، 30000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن

فوائد المتفوقة:

1. يمكن الاستفادة من الحسومات التخفيضات الحكومية والضريبية
2. يخفض استهلاك الطاقة و يمدد حياة وحدات التبريد
3. لا سموم و رصاص والزئبق
4. لا ضوء الاشعة فوق البنفسجية او تحت او تحت الحمراء
5. ممتاز لتسجيد اللون
6. مقاوم للاحتزار والرج

7. لا يبعث اي حرارة عند الاستخدام
8. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
9. اخف وزناً و ارفع حجماً
10. صيانة منخفضة على المدى الطويل
11. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
12. يمكن تثبيت الضوء بلزاوية المناسبة
13. مقاوم للتآكل
14. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس

الأسلاك: 3/4 بوصة

فعالية: 5900 لومن

فولتاج: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz: 347 Volts 480 Volts

وات: 64

الابعاد: W-7" L-49 3/4 " H-6 1/8 "

الوزن: 15 كيلو

لون: 4100 كالفين

تقييم UL: [Canada Certificate](#) [U.S Certificate](#)

<http://magnalight.com/pc-49710-183-hal-emg-48-2l-t8-fluorescent-light-w-emergency-backup-ballast-->

<c1-d-ii--hazardous-location-areas.aspx>