The EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E from Larson Electronics is an Explosion Proof LED String Light that operates on 120-277V AC and produces a total of 10,560 lumens while drawing only 96 watts. The EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E is Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D, Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA, Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F ,G and Class III Divisions 1 & 2 rated for hazardous areas and is listed for use worldwide including the United States, Canada, Europe and Asia. There are eight explosion proof LED lamps on the string, connected by 10' of 16/3 SOOW cord between each lamp. This unit is offered in a choice of spot or flood beam configuration, as well as the following cord cap options for the input whip: 5-15P (125V), 5-20P (125V) or 6-20P (250V).

دستگاه **EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E** از گروه لارسون الکترونیکس، یک لامپ LED رشته ای ضد انفجار، با قابلیت عملکردی 120–277 V AC می باشد و در کل 10,560 لومن را تنها با توان 12 وات تولید می کند. دستگاه **EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E** دارای استاندارد کلاس 1، دسته های 1 و 2، گروه های A، B، C، D، کلاس 1، حوزه های 1 و 2، گروه های IIB+H2، IIA، کلاس 2، دسته های 1 و 2، گروه های E، F، G و کلاس 3، دسته های 1 و 2 می باشد که برای مناطق خطرناک طبقه‌بندی شده و برای استفاده در سراسر جهان از جمله ایالات متحده، کانادا، اروپا و آسیا فهرست شده است. 8 لامپ LED ضد انفجار به صورت رشته ای وجود دارد که با ’10 از طناب 16/3 SOOW بین هر لامپ به هم متصل شده اند. این واحد در دو نوع اشعهٔ نقطه‌ای یا Flood ارائه می گردد. همچنین گزینه های زیر در کلاهک طناب در قسمت ورودی وجود دارد: 5-15 P (125 V)، 5-20 P (125 V) یا 6-20 P (250 V).

The EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E produces a total of 10,560 lumens (1,320 lumens per lamp) of high-intensity LED light for illumination within hazardous areas and potentially explosive work environments. This 96-watt (12 watts per lamp) explosion proof LED string light operates on 120-277V AC. The EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E is available in two lighting configurations; spot and flood. The spot configuration

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

features a 10° beam that measures 800'L and 140' W. The flood configuration throws a 40° beam that measures 300'L and 225'W. An adjustable mounting mechanism allows operators to control the direction of the beam by tilting the unit towards the desired target.

لامپ EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E در کل 10,560 لومن (1,320 لومن به ازاء هر لامپ) که نور شدید برای لامپ LED است را برای روشنایی در مناطق خطرناک و محیط های کاری که بالقوه قابلیت انفجار دارند، تولید می کند. این لامپ 96 واتی (12 وات به ازاء هر لامپ) ضد انفجار رشته ای LED، قابلیت عملکرد 120-277 V AC دارد. EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2Eدر 2 نوع از تنظیمات نوری قابل استفاده است: نقطه ای و Flood. اشعه نقطه ای پرتو 10 درجه را ساطع می کند که 800'L و 140' W را اندازه گیری می نماید. اشعه Flood ، پرتو 40° را ساطع می کند که 300 'L و 225 'W را اندازه گیری می نماید. قابل تنظیم بودن آن بر روی سطحی که مونتاژ یا نصب می شود، به اپراتورها اجازه می دهد که جهت پرتو را با چرخاندن واحد به سمت هدف مورد نظر کنترل کنند.

LED Benefits: Unlike gas burning and arc type lamps that have glass bulbs, LEDs have no filaments or fragile housings to break during operation and/or transportation. Instead of heating a small filament or using a combination of gases to produce light, light emitting diodes (LEDs) use semi-conductive materials that illuminate when electric current is applied, providing instant illumination with no warm up or cool down time before re-striking. Because there is no warm up period, this light can be cycled on and off with no reduction in lamp life.

LED lights run at significantly cooler temperatures than traditional metal halide and high pressure sodium lights and contain no harmful gases, vapors, or mercury, making them both safer and more energy efficient. No extra energy is wasted in cooling enclosed work areas due to external heat emissions from bulb type lights, and the operator risks associated with traditional lighting methods, such as accidental burns and

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

exposure to hazardous substances contained in the glass bulbs, are eliminated. In addition, LEDs are also safer for the environment as they are 100% recyclable, which eliminates the need for costly special disposal services required with traditional gas burning and arc type lamps.

مزایای LED: بر خلاف لامپ های گاز سوز و انواع قوسی که دارای لامپ های شیشه ای هستند، LED ها هیچ رشته یا مصالح شکننده ای ندارند که در حین عملیات و/ یا حمل و نقل بشکنند. به جای گرم کردن رشته های کوچک یا استفاده از ترکیبی از گازها برای تولید نور، دیودهای نوری (LED ها) از مواد نیمه رسانا استفاده می کنند که در هنگام استفاده از جریان الکتریکی روشن می شود و روشنایی فوری را بدون گرم کردن یا سرد کردن در زمان قبل از راه اندازی مجدد فراهم می کند. به این دلیل که دوره گرم شدن وجود ندارد، این لامپ این قابلیت را دارد که بدون کاسته شدن از عمر آن، روشن و خاموش شود.

لامپ های LED در دماهایی که به طور معنا داری خنک تر از هالید فلز و لامپ های سدیم فشار بالای متداول می باشد، کارکرد داشته و حاوی گازهای مضر، بخارات و جیوه نیست که آن ها را ایمن تر و کارآمدتر از نظر انرژی نشان می دهد. هیچ انرژی اضافی در خنک کردن محیط های کاری بسته به دلیل انتشار گرمای خارجی از لامپ های نوع حبابی به هدر نمی رود و خطرات اپراتوری ناشی از روش های روشنایی سنتی مانند حریق های تصادفی و قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک موجود در لامپ های شیشه ای، کاهش می یابد. به علاوه، LED ها برای محیط زیست ایمن تر هستند، زیرا این لامپ ها 100 درصد قابل بازیافت می باشند که این امر نیاز برای خدمات پر هزینه بازیافت را که در لامپ های متداول گازسوز یا نوع قوسی مشاهده می شود، کاهش خواهد داد.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Heat Management: Heat is the single largest factor in premature LED failure and color shifting. These LED units contain advanced drivers which use pulse width modulation to control heat buildup rather than simple voltage regulators which are typically harsh on sensitive electronics and can contribute to early LED failure. These units automatically sense the temperature of each LED and adjust the energy frequency or "duty cycle" accordingly to maintain heat levels within acceptable ranges. This system in essence flashes current at an extremely fast on and off rate to each LED based upon the LED's core temperature. This flash rate is too fast to detect with the human eye, but provides precise control of the current flowing to each LED and thus the heat it generates. This allows the LEDs to be driven at up to 100% capacity without overheating or visible loss of light output. The LEDs are always driven at the same voltage but the duty cycle, however, is changed to alter how long the LEDs are actually on or off. The end result is more light with less heat and longer LED life with an average 70% lumen maintenance after 50,000 hours.

مدیریت حرارت: گرما تنها عامل مهم در استهلاک زودرس LED و تغییر رنگ آن است. این واحدهای LED شامل محرک های پیشرفته ای هستند که به جای تنظیم کننده های ساده ولتاژ که معمولاً وسایل الکترونیکی شدیداً حساسی بوده و می توانند باعث استهلاک زودرس LED شوند، از مدولاسیون عرض پالس برای کنترل گرمایش بهره می برند. این واحدها به طور خودکار دمای هر LED را می سنجند و بر این اساس، فرکانس انرژی یا "چرخه کار" را برای نگهداری سطوح حرارتی در دامنه های قابل قبول تنظیم می کنند. این سیستم در اصل، جریان را بر اساس دمای هسته ای LED، برای قابلیت روشن و خاموش بسیار سریع برای هر LED جاری می کند. این سرعت فلاش، سریع تر از آن است که توسط چشم انسان تشخیص داده شود، ولی کنترل دقیقی را بر روی جریان عبوری از هر LED فراهم می کند و در نتیجه گرما تولید می شود. این امر به LED ها امکان می دهد که تا حد 100 درصد ظرفیت خود به کار انداخته شوند، بدون اینکه گرمای بیش از حد یا افت قابل ملاحظه ای از نور خروجی اتفاق بیفتد. LEDها

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

همیشه در ولتاژ مشابهی به کار انداخته شده با این حال، چرخه کار تغییر می کند تا طول مدت روشن یا خاموش بودن LED ها را تغییر دهد. نتیجه نهایی، روشنایی بیشتر با گرمای کمتر و عمر طولانی تر LED با میانگین 70% نگهداری لومن بعد از 50,000 ساعت می باشد.

Durability: The EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E explosion proof LED light fixture from Larson Electronics is rated NEMA Type 3, 4, 4X, 7 (B,C,D) and 9 (E,F,G) and designed to withstand the rigors of demanding environmental and operating conditions while remaining lightweight and easy to use. These units can operate in temperatures of -40° Celsius to 60° Celsius, are waterproof to 3 meter and resist ingress of dust, dirt and humidity. The housings are formed from extruded aluminum and the lenses are unbreakable polycarbonate. The LEDs offer inherent LED resistance to shocks and vibrations.

طول عمر: دستگاه EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E، یک لامپ روشنایی LED ضد انفجار از گروه لارسون الکترونیکس در دسته NEMA نوع 3، 4، 4X، 7 (B, C, D) و 9 (E, F, G) رتبه بندی شده و برای مقاومت در برابر سختی های زیست محیطی و شرایط سخت عملکردی طراحی شده است، زیرا این دستگاه، سبک وزن بوده و استفاده از آن آسان است. این واحدها قادرند در درجه حرارت -40° سانتیگراد تا 60° سانتیگراد به کار خود ادامه دهند، همچنین ضد آب تا عمق 3 متر بوده و در برابر نفوذ گرد و غبار، آلودگی و رطوبت مقاوم هستند. محفظه ها از آلومینیوم اکسترود شده تشکیل شده و لنزها از پلی کربنات ناپیوسته هستند. این LED ها، LED هایی با مقاومت ذاتی نسبت به ضربه و ارتعاشات را به دست می دهند.

Wiring: This unit comes with a 25' input whip with an explosion proof plug and a 10' output whip with an explosion proof outlet that mates with a plug. When ordering this product, please choose from the following cord cap options for the input whip: 5-15, 5-20, or 6-20. With this arrangement, each lamp cannot spark if pulled apart or dragged. For the explosion proof outlet located on the output whip, the receptacle contacts are

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

deep recessed to avoid accidental contact and will accept standard non explosion proof plugs that are NEMA 5-20R, or 6-20R compatible, although explosion proof plugs must be used to preserve explosion proof approval in hazardous environments. Ordinary location plugs will NOT activate this cord's explosion proof receptacle. Between each lamp, there is 10 feet of 16/3 SOOW cord available for flexibility when in use.

سیم کشی: این دستگاه با یک سیم ورودی 25 اینچی با یک دو شاخه ضد انفجار و یک سیم خروجی با یک پریز ضد انفجار عرضه می شود که با یک دو شاخه جفت می شود. در هنگام سفارش این محصول، لطفاً گزینه های زیر را برای سیم ورودی انتخاب نمایید: 15-5، 20-5 یا 20-6. با این ترتیب، لامپ ها با کشیدن یا حرکت دادن جرق نمی زنند. برای خروجی ضد انفجار که در بخش خروجی قرار دارد، اتصالات دستگاه در عمق آن برقرار شده تا از تماس های تصادفی جلوگیری شود و و با استاندارد قابل قبول دو شاخه های ضد انفجار که NEMA 5-20R یا 6-20R هستند، سازگار می باشد. اگر چه برای جلوگیری ار انفجار در محیط های خطرناک، باید از دوشاخه های ضد انفجار استفاده شود. دو شاخه های مکان های معمولی، بخش ضد انفجار این سیم را فعال نخواهند کرد. بین هر لامپ، 10 فوت سیم SOOW 16/3 برای انعطاف در زمان استفاده وجود دارد.

Click Photos to Enlarge

برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر کلیک کنید.

The deep recessed contacts in the receptacle housing prevents ordinary and wet location plugs from activating the explosion proof outlets.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

اتصالات عمیق محکم
در محفظه مخزن از
فعال شدن پریز ضد
انفجار در محل
های معمولی و
مرطوب جلوگیری می
کند.



125V 5-15/20 Explosion Proof Outlet

خروجی ضد انفجار 15/20-
125V 5



Outlet accepts 15A and 20A Explosion Proof Plugs

پریز، پذیرنده دو شاخه پریز، پذیرنده دو
های ضد انفجار 6-15P و شاخه های ضد انفجار
15A و 20A است.



Outlet accepts 6-15P and 6-20P Explosion Proof Plugs

6-20P است.

Mounting: The EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E features a dual mount system. A trunnion bracket ensures flexibility when manipulating individual lamps on the string. Each trunnion bracket is equipped with a clamping component that stabilizes each lamp. This prevents the lights from moving around and maintains the focus of the beam during operation.

نصب: دستگاه EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E دارای سیستم نصب دو گانه است. یک براکت Trunion در زمان تنظیم هر لامپ منفرد بر روی رشته لامپ، انعطاف پذیری را تأمین می کند. هر براکت Trunion مجهز به یک قطعه محکم برای تثبیت لامپ است. این قطعه از حرکت لامپ ها جلوگیری کرده و در زمان راه اندازی، تمرکز بر روی پرتو نور را حفظ می نماید.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Applications: Industrial facilities, manufacturing plants, inspections, chemical processing facilities, confined spaces, mining operations, detailed tasks, warehouses, hallways, construction sites and other hazardous locations applicable to this unit.

کاربرد: امکانات صنعتی، کارخانه های تولیدی، بازرسی ها، تسهیلات پردازش مواد شیمیایی، فضاهای محدود، عملیات استخراج معادن، فعالیت های دقیق، انبارها، راهروها، سایت های ساخت و ساز و دیگر مکان های خطرناک قابلیت استفاده از این واحد را دارا هستند.

High Quality Features

1. Low power consumption.
2. Instant on/off operation.
3. Fixture constructed of extruded corrosion resistant copper free aluminum alloy.
4. Superior color rendering compared to HPS, LPS, MH.
5. Retains 70% lumen output after 50,000 operating hours.
6. Powder coated aluminum fixture body.
7. Adjustable mounting features.
8. Low profile - Light weight
9. 1,320 Lumen output per lamp from 12 watts

Superior LED Benefits

1. 50,000+ hour lifespan.
2. Can SAVE 50% or more on energy.
3. Qualifies retrofit projects for financial incentives, including utility rebates, tax credits and energy loan programs.
4. Reduces energy use and prolongs life-spans of peripheral cooling units (A/C, refrigeration)
5. 100% recyclable.
6. No toxins-lead, mercury.
7. No UV light, infrared radiation or CO2 emissions.
8. Qualifies buildings for LED and other sustainable business certifications.
9. Bright, even light maintains consistent color over time.
10. Instant on/off - No flickering, delays or buzzing.
11. Very good color rendering.
12. Vibration/impact resistant.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

13. Significantly cooler operation.
14. Less frequent outages, higher output improves workplace safety.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

مزایای برتر LED

1. طول عمر بیش از 50,000 ساعت
2. صرفه جویی بیش از ۵۰٪ در مصرف انرژی.
3. واگذاری پروژه های تکمیل شده برای مشوق های مالی، از جمله تخفیف خدمات، اعتبارات مالیاتی و سایر تسهیلات.
4. کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر واحدهای خنک کننده محیطی (تبرید A/C)
5. 100% قابل بازیافت
6. بدون سموم سرب، جیوه
7. بدون نور ماوراء بنفش، اشعه مادون قرمز یا انتشارات دی اکسید کربن
8. واجد شرایط ساختن ساختمان ها برای LED و سایر گواهینامه های کسب و کار پایدار.
9. ثابت ماندن رنگ نور در طول زمان.
10. روشن و خاموش شدن فوری، بدون سوسو زدن، تأخیر یا وز وز زدن
11. رندر کردن بسیار خوب رنگ

ویژگی های با کیفیت بالا

1. مصرف پایین برق
2. روشن و خاموش شدن فوری
3. دستگاه از مس با آلیاژ آلومینیوم آزاد، اکسترود شده مقاوم به خوردگی ساخته شده است.
4. رندرینگ بسیار خوب رنگ در مقایسه با HPS، LPS، MH.
5. بعد از 50,000 ساعت کار، 70% از خروجی لومن را حفظ می کند.
6. پودر بدنه آلومینیومی را پوشانده است.
7. امکانات نصب قابل تنظیم
8. پروفیل کم- وزن کم
9. 1320 لومن خروجی در هر لامپ از 12 وات

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

12. مقاومت در برابر لرزش/ضربه
13. قابلیت خنک کنندگی بیشتر
14. قطع برق کمتر، خروجی بالاتر باعث بهبود ایمنی محل کار می شود.

At Larson Electronics, we do more than meet your lighting needs. We also provide replacement, retrofit, and upgrade parts as well as industrial grade power accessories. Our craftsmen can custom build any lighting system and/or accessories to fit the unique demands of your operation. A commitment to honesty, quality, and dependability has made Larson Electronics a leader in the lighting and electronics business since 1973. Contact us today at 800-369-6671 or message sales@larsonelectronics.com for more information about our custom options tailored to meet your specific industry needs.

در لارسون الکترونیکس، چیزی بیش از نیازهای نورپردازی شما را برآورده می کنیم. ما همچنین جایگزینی، تکمیل و ارتقاء قطعات و همچنین لوازم جانبی درجات برق را ارائه می دهیم. صنعتگران ما قادر هستند هر سیستم نورپردازی و یا لوازم جانبی مورد نیاز شما را مطابق با خواسته های منحصر به فرد عملیات شما تولید کنند. تعهد به صداقت، کیفیت و قابلیت اطمینان، لارسون الکترونیکس را از سال 1973 به یک پیشرو در تجارت الکترونیک و نورپردازی تبدیل کرده است. امروز با شماره 800-369-6671 با ما تماس بگیرید یا به ایمیل sales@larsonelectronics.com پیام دهید تا اطلاعات بیشتری از گزینه های سفارشی متناسب با نیازهای صنعتی خاص شما به دست آورید.

Specifications / Additional Information

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E Explosion Proof LED String Light

Lamp Type: LED

Lamp Dimensions: 8"L x 6"W x 16"H

Number of Lamps: 8

Total Watts: 96W (12W per Lamp)

Voltage:120-277V AC

Total Lumens:10,560 (1,320 per Lamp)

Luminous Efficacy: 110 Lm/W

LED Light Color: 6000K - White

LED Life Expectancy: 50,000 hours

Lighting Configuration: 10° Spot or 40° Flood 10 Lamps, Daisy Chain Model

Spot Beam: 800'L x 140'W

Flood Beam: 300'L x 225'W

Ambient Operating Temp Range: -40°C to +60°C

Housing Material: Aluminum

Light Housing Color: Powder Coated - Grey

Lens Material: Polycarbonate

Mounting: Trunnion Bracket w/ Mounting Clamp

Ratings/Approvals

Listed for United States, Canada, Europe, Asia

Class I, Div. 1 & 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA

Class II, Div. 1 & 2, Groups E, F ,G

Class III, Div. 1 & 2

NEMA Type 3, 4, 4X, 7 (B,C,D), 9 (E,F,G)

ATEX Ex II 2 G / D

IECEx db IIC Gb

IECEx tb IIC Db IP66

Special Orders- Requirements

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Wiring: 10' 16/3 SOOW Cord Between Each Lamp

Contact us for special requirements

Input/Output Whips: 25' Input Whip w/ Explosion Proof Plug, 10' Output Whip w/ Explosion Proof Outlet that Mates w/ Plug

Toll Free: 1-800-369-6671

Cord Cap: 5-15P (125V), 5-20P (125V) or 6-20P (250V)

Intl: 1-903-498-3363

Warranty: Yes - 1 Year*

E-mail: sales@larsonelectronics.com

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

مشخصات/اطلاعات بیشتر

رأی ها/ تأئیدیه ها	لامپ EXHL-SL-8-LE1-BC-1227-E2E ضد انفجار LED رشته ای
فهرست شده برای ایالات متحده، کانادا، اروپا، آسیا	نوع لامپ: LED
کلاس 1، دسته های 1و 2، گروه های A ، B، C، D	ابعاد: 8"L x 6"W x 16"H
کلاس 1، حوزه های 1 و 2، گروه های IIA، IIB+H2	تعداد لامپ ها: 8
کلاس 2، دسته های 1 و 2، گروه های E، F، G	کل توان: 96 وات (12 وات به ازاء هر لامپ)
کلاس 3، دسته های 1 و 2	ولتاژ: 120-277 V AC
NEMA نوع 3، 4، 4X، (B, C,) 7 (D، 9 (E, F, G)	کل لومنس: 10,560 (1,320 به ازاء هر لامپ)
ATEX Ex II 2 G / D	بهره وری نور: 110 Lm/W
IECEx db IIC Gb	رنگ نور LED: 6000 K - سفید
IECEx tb IIC Db IP66	طول عمر مورد انتظار LED: 50,000 ساعت
10 لامپ مدل Daisy Chain	پیکربندی نورپردازی: 10° نقطه ای یا° 40 Flood

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

شعه نقطه ای: 800'L x 140'W

اشعه Flood: 300'L x 225'W

دامنه محدوده دمای محیط: 40- تا 60 درجه سانتیگراد

ماده محفظه: آلومینیوم

رنگ محفظه لامپ: پوشیده شده از پودر خاکستری

ماده لنزها: پلی کربنات

سفارشات خاص- درخواست ها

نصب: براکت Trunion w/ به علاوه گیره مونتاژ

سیم کشی: سیم 10 اینچی SOO 16/3 بین هر لامپ

برای سفارشات ویژه با ما تماس بگیرید

سیم های ورودی و خروجی: ورودی 25 اینچی W/ دو شاخه ضد انفجار، خروجی 10 اینچی W/ پریز ضد انفجار که با دو شاخه W/ جفت می شود.

رایگان: 1-800-369-6671

لبه سیم: 5-15 P (125V)، P (125 V) 5-20 یا 6-20 P (250 V)

بین المللی: 1-903-498-3363

ضمانت: بله- یک ساله

ایمیل:
sales@larsonelectronics.com

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com