Phares anti-déflagrants - Classe 1, division 1 phares



Partie # EXP-LED-HL-1W

Phares anti-déflagrants (projecteur antidéflagrant)
Classe 1, Division 1, Groupes A, B, C, D
Classe II, Division 1, Groupes E, F, G

Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D; Class II, Div. 1, Groups E,F,G; Class III, T4, "Classified"

Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D; Class II, Div. 1, Groups E,F,G; Class III, T4, "Exia"

Permissible for use in Gassy Mines, Methane/air only. Appr. No. 20-A070001-0

Meets applicable European Community Directives

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPAUX:
- Alimentée par 3 piles alcalines "AA"
- 1 watt super haut flux LED
- 34 lumens typique
- Boîtier résistant aux impact
- Comprend bande élastique et sangle chapeau en caoutchouc dur
- Jusqu'à 11 heures de travail, baisse de la production d'intensité de 25%
- 0.127 kg

Applications sur le marché: la sécurité industrielle, Travaux publics et services publics, application des lois, matériel / outils, automobile, marine, articles de sport et des consommateurs.

Boitier: Boitier résistant fait de résine offrant une durabilité exceptionnelle et une résistance aux intempéries.
Toutes les ouvertures sont joints toriques. Disponible en jaune.

DIMENSIONS

Diamètre du chapeau: 1,88 po (4,76 cm)
Largeur maximale de phare: 2,50 po (6,35 cm)
Longueur maximale de phare: 3,08 po (7,82 cm)
Poids: 4,5 onces (128 grammes) 7,1 onces (202 grammes) *

Lentille: en polycarbonate incassable. Joints toriques.

SOURCE DE LUMIERE

: Un (1) Watt Super High Flux Luxeon ® LED, durée de vie 50.000 heures.
Rendement lumineux: LED Estimation: 34 lumens typique
ON / OFF: Appuyez sur le bouton interrupteur On, Off - actionneur dôme en caoutchouc permet une utilisation facile, même lorsque vous portez des gants épais.
RUN TIME: Jusqu'à 11 heures de baisse de la production à l'intensité de 25%.
BATTERIE: Trois (3) "AA" piles alcalines de taille assurent un remplacement rapide des batteries et facilement accessible.

CARACTÉRISTIQUES:

boîtier résistant aux impact - épreuve de chute vérifié
Source de lumière: 1 Watt Luxeon Super Star High Flux LED
Le forfait comprend deux bande élastique et sangle chapeau en caoutchouc dur
APPROBATIONS **: UL Classe I Classé, Division 1, Groupes A, B, C, D, classe II Div.I Groupes E, F, G, classe de température Code III: T4.
La plupart des modèls sont conforment aux directives applicables de la Communauté européenne.
ATEX: EEx ia II 1G IIC 115C-DEMKO 07 ATEX 0613960



http://www.magnalight.com/p-1744-explosion-proof-headlight--class-1-division-1-headlight.aspx