Larson Electronics LLC **WWW.MAGNALIGHT.COM**

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Lampe Antiéxplosion de 15 watts - Fluorescent – Classe I,Div. I-Cordon SOOW de 50’

Partie # EPL-FL1524-50

L'EPL-FL1524-50 de Magnalight pour zones dangereuses de travail ,lampe fluorescente est UL approuvées de classe 1 Division1et classe 2 Division 1. Avec une lampe de 2 pieds de long, cette lampe pour endroit dangereux fournit un faisceau d'inondation très large, qui peut être adapté à l'inspection des cabines de peinture de pulvérisation ou générale d'éclairage portatif dans des espaces confinés tels que les réservoirs de carburant ou des zones de stockage des céréales.



Cliquez sur les photos pour agrandir

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Les lampes de 15 watts utilisés dans cet appareil fournissent un éclairage autant que de plus grande puissance des lampes à incandescence, sans la chaleur associée, réduisant les chances d'accidents ou de brûlures. Cette lampe a un ballast en ligne isolé qui réduit le poids tête de la lampe, un bouclier résistant aux chocs avec tube de verre recuit spécialement conçu et un crochet en aluminium pour les frais généraux montage facile. La lumière est conçue de sorte que l'opérateur peut facilement remplacer la lampe ou le démarreur, si nécessaire.

La qualité (**Fabriqué aux États-Unis)**
1. Construit aux normes UL 508 tableau 36.1 / Normes NEC.
2. Utilisation intérieur ou extérieure.
3. 35 ampères, 1-4 conducteurs 600 Volts, 5-12 conducteurs 250 Volts.
4. Construction Robuste fabrique en acier en fonte d'aluminium.
5. Finition époxy grise sur les pièces en acier.
6. UL Liste de table 508 36.1
7. Conforme aux normes NEMA 9 et NEMA 4 (IP56) des normes
8. SOOW câble (sur toutes les bobines)
9. 4-rouleaux guide-câble réglable et Boule d'arrêt

Spécifications

Dimensions: L-27 " Dia-2.25"

Poids: 14.5 livres
Watts totale: 15 watts
Voltage: 120V-60Hz

L'approbation UL: U.S Certificate