



## Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: [sales@magnalight.com](mailto:sales@magnalight.com)

### 12 / 24 Volt Lampe Fluorescente - Classe 1, Division 1 et classe 2 Division 1 UL 844



Partie # EPL-48-2L-LV

Le Magnalight EPL-48-2L-LV est approuvé UL aux États-Unis / Canada de la classe 1, division 1 - Classe II, Division 1 et 2 et est une solution d'éclairage idéale pour les endroits où les vapeurs inflammables pétrochimique et / ou les poussières pulvérisées existent ou ont le potentiel d'exister. LE EPL-48-2L-LV Anti-explosion est un appareil 4 pieds de long, et de 2 lampes, Classe 1 Division 2 pour sites dangereux. Cet appareil est évalué T6, livré en standard avec 2 bulbes F32T8-841. Cet appareil est multi-tension et U.L. 595 et UL 1598A type Marine, homologué pour l'utilisation des environnements marins. Le HAL-48-4L-LED offre aux opérateurs dans les endroits dangereux avec une solution d'éclairage puissant, fiable et abordable pour les espaces ouverts où les produits chimiques et les vapeurs inflammables peuvent parfois être présents.



[Click Photo to Enlarge](#)



[Click Photo to Enlarge](#)



[Click Photo to Enlarge](#)

### Montage

- Des supports en acier inoxydable attachés à chaque extrémité de l'appareil lui permettant d'être sécurisés à n'importe quelle surface de type bride
- Supports assurer la protection de capacité d'absorption de choc tout en permettant à l'opérateur de monter le support avec les trous traversant les robinets qui émergent de chaque côté de la fixation



## **Larson Electronics LLC    WWW.MAGNALIGHT.COM**

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: [sales@magnalight.com](mailto:sales@magnalight.com)

### **Applications**

- entretiens d avions
- les plates-formes de forage pétrolier
- Les raffineries
- les zones de nettoyages
- Les usines de traitement du gaz naturel
- Fabrications de produits chimiques
- Usines de traitement des déchets

### **La qualité (Fabriqué aux États-Unis)**

1. Une clé est utilisée pour dévisser les bouchons pour changer la lampe du luminaire, tandis que d'autres modèles exigent le « robinet et knock off » pour desserrer le bouchon.
2. Antiexplosion, résistant à la chaleur et aux impacts ces tubes en Pyrex assurent la protection de la lampe.
3. Prise a Ressort sur les deux extrémités pour tenir fermement lampes et une protection maximale contre les chocs et les vibrations.
4. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement
5. Aucune toxine-plomb, mercure
6. Très bon rendu des couleurs
7. Résistant aux vibrations et aux chocs
8. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail

### **Spécifications**

**Dimensions:** W-11.25" L-52" H-8.5 "

**Poids:** 65 livres

**Watts totale:** 64 watts

**Operating Temp Range: T6 Rated**

**Lumens Totale:** 5900

**l'efficacité :** 92 Lumens\ Watt

**Couleur Temp:** 4100 K

**Voltage:** 12V-24V

**Taille de Hub de câblage :** 1/2 po filetés

**L'approbation UL:** [U.S Certificate](#) [Canada Certificate](#)



**Larson Electronics LLC    WWW.MAGNALIGHT.COM**

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: [sales@magnalight.com](mailto:sales@magnalight.com)

<http://magnalight.com/p-45350-12-24-volt-explosion-proof-fluorescent-light--class-1-div-1-class-2-div-1-ul-844-ratings.aspx>