Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Lampe fluorescentes 4 pieds et 2 lampes – UV bulbes - Classe1, Division 2 – Cordon 8 pieds




Partie # HAL-48-2L-UV-8

L'HAL-48-2L-UV-8 offre aux opérateurs dans les endroits dangereux avec une solution d'éclairage puissant, fiable et abordable pour les espaces ouverts où les produits chimiques et les vapeurs inflammables peuvent parfois être présents. Hal-48-2L-UV-8 peut être configuré pour produire UVA ou lumière UVC, qui est généralement utilisée pour les revêtements de polymérisation ou d'adhésifs, de la lutte antiparasitaire ou dans des applications germicide. Les lampes sont protégées par une vitre de la porte en aluminium encadrée et une charnière sécurisée avec quatre loquets et le montage est construit en alliage d'aluminium sans cuivre. Le réflecteur de la lampe est en aluminium résistant à la corrosion de gros calibre et revêtu d'une finition de haute brillance réfléchissante.



Click Here to Enlarge



Click Here to Enlarge




Click Here to Enlarge



Click Here to Enlarge



Click Here to Enlarge



Click Here to Enlarge

Options ultraviolet de longueur d'onde:
Ultraviolet A a une longueur d'onde qui produit une vague entre les 400nm - 315nm du spectre. Ultraviolet B a longueur d'onde qui produit une vague plus courte que la longueur d'onde UV A. Ces vagues de taille moyenne allant de 315 nm - 280 nm. Les rayons ultraviolets C de longueur d'onde comprise entre 280nm - 100nm.

Montage

- Des supports en acier inoxydable attachés à chaque extrémité de l'appareil lui permettant d'être sécurisés à n'importe quelle surface de type bride
- Supports assurer la protection de capacité d'absorption de choc tout en permettant à l'opérateur de monter le support avec les trous traversant les robinets qui émergent de chaque côté de la fixation

Applications
• entretiens d avions
• les plates-formes de forage pétrolier
• Les raffineries
• les zones de nettoyages
• Les usines de traitement du gaz naturel
• Fabrications de produits chimiques
• Usines de traitement des déchets

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)

1. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement
2. 3 /4 NPT hub pour le câblage
3. Résistant aux vibrations et aux chocs
4. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail
5. Changement de lampe fait via 4 serrures qui tournent, qui permettent à l'opérateur de déverrouiller la porte à charnière et accéder les lampes.

Spécifications

Dimensions: W-7" L-49 3/4" H-6 1/8 "
Watts totale: NA
Poids: 33 livres
Voltage: 120V-60Hz

Operating Temp Range: T4C Rated

L'efficacité : NA

Lumens totale : NA

Couleur: Ultraviolet- 400nm-315nm, 280nm-100nm

Câblage : cordon 8 pieds

L'approbation UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://www.magnalight.com/pc-45370-183-class-1-division-2-fluorescent-light--4-foot-2-lamp--uv-bulbs--8-foot-cord.aspx