Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Lampe LED strobe Antidéflagrante - 12-36 Volts AC - 141 Candela - Classe 1, Div 1 et Classe 2 Division 1



Partie # EPSL-80-141-VDC

Lampe Antidéflagrante LED stroboscopique fonctionne sur 12-36 volts AC. Avec un flux lumineux élevé, une résistance aux vibrations et ultra longue durée de vie LED , les lumières stroboscopiques sont antidéflagrantes alternatives applicables à des lumières stroboscopiques traditionnelles.

la lumière si nécessaire. En outre, le modèle s'exécute au large de 220Volts AC avec 50/60 Hz.

Cotes de sécurité UL

- De classe I, div. I - groupes C et D
- Classe II, div. I – groupes E, F et G
- Classe I, div. II, groupes A and B
- Classe III

Fabrique aux ÉTATS-UNIS

Selecteur de mode: le commutateur DIP interne permet à l'opérateur de choisir entre mode stable, flash simple ou double flash

Pulse / Flash Taux: 80 Flash simple par minute ou 40 Double Flash par minute

Ampérage: 500mA @ 24VDC

Candela: 141

Temperature: -55 C de 85 C

LED Cluster: LEDs Hautes tensions équipé d'un système de gestion thermique interne qui permet ailettes de refroidissement pour extraire la chaleur loin de la LED qui permet une duree de vie plus longue de la lampe et une sortie plus cohérente la lumière.

Couleurs: orange, bleu, vert, magenta, rouge, et blanc

Montage: au plafond, suspendu, ou montages sur mur.

Cliquez ici pour image dimensionelle de l'EPSL-80-141 avec un support mural

Taille de Hub de câblage
3/4 po filetés

Garantie: 5 ans



http://www.magnalight.com/p-46728-explosion-proof-led-strobe-light--12-36-volts-dc--141-candela--class-1-div-1-class-2-div-1.aspx