Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

12 / 24 Lampe pour les emplacements dangereux - Classe1, Division 2




Partie # HAL-48-2L-LV

Le Magnalight HAL-48-2L-LV est approuvé UL aux États-Unis / Canada de la classe 1, division 2 et est une solution d'éclairage idéale pour les endroits où les vapeurs inflammables pétrochimique et / ou les poussières pulvérisées existent ou ont le potentiel d'exister. LE HAL-48-2L-LV Anti-explosion est un appareil 4 pieds de long, et de 2 lampes, Classe 1 Division 2 pour sites dangereux. Cet appareil est évalue T4C, livré en standard avec 2 bulbes F32-T8. Cet appareil est multi-tension et U.L. 595 et UL 1598A type Marine, homologué pour l'utilisation des environnements marins. Les lampes sont protégées par une vitre de la porte en aluminium encadrée et une charnière sécurisée avec quatre loquets et le montage est construit en alliage d'aluminium sans cuivre. Le réflecteur de la lampe est en aluminium résistant à la corrosion de gros calibre et revêtu d'une finition de haute brillance réfléchissante. Le HAL-48-2L-LV offre aux opérateurs dans les endroits dangereux avec une solution d'éclairage puissant, fiable et abordable pour les espaces ouverts où les produits chimiques et les vapeurs inflammables peuvent parfois être présents.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge




Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

Montage

- Des supports en acier inoxydable attachés à chaque extrémité de l'appareil lui permettant d'être sécurisés à n'importe quelle surface de type bride
- Supports assurer la protection de capacité d'absorption de choc tout en permettant à l'opérateur de monter le support avec les trous traversant les robinets qui émergent de chaque côté de la fixation

Applications
• entretiens d avions
• les plates-formes de forage pétrolier
• Les raffineries
• les zones de nettoyages
• Les usines de traitement du gaz naturel
• Fabrications de produits chimiques
• Usines de traitement des déchets

- **F32-T8/841**– 32 watts, 2950 lumens par bulbe, vie de 24000 heures, 4100 Kelvin couleur

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)

1. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement
2. 3 /4 NPT hub pour le câblage
3. Résistant aux vibrations et aux chocs
4. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail
5. Changement de lampe fait via 4 serrures qui tournent, qui permettent à l'opérateur de déverrouiller la porte à charnière et accéder les lampes.

Spécifications
Dimensions: W-7" L-49 3/4 " H-6 1/8 "
Watts totale: 64 watts
Poids: 33 livres
Voltage: 12-24

Operating Temp Range: T4C Rated

L'efficacité : 92 Lumens\ Watt
Lumens totale : 5900
Couleur Temp: 4100K-
Taille de Hub de câblage : 3/4 po filetés
L'approbation UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://www.magnalight.com/pc-46965-183-1224v-class-1-division-2-light-for-hazardous-location-areas.aspx