



Larson Electronics LLC

WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Lampe LED Antiéxplosion-Classe I,Div. I-Cordon SOOW de 100'

Partie # EPL-FL1524-LED-100



L'EPL-FL1524-LED-100 de Magnalight pour zones dangereuses de travail ,lampe fluorescente est UL approuvées de classe 1 Division1et 2. Avec une lampe de 2 pieds de long, cette lampe pour endroit dangereux fournit un faisceau d'inondation très large, qui peut être adapté à l'inspection des cabines de peinture de pulvérisation ou générale d'éclairage portatif dans des espaces confinés tels que les réservoirs de carburant ou des zones de stockage des céréales.


Ces unités spécifiques sont livrées en standard avec notre EPP-15A anti explosion twist-lock fiche. La fiche est de Classe 1, Division 1 & 2 et de classe 2, division 1 & 2 . Afin de parfaire l'étanchéité et de préserver l'approbation des fiches anti explosions, l'opérateur doit brancher la fiche à un réceptacle de sortie correspondante à l'épreuve des explosions. Bien que cette fiche travaille avec une prise standard, le raccordement à une prise régulière 120VAC rend le classement anti explosion inutile et ne doit être faites que lorsque la connexion de la lumière est à l'extérieur des environnements anti explosions.



Larson Electronics LLC

WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



[Cliquez sur les photos pour agrandir](#)

Ces lampes à LED améliorent les qualités souhaitables de modèles fluorescentes similaires avec une production plus élevée et une meilleure qualité de lumière et sont idéales pour les applications dans cabines de peinture, les inspections de conteneurs de stockage et des applications dans des espaces confinés tels que le nettoyage des réservoirs et entretien des conteneurs industriels. La production haute lumières, couleur claire et la régularité de la couverture qui rend ces feux idéals pour une grande variété de travaux rapproché et des activités d'inspection.

Les lampes de 15 watts utilisés dans cet appareil fournissent un éclairage autant que de plus grande puissance des lampes à incandescence, sans la chaleur associée, réduisant les chances d'accidents ou de brûlures. Cette lampe a un ballast en ligne isolé qui réduit le poids tête de la lampe, un bouclier résistant aux chocs avec tube de verre recuit spécialement conçu et un crochet en aluminium pour les frais généraux montage facile. La lumière est conçue de sorte que l'opérateur peut facilement remplacer la lampe ou le démarreur, si nécessaire.



Larson Electronics LLC

WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Caractéristiques des lampes

- Lampe LED tubulaire de 2 pieds 15 watts et 50000 heures de service de vie
- Boîtier en aluminium anti-étincelles
- Pas de ballast
- Pare-chocs en caoutchouc intégrés
- Tube de verre pour éviter l'égrenage
- Amortisseurs intégrés pour prévenir les dommages aux ampoules
- Crochet pivotant pour pendre et opération à mains libres
- Cordon anti explosion

Spécifications

Dimensions: L-27 " Dia-2.25"

Poids: 14.5 livres

Watts totale: 15 watts

Voltage: 120V-240V 50/60Hz

L'approbation UL: [U.S Certificat](#)