



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Lampe LED strobe Antidéflagrante - 120-240 Volts AC - 141 Candela - Classe 1, Div 1 et Classe 2 Division 1- fixation murale



Partie # EPSL-80-141-VAC-WM

Lampe Antidéflagrante LED stroboscopique fonctionne sur 120-240 volts AC. Avec un flux lumineux élevé, une résistance aux vibrations et ultra longue durée de vie LED, les lumières stroboscopiques sont antidéflagrantes alternatives applicables à des lumières stroboscopiques traditionnelles.

la lumière si nécessaire. En outre, le modèle s'exécute au large de 220Volts AC avec 50/60 Hz.

Cotes de sécurité UL

- De classe I, div. I - groupes C et D
- Classe II, div. I – groupes E, F et G
- Classe I, div. II, groupes A and B
- Classe III

Fabrique aux ÉTATS-UNIS

Selecteur de mode: le commutateur DIP interne permet à l'opérateur de choisir entre mode stable, flash simple ou double flash

Pulse / Flash Taux: 80 Flash simple par minute ou 40 Double Flash par minute

Ampérage: 100 mA @ 120 VAC for Steady-burn - 300 mA in-rush // 50 mA @ 240 VAC for Steady-burn - 150 mA in-rush

Candela: 141

Temperature: -55 C de 85 C



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

LED Cluster: LEDs Hautes tensions équipé d'un système de gestion thermique interne qui permet ailettes de refroidissement pour extraire la chaleur loin de la LED qui permet une durée de vie plus longue de la lampe et une sortie plus cohérente la lumière.

Couleurs: orange, bleu, vert, magenta, rouge, et blanc

Montage: au plafond, suspendu, ou montages sur mur.

[Cliquez ici pour image dimensionnelle de l'EPSL-80-141 avec un support mural](#)

Taille de Hub de câblage

3/4 po filetés

Garantie: 5 ans



<http://www.magnalight.com/p-47192-explosion-proof-led-strobe-light--120-240-volts-ac--wall-mount--class-1-div-1-class-2-div-1.aspx>