Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Classe 1 et Classe 1 Division 1 Lampe fluorescente Anti éxplosion – 2 pieds-2 Lampes 9-32 VDC



Partie # EPL-24-2L-LV

Le Magnalight EPL-24-2L-LV 12V/24V est approuvé UL aux États-Unis / Canada de la classe 1, division 1 - Classe II, Division 1 et 2 et est une solution d'éclairage idéale pour les endroits où les vapeurs inflammables pétrochimique et / ou les poussières pulvérisées existent ou ont le potentiel d'exister. . Cet appareil est évalue T6, livré en standard avec 2 bulbes T8.

Cet appareil est multi-tension et et U.L. 595 et UL 1598A type Marine, homologué pour l'utilisation des environnements marins. Le HAL-48-4L-LED offre aux opérateurs dans les endroits dangereux avec une solution d'éclairage puissant, fiable et abordable pour les espaces ouverts où les produits chimiques et les vapeurs inflammables peuvent parfois être présents.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

Montage
Des supports en acier inoxydable attachés à chaque extrémité de l'appareil lui permettant d'être sécurisés à n'importe quelle surface de type bride
Supports assurer la protection de capacité d'absorption de choc tout en permettant à l'opérateur de monter le support avec les trou traversant les robinets qui émergent de chaque côté de la fixture.

Autres options bulbe comprennent :

- **F17-T8/841** – 16 watts 1200 lumens par bulbe, vie de 24 000 heures, 4100 Kelvin couleur (Suffixe T8)

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)
1. Une clé est utilisée pour dévisser les bouchons pour changer la lampe du luminaire, tandis que d'autres modèles exigent le «robinet et knock off " pour desserrer le bouchon.
2. Antiexplosion, résistant à la chaleur et aux impactes ces tubes en Pyrex assurent la protection de la lampe.
3. Prise a Ressort sur les deux extrémités pour tenir fermement lampes et une protection maximale contre les chocs et les vibrations.
4. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement
5. Aucune toxine-plomb, mercure
6. Très bon rendu des couleurs
7. Résistant aux vibrations et aux chocs
8. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail

Spécifications

Dimensions: W-11.25" L-27.5" H-8.5 "
Poids: 30 livres
Watts totale: 32 watts
Voltage: 12V-24V
Operating Temp Range: T4C Rated
Lumens Totale: 2400

l'efficacité : 184 Lumens\ Watt
Couleur Temp: 4100K-STD-F17-T8/841 Bulbes

L'approbation UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://magnalight.com/p-47301-explosion-proof-fluorescent-fixture--2-foot-2-lamp--class-1-div-1--low-voltage-9-32-vdc.aspx