

Lampe LED antiexplosion – Transformateur en ligne 120V/12V - 30 Watt Ampoule LED - Classe 1, Groupes C, D (A Louer)




Partie # RNT-EPL-PM-1X30LED-120X12I-100


La lumière RNT-EPL-PM-1X30LED-120X12I-100 antiexplosion couvre 1500 pieds carrés de lumieres dans la zone de travail avec 1980 lumens de puissance lumineuse.



53' container no illumination



EPL-PM-1X30LED-120X12I-100



With EPL-PM-1X30LED-120X12I-100

Cet appareil portable antiexplosion est constitué d'une tête de lumière halogène 30 watts monter sur un socle circulaire. L'ensemble est fabriqué à partir d'aluminium coulé et est scellé en usine et étanche à l'eau. Cette unité ne nécessite pas de joints d'étanchéité externes, a une poignée de

transport intégrée, et la tête de la lampe peut être ajuster par 135 ° de mouvement vertical. La culasse est formée d'un alliage d'aluminium à haute résistance, la lentille est résistante aux chocs thermiques, et le boîtier est entièrement formé d'aluminium moulé d'un revêtement d'aluminium émailler.

Inclus avec cet appareil un cordon de 100 pieds de 16/3 noir SOOW (résistance à l'abrasion et l'huile) se terminant par une prise ECP 1523 a connecteur droit 5-15P antiexplosion à lames droites. Ce voyant fonctionne avec la norme 120 volts at a courant alternative.

Cette lampe est extrêmement robuste et idéale pour une utilisation dans evnvironments marines où les dommages dues à l'eau salée et de l'humidité est un problème.

La lampe de 30 watts LED dans cette unité est une conception PAR38 et produit plus de lumens qu'une lampe halogène de 150 watts. A couleur 5500k, la lumière de cet appareil est blanche brillante en contraste avec la teinte jaunâtre de la lampe halogène à incandescence standard. La température de fonctionnement de cette lumière à LED antidéexplosion est d'environ 55 degrés F par rapport a 198 degrés Température de fonctionnement de la version 300 watts à incandescence. Cela rend la lumière plus facile à manipuler et à déplacer et ne pas créer de chaleur supplémentaire dans les petits espaces confinés. En outre, la lampe LED dans cette unité a une vie beaucoup plus opérationnel jusqu'à 50.000 heures par rapport aux 600-100 heures pour une lampe halogène standard. Cela réduit considérablement les coûts associés avec le souvent remplacement et entretien des lampes.

Spécifications

Dimensions: 12"-Diam Base 16.75"-H 13.9"-Depth

Watts totale: 30

Voltage: Standard 120V-50hz- Stepped Down to 12VDC Via Transformer

Lumens Totale: 1980

L'approbation UL: [U.S Certificate](#)

<http://www.magnalight.com/p-47362-explosion-proof-led-light-inline-transformer-120v12v-30w-led-class-i-groups-c-d-rental.aspx>