Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Lampe fluorescente anti explosion – lampes a main - bobine de câble - Classe 1, Div. 2 - Cordon 50' SOOW



Partie # EPL-FL1524-50-HR

L'EPL- FL1524-50-RH de Magnalight pour zones dangereuses de travail ,lampe fluorescente est UL approuvées de classe 1 Division1 Groupes C et D - UL 508. Avec une lampe de 2 pieds de long, cette lampe pour endroit dangereux fournit un faisceau d'inondation très large, qui peut être adapté à l'inspection des cabines de peinture de pulvérisation ou générale d'éclairage portatif dans des espaces confinés tels que les réservoirs de carburant ou des zones de stockage des céréales.

Cette lumière pour zones dangereuses dispose d'un robuste, anti-étincelles boîtier en aluminium et cage tige unique et produit une lumiere fraiche sans éblouissement et sans ombre qui maximise la sécurité dans les endroits dangereux et maximise l'efficacité d'éclairage avec haut-réflecteurs métalliques.

Les fluorescents de 15 watts utilisés dans cet appareil fournissent un éclairage autant que de plus grande puissance des lampes à incandescence, sans la chaleur associée, réduisant les chances d'accidents ou de brûlures. Cette lampe a un ballast en ligne isolé qui réduit le poids tête de la lampe, un bouclier résistant aux chocs avec tube de verre recuit spécialement conçu et un crochet en aluminium pour les frais généraux montage facile. La lumière est conçue de sorte que l'opérateur peut facilement remplacer la lampe ou le démarreur, si nécessaire.

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



40' Container Dark



Click Photos to Enlarge




With EPL-FL1524-100-HR



Click Photos to Enlarge



Click Photos to Enlarge



Click Photos to Enlarge

La classe 1, division 1 bobine contient 50’ de SOOW 16 / 3 AWG cordon, un cliquet étincelles et bagues logement anti-explosion et répond à la norme fédérale de JC-580A.

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)
1. Construit aux normes UL 508 tableau 36.1 / Normes NEC.
2. Utilisation intérieur ou extérieure.
3. 35 ampères, 1-4 conducteurs 600 Volts, 5-12 conducteurs 250 Volts.
4. Construction Robuste fabrique en acier en fonte d'aluminium.
5. Finition époxy grise sur les pièces en acier.
6. UL Liste de table 508 36.1
7. Conforme aux normes NEMA 9 et NEMA 4 (IP56) des normes
8. SOOW câble (sur toutes les bobines)
9. 4-rouleaux guide-câble réglable et Boule d'arrêt

Spécifications

Dimensions: L-27 " Dia-2.25"

Poids: 14.5 livres

Watts totale: 15 watts

Voltage: Stnd-120V-60hz
Cordon: 50 pieds SOOW

L'approbation UL: U.S Certificate

http://magnalight.com/pc-46934-183-explosion-proof-aluminum-fluorescent-drop-light-cord-reel--class-1-div-2--50-soow-cord.aspx