Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Classe 1 et Classe 1 Division 1 Lampe fluorescente - requise pour resistance a corrosion – 2’ fixation Bi-Axial



Partie # HALP-24-2L-BX

Le Magnalight EPL-24-2L-BX est approuvé UL aux États-Unis / Canada de la classe 1, division 2 groupes A, B, C, D et UL1598A et est une solution d'éclairage idéale pour les endroits où les vapeurs inflammables pétrochimique et / ou les poussières pulvérisées existent ou ont le potentiel d'exister. . Cet appareil est évalue T4C.

Le HALP-24-2L-BX Lampe fluorescente pour zones dangereuses s'appuie sur l'efficacité de notre HALP-24 séries en incluant des lampes bi-axial qui soulèvent puissance du luminaire et des taux de sortie de lumière sans augmenter la taille de l'unité ou le poids. Bien que certains l'efficacité est sacrifié pour une production accrue, cet appareil baisse le cout et augmente la production accrue ce qui permet de compenser cette baisse de l'efficacité.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

Supports à bride standard: Bride en acier inoxydable monte fixés à chaque extrémité de l'appareil lui permet d'être tout simplement sécurisé à n'importe quelle surface. Les supports offrent une certaine protection et absorption aux chocs, tout en permettant à l'utilisateur de simplement

monter l'appareil à travers des trous qui dépassent de chaque côté de l'appareil. Les trous de fixation sont 36 9 / 16 pouces au centre de l'appareil et sont de 7 pouces sur le centre à travers le sommet de l'appareil.

Applications
• entretiens d avions
• les plates-formes de forage pétrolier
• Les raffineries
• les zones de nettoyages
• Les usines de traitement du gaz naturel
• Fabrications de produits chimiques
• Usines de traitement des déchets

Autres options bulbe comprennent :

NA

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)

1. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement
2. 3 /4 NPT hub pour le câblage
3. Résistant aux vibrations et aux chocs
4. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail

Specifications

Dimensions: W-8.25 " L-26 " H-7"
Poids: 5 livres
Watts totale: 80 watts
Voltage: Multi- 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
Operating Temp Range: T4C Rated
Lumens Totale: NA

l'efficacité : NA
Couleur Temp: NA

L'approbation UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://www.magnalight.com/pc-47394-183-class-i-div-ii-fluorescent-fixture--corrosion-resistant-saltwater--2-fixture--bi-axial-design.aspx