Anti-Explosion 70W Metal Halide sur Monture trépied - classe I, div. I - zones humides - 220Volts, 50/60 Hz



Partie # EPL-TP-1 X70-220V-100

Lumiere Antidéflagrante avec une lumière de Watt Metal Halide 70 : Fournit 13 000 pieds carrés de couverture avec 32 000 lumens émission lumineuse et un trépied aluminium qui fournit l'ajustement en hauteur et à la jambe de placement. Les roues permettant à l'opérateur positionner la lumière si nécessaire. En outre, le modèle s'exécute au large de 220Volts AC avec 50/60 Hz. Cette lumière crue antidéflagrante encadre un double fin 70 watts halogénures métalliques bulbe, ballast interne et un réflecteur aluminium dans un boîtier en aluminium de caste exempt de cuivre châssis, couvertures et raccords scellés en aluminium exempt de cuivre. La lumière halogénures métalliques a un choc thermique et lentille de verre trempé résistant à l'impact et les raccords filetés lubrifiés avec lubrifiant non-séchage. Aussi, filetés joints entre brides châssis et couverture permis pression interne d'être dissipée et refroidi, prévenir la fuite de flamme ou de la chaleur. Cette lumière antidéflagrante produit une émission lumineuse équivalente à une lampe halogène de 400 watts, avec moins puissance calorifique et amp. Puisqu'il n'a aucun filament à briser, il est idéal pour les environnements de fortes vibrations. Les bulbes ont une durée de 2500 + hr.

Cotes de sécurité UL

- **UL, CSA sécurité certifiée pour les endroits dangereuses 844 suivants :**
  - De classe I, div. I - groupes C et D
  - Classe II, div. I - groupes F et G
  - Classe III
  - UL 781 - portable électrique d'éclairage dans les zones dangereuses emplacement
  - UL 595 - appareil électrique de type marine - à l'extérieur de type - d'eau salée - conçu pour les milieux humides et marins

Cliquez ici pour en savoir plus sur National Electrical Code dangereux endroit classifications

Fabrique aux États-Unis

Lumière Anti-explosion sur trépied pliable avec roues comprend :

- Trépied :
  - Faits d'aluminium ,3-jambes,pour faciliter le transport et positionnement, ainsi que stabilité
  - Roues qui permettent de positionner facilement le trepied,
  - Jambes du trepied replis pour faciliter le transport et le stockage
  - Unité se replis à 4,5 pieds et s'élève a 8 pieds

Lumière

- 70 watts halogénures métalliques, couvre 13 000 pieds carrés
- fonte d'aluminium classer pour zones dangereueses
- luminaire étanche idéal pour les environnements pluvieux

Cordon

- 100 pieds, SOOW 16/3 (abrasif et résistant à l'huile)
- Fiche Anti-explosion a lame droite
- Autres connecteurs (bouchons) disponibles sur demande.

Dimensions du luminaire (à l'exclusion de trépied)

- Largeur : 13 1/4 pouces
- Hauteur : 15 7/8 pouces
- Profondeur : 12 1/2 pouces
- Poids : 30 livres
- Avec trépied et cordon de poids : 60 livres

Courant

Fonctionne sur 220VAC

Applications

Inclut mais pas limité à l'épuration des eaux usées, raffinerie de réservoirs, le pétrole et l'essence de quais de chargement, charbon, installations de pulvérisation, aires de stockage de munitions, projets de tunnel, utilitaire gaz plantes, zones centrales, zones dangereuses et minière transporteuses.

http://www.magnalight.com/pc-47490-307-explosion-proof-70w-metal-halide-on-tripod-mount--class-i-div-i--wet-areas--220volts-5060hz.aspx