

(Deux) Anti-Explosion 70W halogénures métalliques sur un Trépied en Aluminium - classe I, div. I - 220Volts, 50/60 Hz



Partie # EPL-TP-2X70-220V-100E

Lumière Antidéflagrante avec une lumière de Metal Halide 70 watt : Fournit 26 000 pieds carrés de couverture avec 65 000 lumens émission lumineuse et un trépied aluminium qui fournit l'ajustement en hauteur et à la jambe de placement. Les roues permettant à l'opérateur positionner la lumière si nécessaire. En outre, le modèle s'exécute au large de 220Volts AC avec 50/60 Hz.

Cotes de sécurité UL

- De classe I, div. I - groupes C et D
- Classe II, div. I - groupes F et G
- Classe III
- UL 781 - portable électrique d'éclairage dans les zones dangereuses emplacement
- UL 595 - appareil électrique de type marine - à l'extérieur de type - d'eau salée - conçu pour les milieux humides et marins

[Cliquez ici pour en savoir plus sur National Electrical Code dangereux endroit classifications](#)

Fabrique aux États-Unis

Lumière Anti-explosion sur trépied pliable avec roues comprend :

- Trépied :
 - La base en forme de carrée construite d'aluminium pour faciliter le transport et le positionnement, ainsi que pour la stabilité
 - Roues qui permettent de positionner facilement le trépied
 - Jambes du trépied replis pour faciliter le transport et le stockage
 - Unité se replis à 4,5 pieds et s'élève à 8 pieds

Lumière

- 70 watts halogénures métalliques, couvre 13 000 pieds carrés
- Fonte d'aluminium classer pour zones dangereuses
- luminaire étanche idéal pour les environnements pluvieux

Cordon

- 100 pieds, SOOW 16/3 (abrasif et résistant à l'huile)
- Fiche Anti-explosion a lame droite
- Autres connecteurs (bouchons) disponibles sur demande.

Dimensions du luminaire (à l'exclusion de trépied)

- Largeur : 13 1/4 pouces
- Hauteur : 15 7/8 pouces
- Profondeur : 12 1/2 pouces
- Poids : 30 livres
- Poids avec trépied et cordon de poids : 95 livres

UL, CSA sécurité certifiée pour les endroits dangereuses 844 suivants

- Classe I, Div. I, Groups C & D
- Classe II, Div. I, Groups F & G
- Classe III

Courant

Fonctionne sur 220VAC

Applications

Inclut mais pas limité à l'épuration des eaux usées, raffinerie de réservoirs, le pétrole et l'essence de quais de chargement, charbon, installations de pulvérisation, aires de stockage de munitions, projets de tunnel, utilitaire gaz plantes, zones centrales, zones dangereuses et minière transporteuses.



<http://www.magnalight.com/pc-47492-307-two-70-watt-metal-halide-explosion-proof-lights-on-aluminum-tripod--class-i-div-i--220v-5060hz.aspx>