Montage de Surface Lumière Fluorescente Antidéflagrante - cabine de peinture - 220Volts, 50/60Hz



Partie # EPL-48-2L-220V

Fixation pour cabine de peinture de lumiere fluorescente Antidéflagrante- Classe I, Div. I & Classe II , Div. I: Ces unités dialectiquement testées arrivent assemblées afin de réduire le temps d'installation et de coût. Supports de montage réglables permettent à l'opérateur de choisir n'importe quel angle de montage pour la fixation, où d'autres modèles ne peuvent offrirent qu' un ou trois choix. Le dispositif antidéflagrant construit en alliage d'aluminium extrudé du cuivre est resistant a la corrosion. Son enorme boîtier du ballast à ailettes pour 800mA fournit plus de dissipation de chaleurs et prolonge la vie du ballast. En outre, le boîtier du ballast est facilement accessible et monter à l'extérieur. La partie superieure et la partie inferieure sont fixés avec des écrous et des boulons, au lieu des vis dans les trous, qui peuvent être endommagés par la saletée. Il a de gros calibre extrudé avec réflecteurs en aluminium avec finition réfléchissante de haute brillance et resistant aux bosses et à la corrosion. Une clé est utilisée pour dévisser les bouchons pour changer la lampe du luminaire, tandis que d'autres modèles exigent le «tapper et abaisser » pour desserrer le bouchon.Cette lampe resisitante aux impact et à la chaleur a des tubes en Pyrex qui fournissent la protection de la lampe.

Fabrique aux États-Unis

Cotes de sécurité UL

- De la classe 1 Division 1, Groupes C et D
- De la classe 1 Division 2, Groupes A,B,C et D
- De la classe II, Division 1 and 2, Groupes E,F et G
- UL 595 un Type Marine en plein air est (eau salée)
- UL 844, 924
- UL 1598 Marine Type

Enumerees UL pour opération dans les cabines de peintures

cUL répertoriée pour le Canada

Cliquez ici pour en savoir plus sur National Electrical Code dangereux endroit classifications

Dimensions

- Longueur : 52 pouces
- Largeur: 11.25 pouces
- Hauteur: 8.5 pouces
- Poids : 65 livres

Courant
S'écoulent un 220Volts, 50/60 Hz actuel
Options de lampe:

Plus populaires lampes configuration utilise 60 Watt les lampes fluorescentes de Watt High Output T-12HO production 4050 lumens par lampe (totales de 8100 lumens)

Autres options bulbe comprennent :

- F54-T5/841/HO – 5000 lumens par bulbe, vie de 20 000 heures, 4100 Kelvin couleur (Suffix –T5)
- F48-T12/HO – 4050 lumens par bulbe, 12,000 heures la vie, 4100 Kelvin couleur (Suffix –T12HO)
- F32-T8/841 – 2950 lumens par bulbe, 24,000 heures la vie, 4100 Kelvin couleur (Suffix –T8)
- F32-T8/841 – 2950 lumens par bulbe, 24,000 heures la vie, 4100 Kelvin couleur (Suffix –T8)
- F48-T12-D-HO – 60 watt, 4050 lumens par bulbe, 12,000 heures la vie, 5100 Kelvin couleur (75 CRI - rendu des couleurs) (Suffix –T12DHO) –
- F-48-T12-VHO – 110 watt, 7000 lumens par bulbe, 12,000 heures la vie, 4200 Kelvin couleur (Suffix –T12VHO)

Cote de température : T6

Support standard

- Chaque support est ceinturée au montage du support de chaque côté de la lampe
- L'angle du support est définie par deux vis à chapeau de chaque côté de la patte de serrage
- Les vis à chapeau servent de vis a réglages
- Le support lui-même est monté via un trou de boulon unique dans la partie supérieure de la patte
- Il y a deux crochets, à chaque extrémité de la lampe
- Une fois que les crochets sont montés sur une surface (plafond, sol ou murs), le luminaire peut être supprimé de crochets en desserrant les vis à chapeau qui détiennent le support à la cheville de montage

Taille de Hub de câblage
1/2 po filetés

Applications
• entretiens d avions
• les plates-formes de forage pétrolier
• Les raffineries
• les zones de nettoyages
• Les usines de traitement du gaz naturel
• Fabrications de produits chimiques
• Usines de traitement des déchets







http://www.magnalight.com/pc-47493-307-surface-mount-explosion-proof-fluorescent-light--paint-spray-booth--220volts-5060hz.aspx