Classe I, Div. II Fluorescent brides - résistant à la corrosion (eau salée) - 220Volts, 50/60 Hz



Partie # HALP-48-2 L-220V

De classe I, Division II fluorescentes lumière : Conçu pour les applications résistant à la corrosion, y compris les environnements exposés à l'eau salée, cette lumière fluorescente résistant à la corrosion est construite en matériaux de non corrosif ; fibre de verre renforcée polyester logement, versé dans le joint d'étanchéité pour sceller les brides, fort impact acrylique diffuseur, en acier inoxydable loquets assurer la couverture pour le logement et une goutte à goutte preuve zone interne. Cette lumière fluorescente a une cote UL 844 classe 1 div. II pour les groupes A, B, C et D ainsi qu'une UL cote marine en plein air 1598A pour les applications d'eau salée et répond aux spécifications de la garde côtière américaine.

Fabrique aux États-Unis

Cotes de sécurité UL
UL 844 : Classe 1. Division II ; Groupes A, B, C et D
UL 1598A un Type Marine en plein air est (eau salée)

Cote de température
T4C

Matériaux
Logement : renforcé de fibre de verre polyester
Diffuseur : impact élevé acrylique
Fixations : verrouillage charnières en acier inoxydable

Cliquez ici pour en savoir plus sur National Electrical Code dangereux endroit classifications

Montage

- Des supports en acier inoxydable attachés à chaque extrémité de l'appareil lui permettant d'être sécurisés à n'importe quelle surface de type bride
- Supports assurer la protection de capacité d'absorption de choc tout en permettant à l'opérateur de monter le support avec les trou traversant les robinets qui émergent de chaque côté de la fixture
- Trous de fixation sont 36 9/16 dans le centre de part le long du sommet de la lumière
- Trous de fixation sont 7 au centre en haut de la lumière









Câblage
3/4 carrefour fileté

Tension
S'écoulent un 220 v, 50/60 Hz actuel

Caractéristiques du bulbe :

- Contient 2 bulbes
- Plus populaires lampes configuration utilise 60 Watt les lampes fluorescentes de Watt High Output T-12 production 4050 lumens par lampe (totales de 8100 lumens)
- Des ballasts électroniques utilisés
- Lampes T12 transportent le style plus récent 12 plutôt que celles travaillant sur les ballasts magnétiques
- Autres options bulbe comprennent :
  - F54-T5/841/HO – 5000 lumens par bulbe, vie de 20 000 heures, 4100 Kelvin couleur
  - F48-T12/HO – 4050 lumens par bulbe, 12 000 heures la vie, 4100 Kelvin couleur
  - F32-T8/841 – 2950 lumens par bulbe, 24 000 heures la vie, 4100 Kelvin couleur

Dimensions physiques
• Longueur : 52 pouces
• Largeur : 8,25 pouces
• Hauteur: 7 pouces
• Poids: 8 livres

Applications
La HALP-48-2 L est conçu pour les marins endroits humides et humides, où les lampes fluorescentes résistant à la corrosion sont requises. Il s'agit des installations pétrochimiques, de fosses de lubrification, d'huile de forage des plates-formes, quarts de l'équipage, zones de solvant/nettoyage, zones de traitement de l'eau, usines de transformation et marine quais de chargement.

http://www.magnalight.com/pc-47498-307-class-i-div-ii-fluorescent-fixture--corrosion-resistant-saltwater--220volts-5060hz.aspx