Classe I, Div. II brides de LED - 4 pi 2 lampes - résistant à la corrosion - 220Volts, 50/60 Hz - T-style LED



Partie # HALP-48-2 L-220V-LED

De classe I, Division II LED légers : Conçu pour les applications résistant à la corrosion, y compris les environnements exposés à l'eau salée, ce luminaire LED est construite en matériaux de non corrosif ; fibre de verre renforcée polyester logement, versé dans le joint d'étanchéité pour sceller les brides, fort impact acrylique diffuseur, verrous en acier inoxydable sécurisés la couverture dans la région interne preuve de logement et de la goutte. La lumière del a une cote UL 844 classe 1 div. II pour les groupes A, B, C et D ainsi qu'une UL cote marine en plein air 1598A pour les applications d'eau salée et répond aux spécifications de la garde côtière américaine.

Nous utilisons des voyants de Samsung avec nos ampoules T-Series

Fabrique aux États-Unis

Cotes de sécurité UL
UL 844 classe, div. II – groupes A, B, C et D
UL 1598A un Type Marine en plein air est (eau salée)

Cote de température - T4C

Cliquez ici pour en savoir plus sur National Electrical Code dangereux endroit classifications

Matériaux
Logement : renforcé de fibre de verre polyester
Diffuseur : impact élevé acrylique
Fixations : verrouillage charnières en acier inoxydable

Montage

- Des supports en acier inoxydable attachés à chaque extrémité de l'appareil lui permettant d'être sécurisés à n'importe quelle surface de type bride

- Supports assurer la protection de capacité d'absorption de choc tout en permettant à l'opérateur de monter le support avec les trou traversant les robinets qui émergent de chaque côté de la fixture
- Trous de fixation sont 36 9/16 dans le centre de part le long du sommet de la lumière
- Trous de fixation sont 7 au centre en haut de la lumière









Câblage
3/4 carrefour fileté
Capable de se connecter de bout en bout en série

Tension
S'écoulent un 220 v, 50/60 Hz actuel

Caractéristiques du bulbe :

- 2 Contient des bulbes
- 24-watt LED ampoules fluorescentes ont une température froide de 5300K et d'une durée de vie de 50 000 hr

Dimensions physiques
• Longueur : 52 pouces
• Largeur : 8,25 pouces
• Hauteur: 7 pouces
• Poids: 8 livres

Applications
La HALP-48-2 L est conçu pour les marins endroits humides et humides, où les lampes fluorescentes résistant à la corrosion sont requises. Il s'agit des installations pétrochimiques, de

fosses de lubrification, d'huile de forage des plates-formes, quarts de l'équipage, zones de solvant/nettoyage, zones de traitement de l'eau, usines de transformation et marine quais de chargement.

Avantages

- la durée de vie de 50 000 heures, sans ampoules de remplacement ou de la maintenance
- Peut ECONOMISEZ 50 % sur l'énergie et d'éclairage global *
- Qualifies projets de modernisation des incitations financières, y compris les rabais de l'utilitaire, crédits d'impôt et de l'énergie les programmes de prêts
- Réduit la consommation d'énergie et prolonge la longévité des unités périphériques de refroidissement (Climatisation, réfrigération)
- 100 % recyclables : réduit d'enfouissement des déchets
- Sans plomb, le mercure ou le verre élimine les blessures potentielles et les conditions sanitaires de déchets dangereux dans les sources traditionnelles de lumière
- No ultraviolets, rayonnement infrarouge ou les émissions de CO2
- Qualifie de bâtiments LEED et autres certifications d'affaires durables
- Instantanée on/off – sans scintillement, retards ou bourdonnements
- Fait ressortir une apparence naturelle des produits dans les applications de fabrication
- Ne produit aucune lumière UV, il est sécuritaire de spécialisée de fabrication des environnements
- Système novateur de gestion thermique prolonge la durée de voyants jusqu'à 50 000 heures d'utilisation continue de pointe
- L'éclairage de l'état solide est résistant aux vibrations
- Température de surface est plus froide que fluorescentes traditionnelles
- Interruptions Moins fréquentes qui améliore la sécurité au travail
- Application Intérieure et extérieure

http://www.magnalight.com/pc-47499-307-class-i-div-ii-led-fixture--4ft-2-lamps--corrosion-resistant--220volts-5060hz--t-style-leds.aspx