Anti-Explosion 26-Watt lampes fluorescentes - classe I, div. I – cordon de 100 pieds - 220Volts, 50 Hz



Partie # EPL-FL26-220V-100

26-Watt antidéflagrante lampes fluorescentes de la main (baisse de lumière) – 100 pieds du cordon : Faites avec l'aluminium non-étincelles logement, moulé butoirs, recuit verre tube bouclier et lampe amortisseurs, cette rencontre lumineuse antidéflagrante fluorescent main UL exigences pour la catégorie I, div.I des environnements dangereux emplacement. En outre, la lumière de la baisse est conçue pour article 500 le Code National de l'électricité. Le ballast est léger et encapsulé dans la poignée (inline ballast option disponible sur demande). Réactions extrêmement positives ont été reçue pour cette lumière antidéflagrante fluorescent main.

Cette image montre un conteneur de 40' sans illumination de l'EPL-FL26 :

Cette photo montre l'EPL-FL26 ECLAIRER le conteneur fermé :

Fabrique aux États-Unis

UL dangereuses location cote de vapeurs pétrochimiques et poussières divers comprennent:

- De la classe 1, div. I pour les groupes C et D
- Classe II, div.I groupes E, F et G
- Classe III, div.I
- NEMA 4

Cliquez ici pour en savoir plus sur National Electrical Code dangereux endroit classifications



Cette image montre un conteneur de 40' sans illumination de l'EPL-FL26



Cette photo montre l'EPL-FL26 ECLAIRER le conteneur fermé

Fonctionnalités

- 26-watt la lumière fluorescente qui produit des lumières 1740
- Non-étincelles d'aluminium logement
- Ballast contenue dans la Manche (également disponible en ligne)
- Moulé caoutchouc butoirs
- Recuit boucliers de tube de verre qui empêchent l'égrenage
- Intégré des amortisseurs de lampe qui empêchent la chute de dommages à bulbes
- Pivotante crochet pour un fonctionnement sans pendaison et mains

Sortie de lumière

La lumière des projets 1740 lumens, approximativement une ampoule à incandescence de 100 watts (selon les estimations Sylvania). Il est particulièrement populaire dans les opérations de préparation, peinture et post-paint l'inspection de peinture, en raison de la régularité de couverture et de la sortie de lumière blanche. Lumières incandescentes ont tendance à créer une lumière jaunâtre, obscur qui confond l'oeil et il est difficile d'examiner une zone de travail avec cohérence.

Dimensions

- Longueur : 14.5 pouces
- Diamètre : 3.5 pouces

Cordon

- Standard SOOW 16/3 AWG cordon longueur (100 pieds)
- Terminé avec un bouchon de lame droite 5-15
- Répond aux spécifications fédérale JC-580A

Courant

- Norme s'accompagne de 220 volts, 50 Hz pour usage international
- Plus faibles tension accessoires identiques à cette unité sont disponibles

Mesures Lux

- À Lens : 15000
- À 1 Mètre : 360

http://www.magnalight.com/pc-47501-307-explosion-proof-26-watt-fluorescent-hand-lamp--class-i-div-i--100-cord--220volts-50hz.aspx