Lampe portable pour zones dangereuses - rechargeable Lithium Ion - Classe I, Div. II - 220 volts, 50Hz



Partie # RUL-9-220V

Lampe rechargeable avec batterie Lithium Ion, maintenant avec 5 heures de temps d'exécution - Classe I, Div. II, prévus pour utilisation dans zones dangereuses: la lumière Les zones dangereuses portable a des agréments de sécurité pour UL: Classe I, Div. II, Groupes A, B, C et D ainsi que la classe II, Div. II, Groupes F et G - Température de fonctionnement T1 et CSA Classe I, Div. II, Groupes A, B, C et D - T1 Température de fonctionnement rencontre NFPA 1901-14.1.11.2 (2003). La lumière peut être monté dans n'importe quelle position.
NOTE: Ce projecteur de poche produit 1107 Lux à 25 pieds, ce qui le place à égalité avec la lampe de poche Powerlight 24 watts HID; 5 heures de temps d'exécution, anormalement élevés de sortie lampe halogène, poids léger, construction extrêmement robuste et garantie à vie

Les principaux avantages de cette lampe rechargeable:

• Poids environ 2 livres
• Fabriqué aux Etats-Unis - certifié
• Utilise la dernière technologie de batterie lithium-ion qui n'a pas de problèmes de mémoire
• La tête permet de positionner la lumière où c'est nécessaire
• Robuste, boîtier en nylon caoutchouté
• Lumière très lumineuse
• Les LED à l'arrière de la lumière (très utile dans un épais brouillard, fumée, etc)
• Trois interrupteur à bascule position qui permet à l'opérateur d'utiliser les LEDs indépendamment de la lumière
• Batterie rechargeable 6-cellule lithium-ion avec 5 heures le temps d'exécution
• Léger - 2,2 (33% plus léger que les produits concurrents)
• Longueur: 9,5 pouces; Diamètre: 3,125 pouces; Hauteur: 5,125 pouces
• Xénon qui produit 264 lumens
• Classe I, Div. cote de sécurité II
• Clignotant arrière feux arrière à LED disponible pour la détection et l'alerte
•Tête et poignée caoutchouté pour absorption des chocs
• Ergonomique, texture nervurée poignée assure une adhérence parfaite, même avec des gants
• Trois interrupteur à bascule position (choisir entre la lumière de lumière primaire uniquement ou primaires et les feux arrière ED - interrupteur encastré empêche l'activation accidentelle
• Super-dur, résistant aux produits chimiques, résistant à la chaleur et imperméable à l'eau

• adaptateur 220V murale
• 12/24 Volt chargeur du véhicule DC / adaptateur disponible, vendu séparément
• Disponible en noir, jaune et orange
• Garantie à vie
• Idéal pour une utilisation tactique, lutte contre l'incendie, l'utilisation agricole, les services d'urgence, la chasse, l'éclairage de travail de poche
• Indicateur d'état des piles active
• Caractéristiques des feux arrière LED rouge et blanc stratégiquement conçu pour offrir une visibilité maximale
• Tête pivotante pour diriger la lumière en cas de besoin

Mise en marche à bascule a 3 positions

• Position central pour éteindre
• Appuyez sur l'avant pour la lampe frontale principale
• Appuyez sur Retour pour la lampe frontale principale et rouge et blanc des feux arrière LED clignotant

Caractéristiques

• technologie Lithium ion
• Facile à utiliser interrupteur à bascule à trois positions
• Tête inclinable de 90 degrés - stratégiquement configuré, pulsation, feux arrière LED blanc et rouge
• Réflecteur de haute qualité pour plus de capacité de distance et vision dans la fumée
• Indicateur de batterie faible
• Comprend 220 Volts AC (chargeur mural) cordon de charge adapté à un usage international
• En option chargeur DC disponible pour 12V DC et 24V DC charge
• Comprend un devoir Bandoulière ajustable en nylon

Spécifications

Source d'alimentation: Lithium-Ion, 6600mAh, 7.8V Type de lampe au xénon, 12 Watt vie de la lampe: 100 heures de lumière de sortie: 264 lumens (120.000 candelas) Temps de combustion: jusqu'à 5 heures. 4,5 heures pour charge, Poids : 2,1 lbs Longueur: 9,5 cm Largeur: 3,125 po Hauteur: 5,125 po

Spot Type FOCUS ON / OFF Interrupteur à bascule

Caractéristiques du produit standard

Montage mur ou véhicule • contrôlé par microprocesseur • Construit en Nylon • Indicateur d'état de charge LED • imperméable à l'eau (24 h à 1 pied) de fond • poignée en caoutchouc antidérapant • tête articulée Facilement ajustable • Indicateur de batterie faible • Grande visibilité clignotant arrière à LED

Fabrique aux États-Unis

Cotes de sécurité

- UL: Classe I, Div. II, Groupes A, B, C and D
- Classe II, Div. II, Groupes F and G - Operating Temp T1
- CSA: Classe I, Div. II, Groupes A, B, C and D - Operating Temp T1 (NFPA 1901-14.1.11.2 (2003))







http://www.magnalight.com/pc-47522-307-hazardous-area-portable-light--rechargeable-lithium-ion-battery--class-i-div-ii--220-volt-50hz.aspx