Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Lampe LED antiexplosion - Classe I, Div. I – Transformateur a étapes 120/277VAC à 12/24VDC - 7W LED

Partie # EHL-LED-120XLV-100



Cette lampe de travail antiexplosion LED de 10W de Magnalight produit 1470 lumens de lumière blanche et brillante et est livrée avec 100 pieds de câble antiexplosion. La lumière EHL-LED-120XLV-100 LED n'a pas de balaste et le boîtier est fabriqué en aluminium antiétincelles, ce qui conduit à une unité très légere. Cette lampe à main pour endroit dangereux est de Classe 1, Division 1 et 2 et de classe 2 Division 1 et 2 pour emplacements dangereux . Ce luminaire est conçue avec une ampoule a tension de 12 ou 24 volts LED pour fonctionner avec 12V ou 24V courant pour un fonctionnement à basse tension.

Cette lumière a basse tension de 10 watts LED est adaptée pour une utilisation dans des zones où les vapeurs pétrochimiques et de poussières diverses sont présentes et projecte 1470 lumens de lumière, ce qui est deux fois plus de lumens par watt de sortie d'une ampoule de 100 watts à incandescence. Cet appareil est de Classe 1, Division 1 et est livré avec 100 'de SOOW 16/3 AWG câble se terminant par une fiche 5-15 a lame droite.



100 Watt Incandescent Bulb





With the EHL-LED-120X12-100

Cette lampe à main LED à haute efficacitée qui ne nécessite pas de ballast, donc l'opérateur n'a pas besoin de faire glisser le boîtier du ballast autour. Cela peut être particulièrement gênant lorsque le ballast s'emmêle dans le cordon. Cette lumière LED fonctionne sur 12 volts DC ou 24 Volts DC pour les opérations a basse tension. Un transformateur inclus en ligne

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

permet à cet appareil à brancher sur une prise de courant standard et de 110-277VAC, puis ajuste et abaisse le courant jusqu'à 12V/24V DC pour le fonctionnement de la lampe.

La lumière produite par cette unité a une température de couleur de 6000k, qui est beaucoup plus nette et plus blanche que la lumière produite par les lampes à incandescence. La lumière produite par cette lampe est idéale pour les travaux de près et de contrôle des activités où bon contraste et une représentation de vraie couleur est nécessaire. La lampe LED dans cette unité fonctionne a beaucoup plus frais que les lampes incandescentes ou fluorescentes, ce qui entraîne un boîtier de lampe qui reste froid au toucher et élimine les brûlures accidentelles souvent rencontrés avec les lumières incandescentes abaisse.

Caracteristiques des lampes

- Lampe LED de 10 watts , 1470 lumens et 50000 heures de service de vie
- Boîtier en aluminium anti-étincelles
- 12V/24V DC operation volts
- Pare-chocs en caoutchouc integres
- Tube de verre pour éviter l'égrenage
- Amortisseurs intégrés pour prévenir les dommages aux ampoules
- Crochet pivotant pour pendre et operation à mains libres
- Cordon antiéxplosion

Spécifications

Luxe: 48900
Voltage: Stnd-12V/24V DC Inline Step-Down Transformer
Cablage: 100' SOOW cord
Dimensions: L-16.5" Diam-5"

Watts totale: 10 watts
Lumens Totales: 1470
L'approbation UL: U.S Certificate

F.M. Ratings

Classe I, Division 1 et 2 Groupes C,D

Classe II, Division 1 et 2 Groupes F,G
Conforms to UL 781
Certified to CSA STD C22.2 No. 12 and CSA STD C22.2 No 137