Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Lampe LED anti-explosion sur panier à roues - 4 pieds 2 lampes



Partie # EPLCD-48-2L-LED

Le Magnalight EPLCD-48-2L-LED lampe anti-explosion sur panier à roues est UL U.S et Canada approuvées de la classe 1, division 1, classe II, division 1, T6, et offre une solution d'éclairage polyvalente pour les applications nécessitant une couverture exceptionnelle d'éclairage dans zones de travail.

La lampe LED EPLCD-48-2L-LED est homologuée UL Classe 1 Division 1 et de classe II, division 1 & 2 et offre aux opérateurs la possibilité d'ajouter rapidement et facilement une lumière pleine puissance là où c'est nécessaire. Cet appareil intègre un appareil Magnalight EPL-48-2L-LED antidéflagrant équipé de deux LED 24 Watt tube de la série T en une plate-forme de style chariot mobile. Cette lampe T6 anti-explosion LED sur le chariot offre une solution d'éclairage idéale pour les opérateurs qui ont besoin d'éclairage dans les zones traditionnelles d'éclairage inhabituelles où support fixe est bloqué et ne peut pas atteindre efficacement.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

Il n'y a pas de ballast dans cet appareil et les lampes LED de la série T incluent ont une durée de 50.000 heures de service, les deux qui se traduisent par une efficacité extrême, une opération plus fraîche et les coûts de maintenance considérablement réduits. Le design solide des lampes LED donne une résistance supérieure pour l'appareil aux domages causés par les vibrations et températures extrêmes ainsi que la vie de la lampe plus de deux fois celui de l' ampoules normale T5-HO. Les lampes sont protégées par des tubes de chaleur Pyrex résistant qui fournit une sécurité supplémentaire contre les chocs et les brouillard. Le luminaire est construit en alliage d'aluminium sans cuivre et l'appareil est livré avec un ensemble de cordon SOOW de 200 pieds . Les réflecteurs de lampe sont en aluminium résistant à la corrosion de gros calibre et revêtue d'une finition à haute brillance de 93% de réflexion. Le chariot permet le montage d'être ajusté à 270 degrés de rotation à la position de l'éclairage selon les besoins.

Applications
• entretiens d avions
• les plates-formes de forage pétrolier
• Les raffineries
• les zones de nettoyages
• Les usines de traitement du gaz naturel
• Fabrications de produits chimiques
• Usines de traitement des déchets

Avantages Superieurs LED
1. ON / OFF Instant - Pas de scintillement, des retards ou des bourdonnements
2. Permet d'économiser 50% ou plus sur l'énergie.
3. Qualifie les projets de rénovation des incitations financières, y compris les remises des services publics, les crédits d'impôt et des programmes de prêts d'énergie.
4. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement (A / C, la réfrigération)
6. Aucune toxine-plomb, mercure.
7. Pas de lumière UV, infrarouge émissions de radiations ou de CO2.
8. Bâtiments se qualifie pour LEED et autres certifications commerciales durables.
11. Très bon rendu des couleurs.
12. Résistant aux vibrations et aux chocs /.
13. Opération significative plus froides.
14. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail.

Ce produit ne produit aucune lumière UV , ainsi il est sauf pour les environnements

industrielles de spécialités. Son système innovant de gestion thermique prolonge la vie des LED pour un maximum de 50,000 heures d'utilisations continue . Cet éclairage à l'état solide est résistant aux vibrations, avec une température plus froide que la surface fluorescentes traditionnelles ce qui améliore la sécurité au travail. Il est adapté pour des applications intérieures et extérieures.

Dimensions: W-11.25" L-52" H-8.5 "
Poids: 65 livres
Watts totale: 48 watts
Voltage: Multi- 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
Tension Basse (Optional): 12-32V Ac or Dc power
LED Lampe l'espérance de vie : 50,000 Hours
l'efficacité : 90 Lumens\ Watt
Temperature : -40 C to 85 C
Angle Beam: 150 degrees
Couleur Temp: 5300K-
Mounting: Unistrut- Optional Pendant mounts
L'approbation UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://www.magnalight.com/p-48224-explosion-proof-paint-spray-booth-led-light-on-dolly-cart-with-wheels--4-foot-2-lamp.aspx