



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Classe 1 et Classe 2 Division 1 Lampe fluorescente UV Anti explosion – 2 pieds-2 Lampes



Partie # EPL-24-2L-UV

Le Magnalight EPL-24-2L-LED est approuvé UL aux États-Unis / Canada de la classe 1, division 1 - Classe II, Division 1 et 2 et est une solution d'éclairage idéale pour les endroits où les vapeurs inflammables pétrochimique et / ou les poussières pulvérisées existent ou ont le potentiel d'exister.

CE tube de 2 LED de 2 pieds de longueur est idéal pour les opérateurs cherchant une lumière de haute qualité antidéflagrante qui permettront de réduire les coûts d'exploitations, améliorer la qualité de l'éclairage et réduire les interruptions fréquentes effectuées à partir des intervalles d'entretien



[Click Photo to Enlarge](#)



[Click Photo to Enlarge](#)



[Click Photo to Enlarge](#)

Options ultraviolet de longueur d'onde:

Ultraviolet A a une longueur d'onde qui produit une vague entre les 400nm - 315nm du spectre. Ultraviolet B a longueur d'onde qui produit une vague plus courte que la longueur d'onde UV A. Ces vagues de taille moyenne allant de 315 nm - 280 nm. Les rayons ultraviolets C de longueur d'onde comprise entre 280nm - 100nm.

Montage

Des supports en acier inoxydable attachés à chaque extrémité de l'appareil lui permettant d'être sécurisés à n'importe quelle surface de type bride

Supports assurer la protection de capacité d'absorption de choc tout en permettant à l'opérateur de monter le support avec les trou traversant les robinets qui émergent de chaque côté de la fixture



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Applications

- entretiens d'avions
- les plates-formes de forage pétrolier
- Les raffineries
- les zones de nettoyages
- Les usines de traitement du gaz naturel
- Fabrications de produits chimiques
- Usines de traitement des déchets

Supérieurs LED

1. Permet d'économiser 50% ou plus sur l'énergie.
2. Qualifie les projets de rénovation des incitations financières, y compris les remises des services publics, les crédits d'impôt et des programmes de prêts d'énergie.
3. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement (A / C, la réfrigération)
4. Aucune toxine-plomb, mercure.
5. Bâtiments se qualifie pour LEED et autres certifications commerciales durables.
6. Très bon rendu des couleurs.
7. Résistant aux vibrations et aux chocs /.
8. Opération significative plus froides.
9. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail.

Dimensions: W-11.25" L-27.5" H-8.5 "

Poids: 45 livres

Watts totale: 34 watts

Voltage: Multi- 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz: 347 Volts et 480 Volts

de Hub de câblage : 1/2 po filetés

L'approbation UL: [U.S Certificate](#) [Canada Certificate](#)

<http://magnalight.com/pc-48274-284-class-1-class-2-division-1-explosion-proof-uv-fluorescent-light--two-foot-two-lamp.aspx>